

AFRILANG Stdlib

std/c/statoutlier

Bibliothèque AFRILANG `std/c/statoutlier` (niveau complex, catégorie complex). Elle expose 6 fonction(s) :
iqrOutliers,

```
`import "std/c/statoutlier"` · `use statoutlier`
```

- `iqrOutliers(v list number) ? list number`
- `zOutliers(v list number, threshold number) ? list number`
- `outlierCount(v list number) ? number`
- `winsorize(v list number, pct number) ? list number`
- `modifiedZ(v list number) ? list number`
- `isOutlier(v list number, val number) ? bool`

Category: complex | Tier: complex | Functions: 6

FRANCAIS

1. Vue d'ensemble

Bibliothèque AFRILANG `std/c/statoutlier` (niveau complex, catégorie complex). Elle expose 6 fonction(s) : iqrOutliers,

```
`import "std/c/statoutlier"` . `use statoutlier`  
- `iqrOutliers(v list number) ? list number`  
- `zOutliers(v list number, threshold number) ? list number`  
- `outlierCount(v list number) ? number`  
- `winsorize(v list number, pct number) ? list number`  
- `modifiedZ(v list number) ? list number`  
- `isOutlier(v list number, val number) ? bool`
```

2. Installation & import

Ajoutez le module à votre programme :

```
import "std/c/statoutlier"  
use statoutlier
```

Niveau : complex · Catégorie : Modules complex (c/)
Domaines avancés ? graphes, NLP, réseaux complexes.

3. Référence API

```
? iqrOutliers(v list number) ? list  
? zOutliers(v list number, threshold number) ? list  
? outlierCount(v list number) ? number  
? winsorize(v list number, pct number) ? list  
? modifiedZ(v list number) ? list  
? isOutlier(v list number, val number) ? bool
```

4. Exemples d'utilisation

```
import "std/c/statoutlier"  
use statoutlier  
  
create result = iqrOutliers(/* args */)   
say result  
  
create result = zOutliers(/* args */)   
say result  
  
create result = outlierCount(/* args */)   
say result  
  
create result = winsorize(/* args */)   
say result  
  
create result = modifiedZ(/* args */)   
say result  
  
create result = isOutlier(/* args */)   
say result
```

5. Bonnes pratiques

```
? Préférez `import "std/c/statoutlier"` en tête de fichier.  
? Lancez `afrilang check` avant de livrer.  
? Combinez avec les modules stdlib de la même catégorie.  
? Voir /stdlib/ pour le source live et les démos playground.  
? Signalez les problèmes sur GitHub si une export manque.
```

6. Annexe ? source

```
module statoutlier  
  
function iqrOutliers(v list number) returns list number  
end
```

```
function zOutliers(v list number, threshold number) returns list number
end

function outlierCount(v list number) returns number
end

function winsorize(v list number, pct number) returns list number
end

function modifiedZ(v list number) returns list number
end

function isOutlier(v list number, val number) returns bool
end
end
```

ENGLISH

1. Overview

AFRILANG library `std/c/statoutlier` (tier complex, category complex). Exports 6 function(s): iqrOutliers, zOutliers, ou

```
`import "std/c/statoutlier"` . `use statoutlier`  
- `iqrOutliers(v list number) ? list number`  
- `zOutliers(v list number, threshold number) ? list number`  
- `outlierCount(v list number) ? number`  
- `winsorize(v list number, pct number) ? list number`  
- `modifiedZ(v list number) ? list number`  
- `isOutlier(v list number, val number) ? bool`
```

2. Installation & import

Add the module to your program:

```
import "std/c/statoutlier"  
use statoutlier
```

Tier: complex · Category: Complex modules (c/)
Advanced domains ? graphs, NLP, complex networks.

3. API reference

```
? iqrOutliers(v list number) ? list  
? zOutliers(v list number, threshold number) ? list  
? outlierCount(v list number) ? number  
? winsorize(v list number, pct number) ? list  
? modifiedZ(v list number) ? list  
? isOutlier(v list number, val number) ? bool
```

4. Usage examples

```
import "std/c/statoutlier"  
use statoutlier  
  
create result = iqrOutliers(/* args */)   
say result  
  
create result = zOutliers(/* args */)   
say result  
  
create result = outlierCount(/* args */)   
say result  
  
create result = winsorize(/* args */)   
say result  
  
create result = modifiedZ(/* args */)   
say result  
  
create result = isOutlier(/* args */)   
say result
```

5. Best practices

```
? Prefer `import "std/c/statoutlier"` at the top of your file.  
? Run `afrilang check` before shipping.  
? Combine with related stdlib modules from the same category.  
? See /stdlib/ for the live source and playground demos.  
? Report issues on GitHub if an export is missing or undocumented.
```

6. Appendix ? source

```
module statoutlier  
  
function iqrOutliers(v list number) returns list number  
end
```

```
function zOutliers(v list number, threshold number) returns list number
end

function outlierCount(v list number) returns number
end

function winsorize(v list number, pct number) returns list number
end

function modifiedZ(v list number) returns list number
end

function isOutlier(v list number, val number) returns bool
end
end
```