

AFRILANG Stdlib

std/c/tsdiff

Bibliothèque AFRILANG `std/c/tsdiff` (niveau complex, catégorie complex). Elle expose 6 fonction(s) : diff, pctChange, l

```
`import "std/c/tsdiff" . `use tsdiff`
```

- `diff(v list number, order number) ? list number`
- `pctChange(v list number) ? list number`
- `logReturn(v list number) ? list number`
- `cumReturn(v list number) ? list number`
- `seasonalDiff(v list number, period number) ? list number`
- `integrate(v list number, start number) ? list number`

Category: complex | Tier: complex | Functions: 6

FRANCAIS

1. Vue d'ensemble

Bibliothèque AFRILANG `std/c/tsdiff` (niveau complex, catégorie complex). Elle expose 6 fonction(s) : diff, pctChange, l

```
`import "std/c/tsdiff"` . `use tsdiff`  
- `diff(v list number, order number) ? list number`  
- `pctChange(v list number) ? list number`  
- `logReturn(v list number) ? list number`  
- `cumReturn(v list number) ? list number`  
- `seasonalDiff(v list number, period number) ? list number`  
- `integrate(v list number, start number) ? list number`
```

2. Installation & import

Ajoutez le module à votre programme :

```
import "std/c/tsdiff"  
use tsdiff
```

Niveau : complex · Catégorie : Modules complex (c/)
Domaines avancés ? graphes, NLP, réseaux complexes.

3. Référence API

```
? diff(v list number, order number) ? list  
? pctChange(v list number) ? list  
? logReturn(v list number) ? list  
? cumReturn(v list number) ? list  
? seasonalDiff(v list number, period number) ? list  
? integrate(v list number, start number) ? list
```

4. Exemples d'utilisation

```
import "std/c/tsdiff"  
use tsdiff  
  
create result = diff(/* args */)   
say result  
  
create result = pctChange(/* args */)   
say result  
  
create result = logReturn(/* args */)   
say result  
  
create result = cumReturn(/* args */)   
say result  
  
create result = seasonalDiff(/* args */)   
say result  
  
create result = integrate(/* args */)   
say result
```

5. Bonnes pratiques

```
? Préférez `import "std/c/tsdiff"` en tête de fichier.  
? Lancez `afrilang check` avant de livrer.  
? Combinez avec les modules stdlib de la même catégorie.  
? Voir /stdlib/ pour le source live et les démos playground.  
? Signalez les problèmes sur GitHub si une export manque.
```

6. Annexe ? source

```
module tsdiff  
  
function diff(v list number, order number) returns list number  
end
```

```
function pctChange(v list number) returns list number  
end
```

```
function logReturn(v list number) returns list number  
end
```

```
function cumReturn(v list number) returns list number  
end
```

```
function seasonalDiff(v list number, period number) returns list number  
end
```

```
function integrate(v list number, start number) returns list number  
end  
end
```

ENGLISH

1. Overview

AFRILANG library `std/c/tsdiff` (tier complex, category complex). Exports 6 function(s): `diff`, `pctChange`, `logReturn`, `cum`

```
`import "std/c/tsdiff"` . `use tsdiff`  
- `diff(v list number, order number) ? list number`  
- `pctChange(v list number) ? list number`  
- `logReturn(v list number) ? list number`  
- `cumReturn(v list number) ? list number`  
- `seasonalDiff(v list number, period number) ? list number`  
- `integrate(v list number, start number) ? list number`
```

2. Installation & import

Add the module to your program:

```
import "std/c/tsdiff"  
use tsdiff
```

Tier: complex · Category: Complex modules (c/)
Advanced domains ? graphs, NLP, complex networks.

3. API reference

```
? diff(v list number, order number) ? list  
? pctChange(v list number) ? list  
? logReturn(v list number) ? list  
? cumReturn(v list number) ? list  
? seasonalDiff(v list number, period number) ? list  
? integrate(v list number, start number) ? list
```

4. Usage examples

```
import "std/c/tsdiff"  
use tsdiff  
  
create result = diff(/* args */)   
say result  
  
create result = pctChange(/* args */)   
say result  
  
create result = logReturn(/* args */)   
say result  
  
create result = cumReturn(/* args */)   
say result  
  
create result = seasonalDiff(/* args */)   
say result  
  
create result = integrate(/* args */)   
say result
```

5. Best practices

```
? Prefer `import "std/c/tsdiff"` at the top of your file.  
? Run `afirang check` before shipping.  
? Combine with related stdlib modules from the same category.  
? See /stdlib/ for the live source and playground demos.  
? Report issues on GitHub if an export is missing or undocumented.
```

6. Appendix ? source

```
module tsdiff  
  
function diff(v list number, order number) returns list number  
end
```

```
function pctChange(v list number) returns list number  
end
```

```
function logReturn(v list number) returns list number  
end
```

```
function cumReturn(v list number) returns list number  
end
```

```
function seasonalDiff(v list number, period number) returns list number  
end
```

```
function integrate(v list number, start number) returns list number  
end  
end
```