

AFRILANG Stdlib

std/config

Bibliothèque AFRILANG `std/config` (niveau simple, catégorie core). Elle expose 2 fonction(s) : `parseBool`, `boolToText`.

```
`import "std/config" . `use config`
```

- ``parseBool(s text) ? bool``
- ``boolToText(b bool) ? text``

Category: core | Tier: simple | Functions: 2

FRANCAIS

1. Vue d'ensemble

Bibliothèque AFRILANG `std/config` (niveau simple, catégorie core). Elle expose 2 fonction(s) : `parseBool`, `boolToText`.

```
`import "std/config"` · `use config`  
- `parseBool(s text) ? bool`  
- `boolToText(b bool) ? text`
```

2. Installation & import

Ajoutez le module à votre programme :

```
import "std/config"  
use config
```

Niveau : simple · Catégorie : Core & I/O

Entrées/sorties, fichiers, JSON, HTTP, collections, chemins.

3. Référence API

```
? parseBool(s text) ? bool  
? boolToText(b bool) ? text
```

4. Exemples d'utilisation

```
import "std/config"  
use config  
  
create result = parseBool(/* args */)   
say result  
  
create result = boolToText(/* args */)   
say result
```

5. Bonnes pratiques

```
? Préférez `import "std/config"` en tête de fichier.  
? Lancez `afrilang check` avant de livrer.  
? Combinez avec les modules stdlib de la même catégorie.  
? Voir /stdlib/ pour le source live et les démos playground.  
? Signalez les problèmes sur GitHub si une export manque.
```

6. Annexe ? source

```
module config  
  
function parseBool(s text) returns bool  
end  
  
function boolToText(b bool) returns text  
end  
end
```

ENGLISH

1. Overview

AFRILANG library `std/config` (tier simple, category core). Exports 2 function(s): `parseBool`, `boolToText`.

```
`import "std/config" . `use config`  
- `parseBool(s text) ? bool`  
- `boolToText(b bool) ? text`
```

2. Installation & import

Add the module to your program:

```
import "std/config"  
use config
```

Tier: simple · Category: Core & I/O
I/O, files, JSON, HTTP, collections, paths.

3. API reference

? `parseBool(s text) ? bool`
? `boolToText(b bool) ? text`

4. Usage examples

```
import "std/config"  
use config  
  
create result = parseBool(/* args */)   
say result  
  
create result = boolToText(/* args */)   
say result
```

5. Best practices

? Prefer ``import "std/config" `` at the top of your file.
? Run ``afrilang check`` before shipping.
? Combine with related stdlib modules from the same category.
? See `/stdlib/` for the live source and playground demos.
? Report issues on GitHub if an export is missing or undocumented.

6. Appendix ? source

```
module config  
  
function parseBool(s text) returns bool  
end  
  
function boolToText(b bool) returns text  
end  
end
```


