

AFRILANG Stdlib

std/jsonlite

Bibliothèque AFRILANG `std/jsonlite` (niveau simple, catégorie data). Elle expose 2 fonction(s) : quote, pair.

```
`import "std/jsonlite" . `use jsonlite`
```

- `quote(s text) ? text`
- `pair(key text, value text) ? text`

Category: data | Tier: simple | Functions: 2

FRANCAIS

1. Vue d'ensemble

Bibliothèque AFRILANG `std/jsonlite` (niveau simple, catégorie data). Elle expose 2 fonction(s) :
quote, pair.

```
`import "std/jsonlite"` · `use jsonlite`  
- `quote(s text) ? text`  
- `pair(key text, value text) ? text`
```

2. Installation & import

Ajoutez le module à votre programme :

```
import "std/jsonlite"  
use jsonlite
```

Niveau : simple · Catégorie : Données & formats
CSV, encodages, sérialisation, structures.

3. Référence API

```
? quote(s text) ? text  
? pair(key text, value text) ? text
```

4. Exemples d'utilisation

```
import "std/jsonlite"  
use jsonlite  
  
create result = quote(/* args */)   
say result  
  
create result = pair(/* args */)   
say result
```

5. Bonnes pratiques

```
? Préférez `import "std/jsonlite"` en tête de fichier.  
? Lancez `afrilang check` avant de livrer.  
? Combinez avec les modules stdlib de la même catégorie.  
? Voir /stdlib/ pour le source live et les démos playground.  
? Signalez les problèmes sur GitHub si une export manque.
```

6. Annexe ? source

```
module jsonlite  
  
function quote(s text) returns text  
end  
  
function pair(key text, value text) returns text  
end  
end
```

ENGLISH

1. Overview

AFRILANG library ``std/jsonlite`` (tier simple, category data). Exports 2 function(s): `quote`, `pair`.

```
`import "std/jsonlite"` · `use jsonlite`
```

- ``quote(s text) ? text``
- ``pair(key text, value text) ? text``

2. Installation & import

Add the module to your program:

```
import "std/jsonlite"  
use jsonlite
```

Tier: simple · Category: Data & formats
CSV, encodings, serialization, structures.

3. API reference

- ? `quote(s text) ? text`
- ? `pair(key text, value text) ? text`

4. Usage examples

```
import "std/jsonlite"  
use jsonlite  
  
create result = quote(/* args */)   
say result  
  
create result = pair(/* args */)   
say result
```

5. Best practices

- ? Prefer ``import "std/jsonlite"`` at the top of your file.
- ? Run ``afriLang check`` before shipping.
- ? Combine with related stdlib modules from the same category.
- ? See `/stdlib/` for the live source and playground demos.
- ? Report issues on GitHub if an export is missing or undocumented.

6. Appendix ? source

```
module jsonlite  
  
function quote(s text) returns text  
end  
  
function pair(key text, value text) returns text  
end  
end
```


