

AFRILANG Stdlib

std/m/anagram2

Bibliothèque AFRILANG `std/m/anagram2` (niveau medium, catégorie medium). Elle expose 4 fonction(s) :
normalizeWord, are

```
`import "std/m/anagram2" . `use anagram2`
```

- `normalizeWord(s text) ? text`
- `areAnagrams(a text, b text) ? bool`
- `anagramKey(s text) ? text`
- `sortLetters(s text) ? text`

Category: medium | Tier: medium | Functions: 4

FRANCAIS

1. Vue d'ensemble

Bibliothèque AFRILANG `std/m/anagram2` (niveau medium, catégorie medium). Elle expose 4 fonction(s) : `normalizeWord`, `are`

```
`import "std/m/anagram2"` · `use anagram2`  
- `normalizeWord(s text) ? text`  
- `areAnagrams(a text, b text) ? bool`  
- `anagramKey(s text) ? text`  
- `sortLetters(s text) ? text`
```

2. Installation & import

Ajoutez le module à votre programme :

```
import "std/m/anagram2"  
use anagram2
```

Niveau : medium · Catégorie : Modules medium (m/)

Bibliothèques intermédiaires ? `import std/m/?`

3. Référence API

```
? normalizeWord(s text) ? text  
? areAnagrams(a text, b text) ? bool  
? anagramKey(s text) ? text  
? sortLetters(s text) ? text
```

4. Exemples d'utilisation

```
import "std/m/anagram2"  
use anagram2  
  
create result = normalizeWord(/* args */)   
say result  
  
create result = areAnagrams(/* args */)   
say result  
  
create result = anagramKey(/* args */)   
say result  
  
create result = sortLetters(/* args */)   
say result
```

5. Bonnes pratiques

```
? Préférez `import "std/m/anagram2"` en tête de fichier.  
? Lancez `afrilang check` avant de livrer.  
? Combinez avec les modules stdlib de la même catégorie.  
? Voir /stdlib/ pour le source live et les démos playground.  
? Signalez les problèmes sur GitHub si une export manque.
```

6. Annexe ? source

```
module anagram2  
  
function normalizeWord(s text) returns text  
end  
  
function areAnagrams(a text, b text) returns bool  
end  
  
function anagramKey(s text) returns text  
end  
  
function sortLetters(s text) returns text  
end  
end
```

ENGLISH

1. Overview

AFRILANG library `std/m/anagram2` (tier medium, category medium). Exports 4 function(s):
normalizeWord, areAnagrams, ana

```
`import "std/m/anagram2"` · `use anagram2`  
- `normalizeWord(s text) ? text`  
- `areAnagrams(a text, b text) ? bool`  
- `anagramKey(s text) ? text`  
- `sortLetters(s text) ? text`
```

2. Installation & import

Add the module to your program:

```
import "std/m/anagram2"  
use anagram2
```

Tier: medium · Category: Medium modules (m/)
Intermediate libraries ? import std/m/?

3. API reference

```
? normalizeWord(s text) ? text  
? areAnagrams(a text, b text) ? bool  
? anagramKey(s text) ? text  
? sortLetters(s text) ? text
```

4. Usage examples

```
import "std/m/anagram2"  
use anagram2  
  
create result = normalizeWord(/* args */)   
say result  
  
create result = areAnagrams(/* args */)   
say result  
  
create result = anagramKey(/* args */)   
say result  
  
create result = sortLetters(/* args */)   
say result
```

5. Best practices

```
? Prefer `import "std/m/anagram2"` at the top of your file.  
? Run `afrilang check` before shipping.  
? Combine with related stdlib modules from the same category.  
? See /stdlib/ for the live source and playground demos.  
? Report issues on GitHub if an export is missing or undocumented.
```

6. Appendix ? source

```
module anagram2  
  
function normalizeWord(s text) returns text  
end  
  
function areAnagrams(a text, b text) returns bool  
end  
  
function anagramKey(s text) returns text  
end  
  
function sortLetters(s text) returns text  
end  
end
```


