

AFRILANG Stdlib

std/m/emailparse2

Bibliothèque AFRILANG `std/m/emailparse2` (niveau medium, catégorie medium). Elle expose 4 fonction(s) :
localPart, doma

```
`import "std/m/emailparse2" . `use emailparse2`
```

- `localPart(email text) ? text`
- `domainPart(email text) ? text`
- `isValidEmail(email text) ? bool`
- `normalizeEmail(email text) ? text`

Category: medium | Tier: medium | Functions: 4

FRANCAIS

1. Vue d'ensemble

Bibliothèque AFRILANG `std/m/emailparse2` (niveau medium, catégorie medium). Elle expose 4 fonction(s) : localPart, doma

```
`import "std/m/emailparse2"` · `use emailparse2`  
- `localPart(email text) ? text`  
- `domainPart(email text) ? text`  
- `isValidEmail(email text) ? bool`  
- `normalizeEmail(email text) ? text`
```

2. Installation & import

Ajoutez le module à votre programme :

```
import "std/m/emailparse2"  
use emailparse2
```

Niveau : medium · Catégorie : Modules medium (m/)

Bibliothèques intermédiaires ? import std/m/?

3. Référence API

```
? localPart(email text) ? text  
? domainPart(email text) ? text  
? isValidEmail(email text) ? bool  
? normalizeEmail(email text) ? text
```

4. Exemples d'utilisation

```
import "std/m/emailparse2"  
use emailparse2  
  
create result = localPart(/* args */)   
say result  
  
create result = domainPart(/* args */)   
say result  
  
create result = isValidEmail(/* args */)   
say result  
  
create result = normalizeEmail(/* args */)   
say result
```

5. Bonnes pratiques

- ? Préférez `import "std/m/emailparse2"` en tête de fichier.
- ? Lancez `afrilang check` avant de livrer.
- ? Combinez avec les modules stdlib de la même catégorie.
- ? Voir /stdlib/ pour le source live et les démos playground.
- ? Signalez les problèmes sur GitHub si une export manque.

6. Annexe ? source

```
module emailparse2  
  
function localPart(email text) returns text  
end  
  
function domainPart(email text) returns text  
end  
  
function isValidEmail(email text) returns bool  
end  
  
function normalizeEmail(email text) returns text  
end  
end
```

ENGLISH

1. Overview

AFRILANG library `std/m/emailparse2` (tier medium, category medium). Exports 4 function(s): localPart, domainPart, isValid

```
`import "std/m/emailparse2"` · `use emailparse2`  
- `localPart(email text) ? text`  
- `domainPart(email text) ? text`  
- `isValidEmail(email text) ? bool`  
- `normalizeEmail(email text) ? text`
```

2. Installation & import

Add the module to your program:

```
import "std/m/emailparse2"  
use emailparse2
```

Tier: medium · Category: Medium modules (m/)
Intermediate libraries ? import std/m/?

3. API reference

```
? localPart(email text) ? text  
? domainPart(email text) ? text  
? isValidEmail(email text) ? bool  
? normalizeEmail(email text) ? text
```

4. Usage examples

```
import "std/m/emailparse2"  
use emailparse2  
  
create result = localPart(/* args */)   
say result  
  
create result = domainPart(/* args */)   
say result  
  
create result = isValidEmail(/* args */)   
say result  
  
create result = normalizeEmail(/* args */)   
say result
```

5. Best practices

```
? Prefer `import "std/m/emailparse2"` at the top of your file.  
? Run `afriLang check` before shipping.  
? Combine with related stdlib modules from the same category.  
? See /stdlib/ for the live source and playground demos.  
? Report issues on GitHub if an export is missing or undocumented.
```

6. Appendix ? source

```
module emailparse2  
  
function localPart(email text) returns text  
end  
  
function domainPart(email text) returns text  
end  
  
function isValidEmail(email text) returns bool  
end  
  
function normalizeEmail(email text) returns text  
end  
end
```


