

# AFRILANG Stdlib

## std/m/httpparse2

Bibliothèque AFRILANG `std/m/httpparse2` (niveau medium, catégorie medium). Elle expose 4 fonction(s) : statusClass, isC

```
`import "std/m/httpparse2" . `use httpparse2`
```

- `statusClass(code number) ? number`
- `isClientError(code number) ? bool`
- `isServerError(code number) ? bool`
- `statusText(code number) ? text`

Category: medium | Tier: medium | Functions: 4

# FRANCAIS

## 1. Vue d'ensemble

Bibliothèque AFRILANG `std/m/httpparse2` (niveau medium, catégorie medium). Elle expose 4 fonction(s) : statusClass, isC

```
`import "std/m/httpparse2"` · `use httpparse2`  
- `statusClass(code number) ? number`  
- `isClientError(code number) ? bool`  
- `isServerError(code number) ? bool`  
- `statusText(code number) ? text`
```

## 2. Installation & import

Ajoutez le module à votre programme :

```
import "std/m/httpparse2"  
use httpparse2
```

Niveau : medium · Catégorie : Modules medium (m/)

Bibliothèques intermédiaires ? import std/m/?

## 3. Référence API

```
? statusClass(code number) ? number  
? isClientError(code number) ? bool  
? isServerError(code number) ? bool  
? statusText(code number) ? text
```

## 4. Exemples d'utilisation

```
import "std/m/httpparse2"  
use httpparse2  
  
create result = statusClass(/* args */)   
say result  
  
create result = isClientError(/* args */)   
say result  
  
create result = isServerError(/* args */)   
say result  
  
create result = statusText(/* args */)   
say result
```

## 5. Bonnes pratiques

```
? Préférez `import "std/m/httpparse2"` en tête de fichier.  
? Lancez `afrilang check` avant de livrer.  
? Combinez avec les modules stdlib de la même catégorie.  
? Voir /stdlib/ pour le source live et les démos playground.  
? Signalez les problèmes sur GitHub si une export manque.
```

## 6. Annexe ? source

```
module httpparse2  
  
function statusClass(code number) returns number  
end  
  
function isClientError(code number) returns bool  
end  
  
function isServerError(code number) returns bool  
end  
  
function statusText(code number) returns text  
end  
end
```

# ENGLISH

## 1. Overview

AFRILANG library `std/m/httpparse2` (tier medium, category medium). Exports 4 function(s):  
statusClass, isClientError, i

```
`import "std/m/httpparse2"` · `use httpparse2`  
- `statusClass(code number) ? number`  
- `isClientError(code number) ? bool`  
- `isServerError(code number) ? bool`  
- `statusText(code number) ? text`
```

## 2. Installation & import

Add the module to your program:

```
import "std/m/httpparse2"  
use httpparse2
```

Tier: medium · Category: Medium modules (m/)  
Intermediate libraries ? import std/m/?

## 3. API reference

```
? statusClass(code number) ? number  
? isClientError(code number) ? bool  
? isServerError(code number) ? bool  
? statusText(code number) ? text
```

## 4. Usage examples

```
import "std/m/httpparse2"  
use httpparse2  
  
create result = statusClass(/* args */)   
say result  
  
create result = isClientError(/* args */)   
say result  
  
create result = isServerError(/* args */)   
say result  
  
create result = statusText(/* args */)   
say result
```

## 5. Best practices

```
? Prefer `import "std/m/httpparse2"` at the top of your file.  
? Run `afrilang check` before shipping.  
? Combine with related stdlib modules from the same category.  
? See /stdlib/ for the live source and playground demos.  
? Report issues on GitHub if an export is missing or undocumented.
```

## 6. Appendix ? source

```
module httpparse2  
  
function statusClass(code number) returns number  
end  
  
function isClientError(code number) returns bool  
end  
  
function isServerError(code number) returns bool  
end  
  
function statusText(code number) returns text  
end  
end
```



