

AFRILANG Stdlib

std/m/jsonparse2

Bibliothèque AFRILANG `std/m/jsonparse2` (niveau medium, catégorie medium). Elle expose 4 fonction(s) :
parseString, par

```
`import "std/m/jsonparse2" · `use jsonparse2`
```

- `parseString(json text, key text) ? text`
- `parseNumber(json text, key text) ? number`
- `isValidJson(json text) ? bool`
- `keyCount(json text) ? number`

Category: medium | Tier: medium | Functions: 4

FRANCAIS

1. Vue d'ensemble

Bibliothèque AFRILANG `std/m/jsonparse2` (niveau medium, catégorie medium). Elle expose 4 fonction(s) : `parseString`, `par`

```
`import "std/m/jsonparse2"` · `use jsonparse2`  
- `parseString(json text, key text) ? text`  
- `parseNumber(json text, key text) ? number`  
- `isValidJson(json text) ? bool`  
- `keyCount(json text) ? number`
```

2. Installation & import

Ajoutez le module à votre programme :

```
import "std/m/jsonparse2"  
use jsonparse2
```

Niveau : medium · Catégorie : Modules medium (m/)

Bibliothèques intermédiaires ? `import std/m/?`

3. Référence API

```
? parseString(json text, key text) ? text  
? parseNumber(json text, key text) ? number  
? isValidJson(json text) ? bool  
? keyCount(json text) ? number
```

4. Exemples d'utilisation

```
import "std/m/jsonparse2"  
use jsonparse2  
  
create result = parseString(/* args */)   
say result  
  
create result = parseNumber(/* args */)   
say result  
  
create result = isValidJson(/* args */)   
say result  
  
create result = keyCount(/* args */)   
say result
```

5. Bonnes pratiques

- ? Préférez ``import "std/m/jsonparse2"`` en tête de fichier.
- ? Lancez ``afrilang check`` avant de livrer.
- ? Combinez avec les modules `stdlib` de la même catégorie.
- ? Voir `/stdlib/` pour le source live et les démos playground.
- ? Signalez les problèmes sur GitHub si une export manque.

6. Annexe ? source

```
module jsonparse2  
  
function parseString(json text, key text) returns text  
end  
  
function parseNumber(json text, key text) returns number  
end  
  
function isValidJson(json text) returns bool  
end  
  
function keyCount(json text) returns number  
end  
end
```

ENGLISH

1. Overview

AFRILANG library `std/m/jsonparse2` (tier medium, category medium). Exports 4 function(s):
parseString, parseNumber, isValid

```
`import "std/m/jsonparse2"` · `use jsonparse2`  
- `parseString(json text, key text) ? text`  
- `parseNumber(json text, key text) ? number`  
- `isValidJson(json text) ? bool`  
- `keyCount(json text) ? number`
```

2. Installation & import

Add the module to your program:

```
import "std/m/jsonparse2"  
use jsonparse2
```

Tier: medium · Category: Medium modules (m/)
Intermediate libraries ? import std/m/?

3. API reference

```
? parseString(json text, key text) ? text  
? parseNumber(json text, key text) ? number  
? isValidJson(json text) ? bool  
? keyCount(json text) ? number
```

4. Usage examples

```
import "std/m/jsonparse2"  
use jsonparse2  
  
create result = parseString(/* args */)   
say result  
  
create result = parseNumber(/* args */)   
say result  
  
create result = isValidJson(/* args */)   
say result  
  
create result = keyCount(/* args */)   
say result
```

5. Best practices

```
? Prefer `import "std/m/jsonparse2"` at the top of your file.  
? Run `afrilang check` before shipping.  
? Combine with related stdlib modules from the same category.  
? See /stdlib/ for the live source and playground demos.  
? Report issues on GitHub if an export is missing or undocumented.
```

6. Appendix ? source

```
module jsonparse2  
  
function parseString(json text, key text) returns text  
end  
  
function parseNumber(json text, key text) returns number  
end  
  
function isValidJson(json text) returns bool  
end  
  
function keyCount(json text) returns number  
end  
end
```


