

AFRILANG Stdlib

std/m/matinv2

Bibliothèque AFRILANG `std/m/matinv2` (niveau medium, catégorie medium). Elle expose 4 fonction(s) :
inv2x2, adj2x2, sol

```
`import "std/m/matinv2" · `use matinv2`
```

- `inv2x2(m list number) ? list number`
- `adj2x2(m list number) ? list number`
- `solve2x2(a list number, b list number) ? list number`
- `condition2x2(m list number) ? number`

Category: medium | Tier: medium | Functions: 4

FRANCAIS

1. Vue d'ensemble

Bibliothèque AFRILANG `std/m/matinv2` (niveau medium, catégorie medium). Elle expose 4 fonction(s) : `inv2x2`, `adj2x2`, `sol`

```
`import "std/m/matinv2"` · `use matinv2`  
- `inv2x2(m list number) ? list number`  
- `adj2x2(m list number) ? list number`  
- `solve2x2(a list number, b list number) ? list number`  
- `condition2x2(m list number) ? number`
```

2. Installation & import

Ajoutez le module à votre programme :

```
import "std/m/matinv2"  
use matinv2
```

Niveau : medium · Catégorie : Modules medium (m/)

Bibliothèques intermédiaires ? `import std/m/?`

3. Référence API

```
? inv2x2(m list number) ? list  
? adj2x2(m list number) ? list  
? solve2x2(a list number, b list number) ? list  
? condition2x2(m list number) ? number
```

4. Exemples d'utilisation

```
import "std/m/matinv2"  
use matinv2  
  
create result = inv2x2(/* args */)   
say result  
  
create result = adj2x2(/* args */)   
say result  
  
create result = solve2x2(/* args */)   
say result  
  
create result = condition2x2(/* args */)   
say result
```

5. Bonnes pratiques

- ? Préférez ``import "std/m/matinv2"`` en tête de fichier.
- ? Lancez ``afrilang check`` avant de livrer.
- ? Combinez avec les modules `stdlib` de la même catégorie.
- ? Voir `/stdlib/` pour le source live et les démos playground.
- ? Signalez les problèmes sur GitHub si une export manque.

6. Annexe ? source

```
module matinv2  
  
function inv2x2(m list number) returns list number  
end  
  
function adj2x2(m list number) returns list number  
end  
  
function solve2x2(a list number, b list number) returns list number  
end  
  
function condition2x2(m list number) returns number  
end  
end
```

ENGLISH

1. Overview

AFRILANG library `std/m/matinv2` (tier medium, category medium). Exports 4 function(s): inv2x2, adj2x2, solve2x2, condit

```
`import "std/m/matinv2"` · `use matinv2`  
- `inv2x2(m list number) ? list number`  
- `adj2x2(m list number) ? list number`  
- `solve2x2(a list number, b list number) ? list number`  
- `condition2x2(m list number) ? number`
```

2. Installation & import

Add the module to your program:

```
import "std/m/matinv2"  
use matinv2
```

Tier: medium · Category: Medium modules (m/)
Intermediate libraries ? import std/m/?

3. API reference

```
? inv2x2(m list number) ? list  
? adj2x2(m list number) ? list  
? solve2x2(a list number, b list number) ? list  
? condition2x2(m list number) ? number
```

4. Usage examples

```
import "std/m/matinv2"  
use matinv2  
  
create result = inv2x2(/* args */)   
say result  
  
create result = adj2x2(/* args */)   
say result  
  
create result = solve2x2(/* args */)   
say result  
  
create result = condition2x2(/* args */)   
say result
```

5. Best practices

```
? Prefer `import "std/m/matinv2"` at the top of your file.  
? Run `afrilang check` before shipping.  
? Combine with related stdlib modules from the same category.  
? See /stdlib/ for the live source and playground demos.  
? Report issues on GitHub if an export is missing or undocumented.
```

6. Appendix ? source

```
module matinv2  
  
function inv2x2(m list number) returns list number  
end  
  
function adj2x2(m list number) returns list number  
end  
  
function solve2x2(a list number, b list number) returns list number  
end  
  
function condition2x2(m list number) returns number  
end  
end
```


