

AFRILANG Stdlib

std/m/pathparse2

Bibliothèque AFRILANG `std/m/pathparse2` (niveau medium, catégorie medium). Elle expose 5 fonction(s) :
basename, dirnam

```
`import "std/m/pathparse2" · `use pathparse2`
```

- `basename(path text) ? text`
- `dirname(path text) ? text`
- `extension(path text) ? text`
- `stem(path text) ? text`
- `joinPath(a text, b text) ? text`

Category: medium | Tier: medium | Functions: 5

FRANCAIS

1. Vue d'ensemble

Bibliothèque AFRILANG ``std/m/pathparse2`` (niveau medium, catégorie medium). Elle expose 5 fonction(s) : `basename`, `dirname`

```
`import "std/m/pathparse2"` · `use pathparse2`  
- `basename(path text) ? text`  
- `dirname(path text) ? text`  
- `extension(path text) ? text`  
- `stem(path text) ? text`  
- `joinPath(a text, b text) ? text`
```

2. Installation & import

Ajoutez le module à votre programme :

```
import "std/m/pathparse2"  
use pathparse2
```

Niveau : medium · Catégorie : Modules medium (m/)
Bibliothèques intermédiaires ? import std/m/?

3. Référence API

```
? basename(path text) ? text  
? dirname(path text) ? text  
? extension(path text) ? text  
? stem(path text) ? text  
? joinPath(a text, b text) ? text
```

4. Exemples d'utilisation

```
import "std/m/pathparse2"  
use pathparse2  
  
create result = basename(/* args */)   
say result  
  
create result = dirname(/* args */)   
say result  
  
create result = extension(/* args */)   
say result  
  
create result = stem(/* args */)   
say result  
  
create result = joinPath(/* args */)   
say result
```

5. Bonnes pratiques

- ? Préférez ``import "std/m/pathparse2"`` en tête de fichier.
- ? Lancez ``afrilang check`` avant de livrer.
- ? Combinez avec les modules `stdlib` de la même catégorie.
- ? Voir `/stdlib/` pour le source live et les démos playground.
- ? Signalez les problèmes sur GitHub si une export manque.

6. Annexe ? source

```
module pathparse2  
  
function basename(path text) returns text  
end  
  
function dirname(path text) returns text  
end  
  
function extension(path text) returns text
```

end

function stem(path text) returns text

end

function joinPath(a text, b text) returns text

end

end

ENGLISH

1. Overview

AFRILANG library `std/m/pathparse2` (tier medium, category medium). Exports 5 function(s):
basename, dirname, extension,

```
`import "std/m/pathparse2"` · `use pathparse2`  
- `basename(path text) ? text`  
- `dirname(path text) ? text`  
- `extension(path text) ? text`  
- `stem(path text) ? text`  
- `joinPath(a text, b text) ? text`
```

2. Installation & import

Add the module to your program:

```
import "std/m/pathparse2"  
use pathparse2
```

Tier: medium · Category: Medium modules (m/)
Intermediate libraries ? import std/m/?

3. API reference

```
? basename(path text) ? text  
? dirname(path text) ? text  
? extension(path text) ? text  
? stem(path text) ? text  
? joinPath(a text, b text) ? text
```

4. Usage examples

```
import "std/m/pathparse2"  
use pathparse2  
  
create result = basename(/* args */)   
say result  
  
create result = dirname(/* args */)   
say result  
  
create result = extension(/* args */)   
say result  
  
create result = stem(/* args */)   
say result  
  
create result = joinPath(/* args */)   
say result
```

5. Best practices

```
? Prefer `import "std/m/pathparse2"` at the top of your file.  
? Run `afrilang check` before shipping.  
? Combine with related stdlib modules from the same category.  
? See /stdlib/ for the live source and playground demos.  
? Report issues on GitHub if an export is missing or undocumented.
```

6. Appendix ? source

```
module pathparse2  
  
function basename(path text) returns text  
end  
  
function dirname(path text) returns text  
end  
  
function extension(path text) returns text
```

end

function stem(path text) returns text

end

function joinPath(a text, b text) returns text

end

end