

AFRILANG Stdlib

std/m/period2

Bibliothèque AFRILANG `std/m/period2` (niveau medium, catégorie medium). Elle expose 4 fonction(s) :
monthsBetween, year

```
`import "std/m/period2" · `use period2`
```

- `monthsBetween(d1 text, d2 text) ? number`
- `yearsBetween(d1 text, d2 text) ? number`
- `addMonths(date text, months number) ? text`
- `endOfMonth(date text) ? text`

Category: medium | Tier: medium | Functions: 4

FRANCAIS

1. Vue d'ensemble

Bibliothèque AFRILANG `std/m/period2` (niveau medium, catégorie medium). Elle expose 4 fonction(s) : monthsBetween, year

```
`import "std/m/period2"` · `use period2`  
- `monthsBetween(d1 text, d2 text) ? number`  
- `yearsBetween(d1 text, d2 text) ? number`  
- `addMonths(date text, months number) ? text`  
- `endOfMonth(date text) ? text`
```

2. Installation & import

Ajoutez le module à votre programme :

```
import "std/m/period2"  
use period2
```

Niveau : medium · Catégorie : Modules medium (m/)

Bibliothèques intermédiaires ? import std/m/?

3. Référence API

```
? monthsBetween(d1 text, d2 text) ? number  
? yearsBetween(d1 text, d2 text) ? number  
? addMonths(date text, months number) ? text  
? endOfMonth(date text) ? text
```

4. Exemples d'utilisation

```
import "std/m/period2"  
use period2  
  
create result = monthsBetween(/* args */)   
say result  
  
create result = yearsBetween(/* args */)   
say result  
  
create result = addMonths(/* args */)   
say result  
  
create result = endOfMonth(/* args */)   
say result
```

5. Bonnes pratiques

- ? Préférez `import "std/m/period2"` en tête de fichier.
- ? Lancez `afrilang check` avant de livrer.
- ? Combinez avec les modules stdlib de la même catégorie.
- ? Voir /stdlib/ pour le source live et les démos playground.
- ? Signalez les problèmes sur GitHub si une export manque.

6. Annexe ? source

```
module period2  
  
function monthsBetween(d1 text, d2 text) returns number  
end  
  
function yearsBetween(d1 text, d2 text) returns number  
end  
  
function addMonths(date text, months number) returns text  
end  
  
function endOfMonth(date text) returns text  
end  
end
```

ENGLISH

1. Overview

AFRILANG library `std/m/period2` (tier medium, category medium). Exports 4 function(s): monthsBetween, yearsBetween, add

```
`import "std/m/period2"` · `use period2`  
- `monthsBetween(d1 text, d2 text) ? number`  
- `yearsBetween(d1 text, d2 text) ? number`  
- `addMonths(date text, months number) ? text`  
- `endOfMonth(date text) ? text`
```

2. Installation & import

Add the module to your program:

```
import "std/m/period2"  
use period2
```

Tier: medium · Category: Medium modules (m/)
Intermediate libraries ? import std/m/?

3. API reference

```
? monthsBetween(d1 text, d2 text) ? number  
? yearsBetween(d1 text, d2 text) ? number  
? addMonths(date text, months number) ? text  
? endOfMonth(date text) ? text
```

4. Usage examples

```
import "std/m/period2"  
use period2  
  
create result = monthsBetween(/* args */)   
say result  
  
create result = yearsBetween(/* args */)   
say result  
  
create result = addMonths(/* args */)   
say result  
  
create result = endOfMonth(/* args */)   
say result
```

5. Best practices

```
? Prefer `import "std/m/period2"` at the top of your file.  
? Run `afrilang check` before shipping.  
? Combine with related stdlib modules from the same category.  
? See /stdlib/ for the live source and playground demos.  
? Report issues on GitHub if an export is missing or undocumented.
```

6. Appendix ? source

```
module period2  
  
function monthsBetween(d1 text, d2 text) returns number  
end  
  
function yearsBetween(d1 text, d2 text) returns number  
end  
  
function addMonths(date text, months number) returns text  
end  
  
function endOfMonth(date text) returns text  
end  
end
```


