

AFRILANG Stdlib

std/m/random2

Bibliothèque AFRILANG `std/m/random2` (niveau medium, catégorie medium). Elle expose 4 fonction(s) : seedRandom, randomR

```
`import "std/m/random2" · `use random2`
```

- `seedRandom(seed number) ? number`
- `randomRange(lo number, hi number) ? number`
- `randomList(count number, lo number, hi number) ? list number`
- `shuffleList(v list number, seed number) ? list number`

Category: medium | Tier: medium | Functions: 4

FRANCAIS

1. Vue d'ensemble

Bibliothèque AFRILANG `std/m/random2` (niveau medium, catégorie medium). Elle expose 4 fonction(s) : seedRandom, randomR

```
`import "std/m/random2"` · `use random2`  
- `seedRandom(seed number) ? number`  
- `randomRange(lo number, hi number) ? number`  
- `randomList(count number, lo number, hi number) ? list number`  
- `shuffleList(v list number, seed number) ? list number`
```

2. Installation & import

Ajoutez le module à votre programme :

```
import "std/m/random2"  
use random2
```

Niveau : medium · Catégorie : Modules medium (m/)

Bibliothèques intermédiaires ? import std/m/?

3. Référence API

```
? seedRandom(seed number) ? number  
? randomRange(lo number, hi number) ? number  
? randomList(count number, lo number, hi number) ? list  
? shuffleList(v list number, seed number) ? list
```

4. Exemples d'utilisation

```
import "std/m/random2"  
use random2  
  
create result = seedRandom(/* args */)   
say result  
  
create result = randomRange(/* args */)   
say result  
  
create result = randomList(/* args */)   
say result  
  
create result = shuffleList(/* args */)   
say result
```

5. Bonnes pratiques

```
? Préférez `import "std/m/random2"` en tête de fichier.  
? Lancez `afrilang check` avant de livrer.  
? Combinez avec les modules stdlib de la même catégorie.  
? Voir /stdlib/ pour le source live et les démos playground.  
? Signalez les problèmes sur GitHub si une export manque.
```

6. Annexe ? source

```
module random2  
  
function seedRandom(seed number) returns number  
end  
  
function randomRange(lo number, hi number) returns number  
end  
  
function randomList(count number, lo number, hi number) returns list number  
end  
  
function shuffleList(v list number, seed number) returns list number  
end  
end
```

ENGLISH

1. Overview

AFRILANG library `std/m/random2` (tier medium, category medium). Exports 4 function(s): seedRandom, randomRange, randomL

```
`import "std/m/random2"` · `use random2`  
- `seedRandom(seed number) ? number`  
- `randomRange(lo number, hi number) ? number`  
- `randomList(count number, lo number, hi number) ? list number`  
- `shuffleList(v list number, seed number) ? list number`
```

2. Installation & import

Add the module to your program:

```
import "std/m/random2"  
use random2
```

Tier: medium · Category: Medium modules (m/)
Intermediate libraries ? import std/m/?

3. API reference

```
? seedRandom(seed number) ? number  
? randomRange(lo number, hi number) ? number  
? randomList(count number, lo number, hi number) ? list  
? shuffleList(v list number, seed number) ? list
```

4. Usage examples

```
import "std/m/random2"  
use random2  
  
create result = seedRandom(/* args */)   
say result  
  
create result = randomRange(/* args */)   
say result  
  
create result = randomList(/* args */)   
say result  
  
create result = shuffleList(/* args */)   
say result
```

5. Best practices

```
? Prefer `import "std/m/random2"` at the top of your file.  
? Run `afrilang check` before shipping.  
? Combine with related stdlib modules from the same category.  
? See /stdlib/ for the live source and playground demos.  
? Report issues on GitHub if an export is missing or undocumented.
```

6. Appendix ? source

```
module random2  
  
function seedRandom(seed number) returns number  
end  
  
function randomRange(lo number, hi number) returns number  
end  
  
function randomList(count number, lo number, hi number) returns list number  
end  
  
function shuffleList(v list number, seed number) returns list number  
end  
end
```


