

AFRILANG Stdlib

std/m/regexlite

Bibliothèque AFRILANG `std/m/regexlite` (niveau medium, catégorie medium). Elle expose 5 fonction(s) : matchDigits, matc

```
`import "std/m/regexlite"` · `use regexlite`
```

- `matchDigits(s text) ? bool`
- `matchAlpha(s text) ? bool`
- `matchAlnum(s text) ? bool`
- `extractDigits(s text) ? text`
- `extractAlpha(s text) ? text`

Category: medium | Tier: medium | Functions: 5

FRANCAIS

1. Vue d'ensemble

Bibliothèque AFRILANG ``std/m/regextlite`` (niveau medium, catégorie medium). Elle expose 5 fonction(s) : `matchDigits`, `match`

```
`import "std/m/regextlite" . `use regextlite`  
- `matchDigits(s text) ? bool`  
- `matchAlpha(s text) ? bool`  
- `matchAlnum(s text) ? bool`  
- `extractDigits(s text) ? text`  
- `extractAlpha(s text) ? text`
```

2. Installation & import

Ajoutez le module à votre programme :

```
import "std/m/regextlite"  
use regextlite
```

Niveau : medium · Catégorie : Modules medium (m/)
Bibliothèques intermédiaires ? import std/m/?

3. Référence API

```
? matchDigits(s text) ? bool  
? matchAlpha(s text) ? bool  
? matchAlnum(s text) ? bool  
? extractDigits(s text) ? text  
? extractAlpha(s text) ? text
```

4. Exemples d'utilisation

```
import "std/m/regextlite"  
use regextlite  
  
create result = matchDigits(/* args */)   
say result  
  
create result = matchAlpha(/* args */)   
say result  
  
create result = matchAlnum(/* args */)   
say result  
  
create result = extractDigits(/* args */)   
say result  
  
create result = extractAlpha(/* args */)   
say result
```

5. Bonnes pratiques

- ? Préférez ``import "std/m/regextlite"``` en tête de fichier.
- ? Lancez ``afrilang check`` avant de livrer.
- ? Combinez avec les modules `stdlib` de la même catégorie.
- ? Voir `/stdlib/` pour le source live et les démos playground.
- ? Signalez les problèmes sur GitHub si une export manque.

6. Annexe ? source

```
module regextlite  
  
function matchDigits(s text) returns bool  
end  
  
function matchAlpha(s text) returns bool  
end  
  
function matchAlnum(s text) returns bool
```

end

function extractDigits(s text) returns text

end

function extractAlpha(s text) returns text

end

end

ENGLISH

1. Overview

AFRILANG library `std/m/regexlite` (tier medium, category medium). Exports 5 function(s): matchDigits, matchAlpha, match

```
`import "std/m/regexlite"` · `use regexlite`  
- `matchDigits(s text) ? bool`  
- `matchAlpha(s text) ? bool`  
- `matchAlnum(s text) ? bool`  
- `extractDigits(s text) ? text`  
- `extractAlpha(s text) ? text`
```

2. Installation & import

Add the module to your program:

```
import "std/m/regexlite"  
use regexlite
```

Tier: medium · Category: Medium modules (m/)
Intermediate libraries ? import std/m/?

3. API reference

```
? matchDigits(s text) ? bool  
? matchAlpha(s text) ? bool  
? matchAlnum(s text) ? bool  
? extractDigits(s text) ? text  
? extractAlpha(s text) ? text
```

4. Usage examples

```
import "std/m/regexlite"  
use regexlite  
  
create result = matchDigits(/* args */)   
say result  
  
create result = matchAlpha(/* args */)   
say result  
  
create result = matchAlnum(/* args */)   
say result  
  
create result = extractDigits(/* args */)   
say result  
  
create result = extractAlpha(/* args */)   
say result
```

5. Best practices

- ? Prefer `import "std/m/regexlite"` at the top of your file.
- ? Run `afrilang check` before shipping.
- ? Combine with related stdlib modules from the same category.
- ? See /stdlib/ for the live source and playground demos.
- ? Report issues on GitHub if an export is missing or undocumented.

6. Appendix ? source

```
module regexlite  
  
function matchDigits(s text) returns bool  
end  
  
function matchAlpha(s text) returns bool  
end  
  
function matchAlnum(s text) returns bool
```

end

function extractDigits(s text) returns text

end

function extractAlpha(s text) returns text

end

end