

AFRILANG Stdlib

std/m/textsearch

Bibliothèque AFRILANG `std/m/textsearch` (niveau medium, catégorie medium). Elle expose 5 fonction(s) :
findAll, countOc

```
`import "std/m/textsearch" . `use textsearch`
```

- `findAll(s text, sub text) ? list number`
- `countOccurrences(s text, sub text) ? number`
- `containsIgnoreCase(s text, sub text) ? bool`
- `replaceAll(s text, from text, to text) ? text`
- `indexOf(s text, sub text) ? number`

Category: medium | Tier: medium | Functions: 5

FRANCAIS

1. Vue d'ensemble

Bibliothèque AFRILANG `std/m/textsearch` (niveau medium, catégorie medium). Elle expose 5 fonction(s) : `findAll`, `countOc`

```
`import "std/m/textsearch"` · `use textsearch`  
- `findAll(s text, sub text) ? list number`  
- `countOccurrences(s text, sub text) ? number`  
- `containsIgnoreCase(s text, sub text) ? bool`  
- `replaceAll(s text, from text, to text) ? text`  
- `indexOf(s text, sub text) ? number`
```

2. Installation & import

Ajoutez le module à votre programme :

```
import "std/m/textsearch"  
use textsearch
```

Niveau : medium · Catégorie : Modules medium (m/)
Bibliothèques intermédiaires ? import std/m/?

3. Référence API

```
? findAll(s text, sub text) ? list  
? countOccurrences(s text, sub text) ? number  
? containsIgnoreCase(s text, sub text) ? bool  
? replaceAll(s text, from text, to text) ? text  
? indexOf(s text, sub text) ? number
```

4. Exemples d'utilisation

```
import "std/m/textsearch"  
use textsearch  
  
create result = findAll(/* args */)   
say result  
  
create result = countOccurrences(/* args */)   
say result  
  
create result = containsIgnoreCase(/* args */)   
say result  
  
create result = replaceAll(/* args */)   
say result  
  
create result = indexOf(/* args */)   
say result
```

5. Bonnes pratiques

- ? Préférez `import "std/m/textsearch"` en tête de fichier.
- ? Lancez `afrilang check` avant de livrer.
- ? Combinez avec les modules stdlib de la même catégorie.
- ? Voir /stdlib/ pour le source live et les démos playground.
- ? Signalez les problèmes sur GitHub si une export manque.

6. Annexe ? source

```
module textsearch  
  
function findAll(s text, sub text) returns list number  
end  
  
function countOccurrences(s text, sub text) returns number  
end  
  
function containsIgnoreCase(s text, sub text) returns bool
```

end

function replaceAll(s text, from text, to text) returns text

end

function indexOf(s text, sub text) returns number

end

end

ENGLISH

1. Overview

AFRILANG library `std/m/textsearch` (tier medium, category medium). Exports 5 function(s):
findAll, countOccurrences, co

```
`import "std/m/textsearch"` · `use textsearch`  
- `findAll(s text, sub text) ? list number`  
- `countOccurrences(s text, sub text) ? number`  
- `containsIgnoreCase(s text, sub text) ? bool`  
- `replaceAll(s text, from text, to text) ? text`  
- `indexOf(s text, sub text) ? number`
```

2. Installation & import

Add the module to your program:

```
import "std/m/textsearch"  
use textsearch
```

Tier: medium · Category: Medium modules (m/)
Intermediate libraries ? import std/m/?

3. API reference

```
? findAll(s text, sub text) ? list  
? countOccurrences(s text, sub text) ? number  
? containsIgnoreCase(s text, sub text) ? bool  
? replaceAll(s text, from text, to text) ? text  
? indexOf(s text, sub text) ? number
```

4. Usage examples

```
import "std/m/textsearch"  
use textsearch  
  
create result = findAll(/* args */)   
say result  
  
create result = countOccurrences(/* args */)   
say result  
  
create result = containsIgnoreCase(/* args */)   
say result  
  
create result = replaceAll(/* args */)   
say result  
  
create result = indexOf(/* args */)   
say result
```

5. Best practices

- ? Prefer `import "std/m/textsearch"` at the top of your file.
- ? Run `afrilang check` before shipping.
- ? Combine with related stdlib modules from the same category.
- ? See /stdlib/ for the live source and playground demos.
- ? Report issues on GitHub if an export is missing or undocumented.

6. Appendix ? source

```
module textsearch  
  
function findAll(s text, sub text) returns list number  
end  
  
function countOccurrences(s text, sub text) returns number  
end  
  
function containsIgnoreCase(s text, sub text) returns bool
```

end

function replaceAll(s text, from text, to text) returns text

end

function indexOf(s text, sub text) returns number

end

end