

AFRILANG Stdlib

std/m/textwrap2

Bibliothèque AFRILANG `std/m/textwrap2` (niveau medium, catégorie medium). Elle expose 4 fonction(s) :
wrapLines, wrapCo

```
`import "std/m/textwrap2" . `use textwrap2`
```

- `wrapLines(s text, width number) ? list text`
- `wrapCount(s text, width number) ? number`
- `truncateWords(s text, maxWords number) ? text`
- `padCenter(s text, width number) ? text`

Category: medium | Tier: medium | Functions: 4

FRANCAIS

1. Vue d'ensemble

Bibliothèque AFRILANG ``std/m/textwrap2`` (niveau medium, catégorie medium). Elle expose 4 fonction(s) : `wrapLines`, `wrapCo`

```
`import "std/m/textwrap2"` · `use textwrap2`  
- `wrapLines(s text, width number) ? list text`  
- `wrapCount(s text, width number) ? number`  
- `truncateWords(s text, maxWords number) ? text`  
- `padCenter(s text, width number) ? text`
```

2. Installation & import

Ajoutez le module à votre programme :

```
import "std/m/textwrap2"  
use textwrap2
```

Niveau : medium · Catégorie : Modules medium (m/)

Bibliothèques intermédiaires ? import std/m/?

3. Référence API

```
? wrapLines(s text, width number) ? list  
? wrapCount(s text, width number) ? number  
? truncateWords(s text, maxWords number) ? text  
? padCenter(s text, width number) ? text
```

4. Exemples d'utilisation

```
import "std/m/textwrap2"  
use textwrap2  
  
create result = wrapLines(/* args */)   
say result  
  
create result = wrapCount(/* args */)   
say result  
  
create result = truncateWords(/* args */)   
say result  
  
create result = padCenter(/* args */)   
say result
```

5. Bonnes pratiques

```
? Préférez `import "std/m/textwrap2"` en tête de fichier.  
? Lancez `afrilang check` avant de livrer.  
? Combinez avec les modules stdlib de la même catégorie.  
? Voir /stdlib/ pour le source live et les démos playground.  
? Signalez les problèmes sur GitHub si une export manque.
```

6. Annexe ? source

```
module textwrap2  
  
function wrapLines(s text, width number) returns list text  
end  
  
function wrapCount(s text, width number) returns number  
end  
  
function truncateWords(s text, maxWords number) returns text  
end  
  
function padCenter(s text, width number) returns text  
end  
end
```

ENGLISH

1. Overview

AFRILANG library `std/m/textwrap2` (tier medium, category medium). Exports 4 function(s): wrapLines, wrapCount, truncate

```
`import "std/m/textwrap2" . `use textwrap2`  
- `wrapLines(s text, width number) ? list text`  
- `wrapCount(s text, width number) ? number`  
- `truncateWords(s text, maxWords number) ? text`  
- `padCenter(s text, width number) ? text`
```

2. Installation & import

Add the module to your program:

```
import "std/m/textwrap2"  
use textwrap2
```

Tier: medium · Category: Medium modules (m/)
Intermediate libraries ? import std/m/?

3. API reference

```
? wrapLines(s text, width number) ? list  
? wrapCount(s text, width number) ? number  
? truncateWords(s text, maxWords number) ? text  
? padCenter(s text, width number) ? text
```

4. Usage examples

```
import "std/m/textwrap2"  
use textwrap2  
  
create result = wrapLines(/* args */)   
say result  
  
create result = wrapCount(/* args */)   
say result  
  
create result = truncateWords(/* args */)   
say result  
  
create result = padCenter(/* args */)   
say result
```

5. Best practices

```
? Prefer `import "std/m/textwrap2"` at the top of your file.  
? Run `afrilang check` before shipping.  
? Combine with related stdlib modules from the same category.  
? See /stdlib/ for the live source and playground demos.  
? Report issues on GitHub if an export is missing or undocumented.
```

6. Appendix ? source

```
module textwrap2  
  
function wrapLines(s text, width number) returns list text  
end  
  
function wrapCount(s text, width number) returns number  
end  
  
function truncateWords(s text, maxWords number) returns text  
end  
  
function padCenter(s text, width number) returns text  
end  
end
```


