

AFRILANG Stdlib

std/m/uriparse

Bibliothèque AFRILANG `std/m/uriparse` (niveau medium, catégorie medium). Elle expose 5 fonction(s) :
getScheme, getHost

```
`import "std/m/uriparse" . `use uriparse`
```

- `getScheme(url text) ? text`
- `getHost(url text) ? text`
- `getPath(url text) ? text`
- `getQuery(url text) ? text`
- `hasQuery(url text) ? bool`

Category: medium | Tier: medium | Functions: 5

FRANCAIS

1. Vue d'ensemble

Bibliothèque AFRILANG `std/m/uriparse` (niveau medium, catégorie medium). Elle expose 5 fonction(s) : getScheme, getHost

```
`import "std/m/uriparse"` · `use uriparse`  
- `getScheme(url text) ? text`  
- `getHost(url text) ? text`  
- `getPath(url text) ? text`  
- `getQuery(url text) ? text`  
- `hasQuery(url text) ? bool`
```

2. Installation & import

Ajoutez le module à votre programme :

```
import "std/m/uriparse"  
use uriparse
```

Niveau : medium · Catégorie : Modules medium (m/)
Bibliothèques intermédiaires ? import std/m/?

3. Référence API

```
? getScheme(url text) ? text  
? getHost(url text) ? text  
? getPath(url text) ? text  
? getQuery(url text) ? text  
? hasQuery(url text) ? bool
```

4. Exemples d'utilisation

```
import "std/m/uriparse"  
use uriparse  
  
create result = getScheme(/* args */)   
say result  
  
create result = getHost(/* args */)   
say result  
  
create result = getPath(/* args */)   
say result  
  
create result = getQuery(/* args */)   
say result  
  
create result = hasQuery(/* args */)   
say result
```

5. Bonnes pratiques

- ? Préférez `import "std/m/uriparse"` en tête de fichier.
- ? Lancez `afrilang check` avant de livrer.
- ? Combinez avec les modules stdlib de la même catégorie.
- ? Voir /stdlib/ pour le source live et les démos playground.
- ? Signalez les problèmes sur GitHub si une export manque.

6. Annexe ? source

```
module uriparse  
  
function getScheme(url text) returns text  
end  
  
function getHost(url text) returns text  
end  
  
function getPath(url text) returns text
```

end

function getQuery(url text) returns text

end

function hasQuery(url text) returns bool

end

end

ENGLISH

1. Overview

AFRILANG library `std/m/uriparse` (tier medium, category medium). Exports 5 function(s):
getScheme, getHost, getPath, ge

```
`import "std/m/uriparse"` · `use uriparse`  
- `getScheme(url text) ? text`  
- `getHost(url text) ? text`  
- `getPath(url text) ? text`  
- `getQuery(url text) ? text`  
- `hasQuery(url text) ? bool`
```

2. Installation & import

Add the module to your program:

```
import "std/m/uriparse"  
use uriparse
```

Tier: medium · Category: Medium modules (m/)
Intermediate libraries ? import std/m/?

3. API reference

```
? getScheme(url text) ? text  
? getHost(url text) ? text  
? getPath(url text) ? text  
? getQuery(url text) ? text  
? hasQuery(url text) ? bool
```

4. Usage examples

```
import "std/m/uriparse"  
use uriparse  
  
create result = getScheme(/* args */)   
say result  
  
create result = getHost(/* args */)   
say result  
  
create result = getPath(/* args */)   
say result  
  
create result = getQuery(/* args */)   
say result  
  
create result = hasQuery(/* args */)   
say result
```

5. Best practices

```
? Prefer `import "std/m/uriparse"` at the top of your file.  
? Run `afrilang check` before shipping.  
? Combine with related stdlib modules from the same category.  
? See /stdlib/ for the live source and playground demos.  
? Report issues on GitHub if an export is missing or undocumented.
```

6. Appendix ? source

```
module uriparse  
  
function getScheme(url text) returns text  
end  
  
function getHost(url text) returns text  
end  
  
function getPath(url text) returns text
```

end

function getQuery(url text) returns text

end

function hasQuery(url text) returns bool

end

end