

AFRILANG Stdlib

std/m/urlbuild

Bibliothèque AFRILANG `std/m/urlbuild` (niveau medium, catégorie medium). Elle expose 4 fonction(s) :
buildUrl, buildWit

```
`import "std/m/urlbuild" . `use urlbuild`
```

- `buildUrl(scheme text, host text, path text) ? text`
- `buildWithQuery(base text, query text) ? text`
- `encodeParam(key text, value text) ? text`
- `joinParams(params list text) ? text`

Category: medium | Tier: medium | Functions: 4

FRANCAIS

1. Vue d'ensemble

Bibliothèque AFRILANG `std/m/urlbuild` (niveau medium, catégorie medium). Elle expose 4 fonction(s) : buildUrl, buildWith

```
`import "std/m/urlbuild"` · `use urlbuild`  
- `buildUrl(scheme text, host text, path text) ? text`  
- `buildWithQuery(base text, query text) ? text`  
- `encodeParam(key text, value text) ? text`  
- `joinParams(params list text) ? text`
```

2. Installation & import

Ajoutez le module à votre programme :

```
import "std/m/urlbuild"  
use urlbuild
```

Niveau : medium · Catégorie : Modules medium (m/)

Bibliothèques intermédiaires ? import std/m/?

3. Référence API

```
? buildUrl(scheme text, host text, path text) ? text  
? buildWithQuery(base text, query text) ? text  
? encodeParam(key text, value text) ? text  
? joinParams(params list text) ? text
```

4. Exemples d'utilisation

```
import "std/m/urlbuild"  
use urlbuild  
  
create result = buildUrl(/* args */)   
say result  
  
create result = buildWithQuery(/* args */)   
say result  
  
create result = encodeParam(/* args */)   
say result  
  
create result = joinParams(/* args */)   
say result
```

5. Bonnes pratiques

```
? Préférez `import "std/m/urlbuild"` en tête de fichier.  
? Lancez `afrilang check` avant de livrer.  
? Combinez avec les modules stdlib de la même catégorie.  
? Voir /stdlib/ pour le source live et les démos playground.  
? Signalez les problèmes sur GitHub si une export manque.
```

6. Annexe ? source

```
module urlbuild  
  
function buildUrl(scheme text, host text, path text) returns text  
end  
  
function buildWithQuery(base text, query text) returns text  
end  
  
function encodeParam(key text, value text) returns text  
end  
  
function joinParams(params list text) returns text  
end  
end
```

ENGLISH

1. Overview

AFRILANG library `std/m/urlbuild` (tier medium, category medium). Exports 4 function(s): buildUrl, buildWithQuery, encod

```
`import "std/m/urlbuild"` . `use urlbuild`  
- `buildUrl(scheme text, host text, path text) ? text`  
- `buildWithQuery(base text, query text) ? text`  
- `encodeParam(key text, value text) ? text`  
- `joinParams(params list text) ? text`
```

2. Installation & import

Add the module to your program:

```
import "std/m/urlbuild"  
use urlbuild
```

Tier: medium · Category: Medium modules (m/)
Intermediate libraries ? import std/m/?

3. API reference

```
? buildUrl(scheme text, host text, path text) ? text  
? buildWithQuery(base text, query text) ? text  
? encodeParam(key text, value text) ? text  
? joinParams(params list text) ? text
```

4. Usage examples

```
import "std/m/urlbuild"  
use urlbuild  
  
create result = buildUrl(/* args */)   
say result  
  
create result = buildWithQuery(/* args */)   
say result  
  
create result = encodeParam(/* args */)   
say result  
  
create result = joinParams(/* args */)   
say result
```

5. Best practices

```
? Prefer `import "std/m/urlbuild"` at the top of your file.  
? Run `afrilang check` before shipping.  
? Combine with related stdlib modules from the same category.  
? See /stdlib/ for the live source and playground demos.  
? Report issues on GitHub if an export is missing or undocumented.
```

6. Appendix ? source

```
module urlbuild  
  
function buildUrl(scheme text, host text, path text) returns text  
end  
  
function buildWithQuery(base text, query text) returns text  
end  
  
function encodeParam(key text, value text) returns text  
end  
  
function joinParams(params list text) returns text  
end  
end
```


