

AFRILANG Stdlib

std/tax

Bibliothèque AFRILANG `std/tax` (niveau simple, catégorie finance). Elle expose 2 fonction(s) : addTax, taxAmount.

```
`import "std/tax" · `use tax`
```

- `addTax(amount number, rate number) ? number`
- `taxAmount(amount number, rate number) ? number`

Category: finance | Tier: simple | Functions: 2

FRANCAIS

1. Vue d'ensemble

Bibliothèque AFRILANG `std/tax` (niveau simple, catégorie finance). Elle expose 2 fonction(s) : `addTax`, `taxAmount`.

```
`import "std/tax"` · `use tax`  
- `addTax(amount number, rate number) ? number`  
- `taxAmount(amount number, rate number) ? number`
```

2. Installation & import

Ajoutez le module à votre programme :

```
import "std/tax"  
use tax
```

Niveau : simple · Catégorie : Finance
Monnaie, intérêts, budgets, marchés.

3. Référence API

```
? addTax(amount number, rate number) ? number  
? taxAmount(amount number, rate number) ? number
```

4. Exemples d'utilisation

```
import "std/tax"  
use tax  
  
create result = addTax(/* args */)   
say result  
  
create result = taxAmount(/* args */)   
say result
```

5. Bonnes pratiques

- ? Préférez ``import "std/tax"`` en tête de fichier.
- ? Lancez ``afrilang check`` avant de livrer.
- ? Combinez avec les modules `stdlib` de la même catégorie.
- ? Voir `/stdlib/` pour le source live et les démos playground.
- ? Signalez les problèmes sur GitHub si une export manque.

6. Annexe ? source

```
module tax  
  
function addTax(amount number, rate number) returns number  
end  
  
function taxAmount(amount number, rate number) returns number  
end  
end
```

ENGLISH

1. Overview

AFRILANG library `std/tax` (tier simple, category finance). Exports 2 function(s): addTax, taxAmount.

```
`import "std/tax"` · `use tax`  
- `addTax(amount number, rate number) ? number`  
- `taxAmount(amount number, rate number) ? number`
```

2. Installation & import

Add the module to your program:

```
import "std/tax"  
use tax
```

Tier: simple · Category: Finance
Currency, interest, budgets, markets.

3. API reference

? addTax(amount number, rate number) ? number
? taxAmount(amount number, rate number) ? number

4. Usage examples

```
import "std/tax"  
use tax  
  
create result = addTax(/* args */) say result  
create result = taxAmount(/* args */) say result
```

5. Best practices

? Prefer `import "std/tax"` at the top of your file.
? Run `afrilang check` before shipping.
? Combine with related stdlib modules from the same category.
? See /stdlib/ for the live source and playground demos.
? Report issues on GitHub if an export is missing or undocumented.

6. Appendix ? source

```
module tax  
  
function addTax(amount number, rate number) returns number  
end  
  
function taxAmount(amount number, rate number) returns number  
end  
end
```


