

AFRILANG Stdlib

std/ui

Bibliothèque AFRILANG `std/ui` (niveau simple, catégorie core). Elle expose 8 fonction(s) : openWindow, closeWindow, isO

Import : `import "std/ui"` puis `use` le module.

Utilisez ce module pour des opérations spécialisées dans son domaine. Consultez le guide PDF pour la référence complète,

Category: core | Tier: simple | Functions: 8

FRANCAIS

1. Vue d'ensemble

Bibliothèque AFRILANG `std/ui` (niveau simple, catégorie core). Elle expose 8 fonction(s) : `openWindow`, `closeWindow`, `isO`

Import : `import "std/ui"` puis `use` le module.

Utilisez ce module pour des opérations spécialisées dans son domaine. Consultez le guide PDF pour la référence complète,

2. Installation & import

Ajoutez le module à votre programme :

```
import "std/ui"
use ui
```

Niveau : simple · Catégorie : Core & I/O

Entrées/sorties, fichiers, JSON, HTTP, collections, chemins.

3. Référence API

```
? openWindow(title text, width number, height number) ? void
? closeWindow() ? void
? isOpen() ? bool
? beginFrame() ? void
? clearBackground(r number, g number, b number) ? void
? drawText(text text, x number, y number, size number) ? void
? drawButton(label text, x number, y number, width number, height number) ? bool
? showFrame() ? void
```

4. Exemples d'utilisation

```
import "std/ui"
use ui

openWindow(/* args */)
closeWindow(/* args */)
create result = isOpen(/* args */)
say result

beginFrame(/* args */)
clearBackground(/* args */)
drawText(/* args */)

```

5. Bonnes pratiques

```
? Préférez `import "std/ui"` en tête de fichier.
? Lancez `afrilang check` avant de livrer.
? Combinez avec les modules stdlib de la même catégorie.
? Voir /stdlib/ pour le source live et les démos playground.
? Signalez les problèmes sur GitHub si une export manque.
```

6. Annexe ? source

```
module ui

function openWindow(title text, width number, height number)
end

function closeWindow()
end

function isOpen() returns bool
end

function beginFrame()

```

```
end
function clearBackground(r number, g number, b number)
end
function drawText(text text, x number, y number, size number)
end
function drawButton(label text, x number, y number, width number, height number) returns bool
end
function showFrame()
end
end
```

ENGLISH

1. Overview

AFRILANG library `std/ui` (tier simple, category core). Exports 8 function(s): openWindow, closeWindow, isOpen, beginFra

Import: `import "std/ui"` then `use` the module.

Use this module for specialized operations in its domain. See the PDF guide for full reference, examples and best practi

2. Installation & import

Add the module to your program:

```
import "std/ui"
use ui
```

Tier: simple · Category: Core & I/O

I/O, files, JSON, HTTP, collections, paths.

3. API reference

```
? openWindow(title text, width number, height number) ? void
? closeWindow() ? void
? isOpen() ? bool
? beginFrame() ? void
? clearBackground(r number, g number, b number) ? void
? drawText(text text, x number, y number, size number) ? void
? drawButton(label text, x number, y number, width number, height number) ? bool
? showFrame() ? void
```

4. Usage examples

```
import "std/ui"
use ui

openWindow(/* args */)
closeWindow(/* args */)
create result = isOpen(/* args */)
say result

beginFrame(/* args */)
clearBackground(/* args */)
drawText(/* args */)

```

5. Best practices

- ? Prefer `import "std/ui"` at the top of your file.
- ? Run `afrilang check` before shipping.
- ? Combine with related stdlib modules from the same category.
- ? See /stdlib/ for the live source and playground demos.
- ? Report issues on GitHub if an export is missing or undocumented.

6. Appendix ? source

```
module ui

function openWindow(title text, width number, height number)
end

function closeWindow()
end

function isOpen() returns bool
end

function beginFrame()

```

```
end
function clearBackground(r number, g number, b number)
end
function drawText(text text, x number, y number, size number)
end
function drawButton(label text, x number, y number, width number, height number) returns bool
end
function showFrame()
end
end
```