

AFRILANG Stdlib

std/uuid

Bibliothèque AFRILANG `std/uuid` (niveau simple, catégorie graphics). Elle expose 2 fonction(s) : randomHex, simpleId.

```
`import "std/uuid"` · `use uuid`
```

- `randomHex(n number) ? text`
- `simpleId(ignored number) ? text`

Category: graphics | Tier: simple | Functions: 2

FRANCAIS

1. Vue d'ensemble

Bibliothèque AFRILANG `std/uuid` (niveau simple, catégorie graphics). Elle expose 2 fonction(s) : randomHex, simpleId.

```
`import "std/uuid"` . `use uuid`  
- `randomHex(n number) ? text`  
- `simpleId(ignored number) ? text`
```

2. Installation & import

Ajoutez le module à votre programme :

```
import "std/uuid"  
use uuid
```

Niveau : simple · Catégorie : Graphiques & UI
Couleurs, SDL, fenêtres, dessin.

3. Référence API

```
? randomHex(n number) ? text  
? simpleId(ignored number) ? text
```

4. Exemples d'utilisation

```
import "std/uuid"  
use uuid  
  
create result = randomHex(/* args */)   
say result  
  
create result = simpleId(/* args */)   
say result
```

5. Bonnes pratiques

```
? Préférez `import "std/uuid"` en tête de fichier.  
? Lancez `afrilang check` avant de livrer.  
? Combinez avec les modules stdlib de la même catégorie.  
? Voir /stdlib/ pour le source live et les démos playground.  
? Signalez les problèmes sur GitHub si une export manque.
```

6. Annexe ? source

```
module uuid  
  
function randomHex(n number) returns text  
end  
  
function simpleId(ignored number) returns text  
end  
end
```

ENGLISH

1. Overview

AFRILANG library `std/uuid` (tier simple, category graphics). Exports 2 function(s): randomHex, simpleId.

```
`import "std/uuid"` . `use uuid`  
- `randomHex(n number) ? text`  
- `simpleId(ignored number) ? text`
```

2. Installation & import

Add the module to your program:

```
import "std/uuid"  
use uuid
```

Tier: simple · Category: Graphics & UI
Colors, SDL, windows, drawing.

3. API reference

? randomHex(n number) ? text
? simpleId(ignored number) ? text

4. Usage examples

```
import "std/uuid"  
use uuid  
  
create result = randomHex(/* args */)   
say result  
  
create result = simpleId(/* args */)   
say result
```

5. Best practices

? Prefer `import "std/uuid"` at the top of your file.
? Run `afrilang check` before shipping.
? Combine with related stdlib modules from the same category.
? See /stdlib/ for the live source and playground demos.
? Report issues on GitHub if an export is missing or undocumented.

6. Appendix ? source

```
module uuid  
  
function randomHex(n number) returns text  
end  
  
function simpleId(ignored number) returns text  
end  
end
```


