

AFRILANG Stdlib

std/xml

Bibliothèque AFRILANG `std/xml` (niveau simple, catégorie data). Elle expose 2 fonction(s) : tag, escapeXml.

```
`import "std/xml" . `use xml`
```

- `tag(name text, content text) ? text`
- `escapeXml(s text) ? text`

Category: data | Tier: simple | Functions: 2

FRANCAIS

1. Vue d'ensemble

Bibliothèque AFRILANG `std/xml` (niveau simple, catégorie data). Elle expose 2 fonction(s) : tag, escapeXml.

```
`import "std/xml"` · `use xml`  
- `tag(name text, content text) ? text`  
- `escapeXml(s text) ? text`
```

2. Installation & import

Ajoutez le module à votre programme :

```
import "std/xml"  
use xml
```

Niveau : simple · Catégorie : Données & formats
CSV, encodages, sérialisation, structures.

3. Référence API

? tag(name text, content text) ? text
? escapeXml(s text) ? text

4. Exemples d'utilisation

```
import "std/xml"  
use xml  
  
create result = tag(/* args */)   
say result  
  
create result = escapeXml(/* args */)   
say result
```

5. Bonnes pratiques

? Préférez `import "std/xml"` en tête de fichier.
? Lancez `afrilang check` avant de livrer.
? Combinez avec les modules stdlib de la même catégorie.
? Voir /stdlib/ pour le source live et les démos playground.
? Signalez les problèmes sur GitHub si une export manque.

6. Annexe ? source

```
module xml  
  
function tag(name text, content text) returns text  
end  
  
function escapeXml(s text) returns text  
end  
end
```

ENGLISH

1. Overview

AFRILANG library ``std/xml`` (tier simple, category data). Exports 2 function(s): `tag`, `escapeXml`.

```
`import "std/xml"` · `use xml`  
- `tag(name text, content text) ? text`  
- `escapeXml(s text) ? text`
```

2. Installation & import

Add the module to your program:

```
import "std/xml"  
use xml
```

Tier: simple · Category: Data & formats
CSV, encodings, serialization, structures.

3. API reference

? `tag(name text, content text) ? text`
? `escapeXml(s text) ? text`

4. Usage examples

```
import "std/xml"  
use xml  
  
create result = tag(/* args */)   
say result  
  
create result = escapeXml(/* args */)   
say result
```

5. Best practices

? Prefer ``import "std/xml"`` at the top of your file.
? Run ``afriLang check`` before shipping.
? Combine with related stdlib modules from the same category.
? See `/stdlib/` for the live source and playground demos.
? Report issues on GitHub if an export is missing or undocumented.

6. Appendix ? source

```
module xml  
  
function tag(name text, content text) returns text  
end  
  
function escapeXml(s text) returns text  
end  
end
```


