

# AFRILANG Stdlib

## std/c/cryptbase64

Bibliothèque AFRILANG `std/c/cryptbase64` (niveau complex, catégorie complex). Elle expose 6 fonction(s) : encode, decod

```
`import "std/c/cryptbase64" . `use cryptbase64`
```

- `encode(s text) ? text`
- `decode(s text) ? text`
- `isValid(s text) ? bool`
- `paddedLen(s text) ? number`
- `roundTrip(s text) ? bool`
- `urlSafe(s text) ? text`

Category: complex | Tier: complex | Functions: 6

# FRANCAIS

## 1. Vue d'ensemble

Bibliothèque AFRILANG `std/c/cryptbase64` (niveau complexe, catégorie complexe). Elle expose 6 fonction(s) : encode, decod

```
`import "std/c/cryptbase64"` . `use cryptbase64`  
- `encode(s text) ? text`  
- `decode(s text) ? text`  
- `isValid(s text) ? bool`  
- `paddedLen(s text) ? number`  
- `roundTrip(s text) ? bool`  
- `urlSafe(s text) ? text`
```

## 2. Installation & import

Ajoutez le module à votre programme :

```
import "std/c/cryptbase64"  
use cryptbase64
```

Niveau : complexe · Catégorie : Modules complexe (c/)  
Domaines avancés ? graphes, NLP, réseaux complexes.

## 3. Référence API

```
? encode(s text) ? text  
? decode(s text) ? text  
? isValid(s text) ? bool  
? paddedLen(s text) ? number  
? roundTrip(s text) ? bool  
? urlSafe(s text) ? text
```

## 4. Exemples d'utilisation

```
import "std/c/cryptbase64"  
use cryptbase64  
  
create result = encode(/* args */)   
say result  
  
create result = decode(/* args */)   
say result  
  
create result = isValid(/* args */)   
say result  
  
create result = paddedLen(/* args */)   
say result  
  
create result = roundTrip(/* args */)   
say result  
  
create result = urlSafe(/* args */)   
say result
```

## 5. Bonnes pratiques

```
? Préférez `import "std/c/cryptbase64"` en tête de fichier.  
? Lancez `afrilang check` avant de livrer.  
? Combinez avec les modules stdlib de la même catégorie.  
? Voir /stdlib/ pour le source live et les démos playground.  
? Signalez les problèmes sur GitHub si une export manque.
```

## 6. Annexe ? source

```
module cryptbase64  
  
function encode(s text) returns text  
end
```

```
function decode(s text) returns text
end

function isValid(s text) returns bool
end

function paddedLen(s text) returns number
end

function roundTrip(s text) returns bool
end

function urlSafe(s text) returns text
end
end
```

# ENGLISH

## 1. Overview

AFRILANG library `std/c/cryptbase64` (tier complex, category complex). Exports 6 function(s): encode, decode, isValid, p

```
`import "std/c/cryptbase64"` . `use cryptbase64`  
- `encode(s text) ? text`  
- `decode(s text) ? text`  
- `isValid(s text) ? bool`  
- `paddedLen(s text) ? number`  
- `roundTrip(s text) ? bool`  
- `urlSafe(s text) ? text`
```

## 2. Installation & import

Add the module to your program:

```
import "std/c/cryptbase64"  
use cryptbase64
```

Tier: complex · Category: Complex modules (c/)  
Advanced domains ? graphs, NLP, complex networks.

## 3. API reference

```
? encode(s text) ? text  
? decode(s text) ? text  
? isValid(s text) ? bool  
? paddedLen(s text) ? number  
? roundTrip(s text) ? bool  
? urlSafe(s text) ? text
```

## 4. Usage examples

```
import "std/c/cryptbase64"  
use cryptbase64  
  
create result = encode(/* args */)   
say result  
  
create result = decode(/* args */)   
say result  
  
create result = isValid(/* args */)   
say result  
  
create result = paddedLen(/* args */)   
say result  
  
create result = roundTrip(/* args */)   
say result  
  
create result = urlSafe(/* args */)   
say result
```

## 5. Best practices

```
? Prefer `import "std/c/cryptbase64"` at the top of your file.  
? Run `afirang check` before shipping.  
? Combine with related stdlib modules from the same category.  
? See /stdlib/ for the live source and playground demos.  
? Report issues on GitHub if an export is missing or undocumented.
```

## 6. Appendix ? source

```
module cryptbase64  
  
function encode(s text) returns text  
end
```

```
function decode(s text) returns text
end

function isValid(s text) returns bool
end

function paddedLen(s text) returns number
end

function roundTrip(s text) returns bool
end

function urlSafe(s text) returns text
end
end
```