

AFRILANG Stdlib

std/c/cryptnonce

Bibliothèque AFRILANG `std/c/cryptnonce` (niveau complex, catégorie complex). Elle expose 8 fonction(s) :
noncLen, noncU

```
`import "std/c/cryptnonce" · `use cryptnonce`
```

- `noncLen(s text) ? number`
- `noncUpper(s text) ? text`
- `noncLower(s text) ? text`
- `noncTrim(s text) ? text`
- `noncSplit(s text, delim text) ? list text`
- `noncJoin(parts list text, delim text) ? text`
- `noncReplace(s text, from text, to text) ? text`
- `hash32(s text) ? number`

Category: complex | Tier: complex | Functions: 8

FRANCAIS

1. Vue d'ensemble

Bibliothèque AFRILANG `std/c/cryptnonce` (niveau complex, catégorie complex). Elle expose 8 fonction(s) : noncLen, noncU

```
`import "std/c/cryptnonce"` . `use cryptnonce`  
- `noncLen(s text) ? number`  
- `noncUpper(s text) ? text`  
- `noncLower(s text) ? text`  
- `noncTrim(s text) ? text`  
- `noncSplit(s text, delim text) ? list text`  
- `noncJoin(parts list text, delim text) ? text`  
- `noncReplace(s text, from text, to text) ? text`  
- `hash32(s text) ? number`
```

2. Installation & import

Ajoutez le module à votre programme :

```
import "std/c/cryptnonce"  
use cryptnonce
```

Niveau : complex · Catégorie : Modules complex (c/)
Domaines avancés ? graphes, NLP, réseaux complexes.

3. Référence API

```
? noncLen(s text) ? number  
? noncUpper(s text) ? text  
? noncLower(s text) ? text  
? noncTrim(s text) ? text  
? noncSplit(s text, delim text) ? list  
? noncJoin(parts list text, delim text) ? text  
? noncReplace(s text, from text, to text) ? text  
? hash32(s text) ? number
```

4. Exemples d'utilisation

```
import "std/c/cryptnonce"  
use cryptnonce  
  
create result = noncLen(/* args */)   
say result  
  
create result = noncUpper(/* args */)   
say result  
  
create result = noncLower(/* args */)   
say result  
  
create result = noncTrim(/* args */)   
say result  
  
create result = noncSplit(/* args */)   
say result  
  
create result = noncJoin(/* args */)   
say result
```

5. Bonnes pratiques

```
? Préférez `import "std/c/cryptnonce"` en tête de fichier.  
? Lancez `afirang check` avant de livrer.  
? Combinez avec les modules stdlib de la même catégorie.  
? Voir /stdlib/ pour le source live et les démos playground.  
? Signalez les problèmes sur GitHub si une export manque.
```

6. Annexe ? source

```
module cryptnonce
function noncLen(s text) returns number
end
function noncUpper(s text) returns text
end
function noncLower(s text) returns text
end
function noncTrim(s text) returns text
end
function noncSplit(s text, delim text) returns list text
end
function noncJoin(parts list text, delim text) returns text
end
function noncReplace(s text, from text, to text) returns text
end
function hash32(s text) returns number
end
end
```

ENGLISH

1. Overview

AFRILANG library `std/c/cryptnonce` (tier complex, category complex). Exports 8 function(s): noncLen, noncUpper, noncLow

```
`import "std/c/cryptnonce"` . `use cryptnonce`  
- `noncLen(s text) ? number`  
- `noncUpper(s text) ? text`  
- `noncLower(s text) ? text`  
- `noncTrim(s text) ? text`  
- `noncSplit(s text, delim text) ? list text`  
- `noncJoin(parts list text, delim text) ? text`  
- `noncReplace(s text, from text, to text) ? text`  
- `hash32(s text) ? number`
```

2. Installation & import

Add the module to your program:

```
import "std/c/cryptnonce"  
use cryptnonce
```

Tier: complex · Category: Complex modules (c/)
Advanced domains ? graphs, NLP, complex networks.

3. API reference

```
? noncLen(s text) ? number  
? noncUpper(s text) ? text  
? noncLower(s text) ? text  
? noncTrim(s text) ? text  
? noncSplit(s text, delim text) ? list  
? noncJoin(parts list text, delim text) ? text  
? noncReplace(s text, from text, to text) ? text  
? hash32(s text) ? number
```

4. Usage examples

```
import "std/c/cryptnonce"  
use cryptnonce  
  
create result = noncLen(/* args */)   
say result  
  
create result = noncUpper(/* args */)   
say result  
  
create result = noncLower(/* args */)   
say result  
  
create result = noncTrim(/* args */)   
say result  
  
create result = noncSplit(/* args */)   
say result  
  
create result = noncJoin(/* args */)   
say result
```

5. Best practices

```
? Prefer `import "std/c/cryptnonce"` at the top of your file.  
? Run `afrilang check` before shipping.  
? Combine with related stdlib modules from the same category.  
? See /stdlib/ for the live source and playground demos.  
? Report issues on GitHub if an export is missing or undocumented.
```

6. Appendix ? source

```
module cryptnonce
function noncLen(s text) returns number
end
function noncUpper(s text) returns text
end
function noncLower(s text) returns text
end
function noncTrim(s text) returns text
end
function noncSplit(s text, delim text) returns list text
end
function noncJoin(parts list text, delim text) returns text
end
function noncReplace(s text, from text, to text) returns text
end
function hash32(s text) returns number
end
end
```