

AFRILANG Stdlib

std/c/graphclique

Bibliothèque AFRILANG `std/c/graphclique` (niveau complex, catégorie complex). Elle expose 7 fonction(s) :
maxCliqueSize

```
`import "std/c/graphclique" . `use graphclique`
```

- `maxCliqueSize(adj list number, n number) ? number`
- `cliqueNumber(adj list number, n number) ? number`
- `isClique(adj list number, n number, nodes list number) ? bool`
- `cliqueCover(adj list number, n number) ? number`
- `triangleCount(adj list number, n number) ? number`
- `clusteringCoeff(adj list number, n number) ? list number`
- `density(adj list number, n number) ? number`

Category: complex | Tier: complex | Functions: 7

FRANCAIS

1. Vue d'ensemble

Bibliothèque AFRILANG `std/c/graphclique` (niveau complex, catégorie complex). Elle expose 7 fonction(s) : maxCliqueSize

```
`import "std/c/graphclique" . `use graphclique`  
- `maxCliqueSize(adj list number, n number) ? number`  
- `cliqueNumber(adj list number, n number) ? number`  
- `isClique(adj list number, n number, nodes list number) ? bool`  
- `cliqueCover(adj list number, n number) ? number`  
- `triangleCount(adj list number, n number) ? number`  
- `clusteringCoeff(adj list number, n number) ? list number`  
- `density(adj list number, n number) ? number`
```

2. Installation & import

Ajoutez le module à votre programme :

```
import "std/c/graphclique"  
use graphclique
```

Niveau : complex · Catégorie : Modules complex (c/)
Domaines avancés ? graphes, NLP, réseaux complexes.

3. Référence API

```
? maxCliqueSize(adj list number, n number) ? number  
? cliqueNumber(adj list number, n number) ? number  
? isClique(adj list number, n number, nodes list number) ? bool  
? cliqueCover(adj list number, n number) ? number  
? triangleCount(adj list number, n number) ? number  
? clusteringCoeff(adj list number, n number) ? list  
? density(adj list number, n number) ? number
```

4. Exemples d'utilisation

```
import "std/c/graphclique"  
use graphclique  
  
create result = maxCliqueSize(/* args */)   
say result  
  
create result = cliqueNumber(/* args */)   
say result  
  
create result = isClique(/* args */)   
say result  
  
create result = cliqueCover(/* args */)   
say result  
  
create result = triangleCount(/* args */)   
say result  
  
create result = clusteringCoeff(/* args */)   
say result
```

5. Bonnes pratiques

```
? Préférez `import "std/c/graphclique"` en tête de fichier.  
? Lancez `afrilang check` avant de livrer.  
? Combinez avec les modules stdlib de la même catégorie.  
? Voir /stdlib/ pour le source live et les démos playground.  
? Signalez les problèmes sur GitHub si une export manque.
```

6. Annexe ? source

```
module graphclique
```

```
function maxCliqueSize(adj list number, n number) returns number
end

function cliqueNumber(adj list number, n number) returns number
end

function isClique(adj list number, n number, nodes list number) returns bool
end

function cliqueCover(adj list number, n number) returns number
end

function triangleCount(adj list number, n number) returns number
end

function clusteringCoeff(adj list number, n number) returns list number
end

function density(adj list number, n number) returns number
end
end
```

ENGLISH

1. Overview

AFRILANG library `std/c/graphclique` (tier complex, category complex). Exports 7 function(s): maxCliqueSize, cliqueNumbe

```
`import "std/c/graphclique" . `use graphclique`  
- `maxCliqueSize(adj list number, n number) ? number`  
- `cliqueNumber(adj list number, n number) ? number`  
- `isClique(adj list number, n number, nodes list number) ? bool`  
- `cliqueCover(adj list number, n number) ? number`  
- `triangleCount(adj list number, n number) ? number`  
- `clusteringCoeff(adj list number, n number) ? list number`  
- `density(adj list number, n number) ? number`
```

2. Installation & import

Add the module to your program:

```
import "std/c/graphclique"  
use graphclique
```

Tier: complex · Category: Complex modules (c/)
Advanced domains ? graphs, NLP, complex networks.

3. API reference

```
? maxCliqueSize(adj list number, n number) ? number  
? cliqueNumber(adj list number, n number) ? number  
? isClique(adj list number, n number, nodes list number) ? bool  
? cliqueCover(adj list number, n number) ? number  
? triangleCount(adj list number, n number) ? number  
? clusteringCoeff(adj list number, n number) ? list  
? density(adj list number, n number) ? number
```

4. Usage examples

```
import "std/c/graphclique"  
use graphclique  
  
create result = maxCliqueSize(/* args */)   
say result  
  
create result = cliqueNumber(/* args */)   
say result  
  
create result = isClique(/* args */)   
say result  
  
create result = cliqueCover(/* args */)   
say result  
  
create result = triangleCount(/* args */)   
say result  
  
create result = clusteringCoeff(/* args */)   
say result
```

5. Best practices

```
? Prefer `import "std/c/graphclique"` at the top of your file.  
? Run `afriLang check` before shipping.  
? Combine with related stdlib modules from the same category.  
? See /stdlib/ for the live source and playground demos.  
? Report issues on GitHub if an export is missing or undocumented.
```

6. Appendix ? source

```
module graphclique
```

```
function maxCliqueSize(adj list number, n number) returns number
end

function cliqueNumber(adj list number, n number) returns number
end

function isClique(adj list number, n number, nodes list number) returns bool
end

function cliqueCover(adj list number, n number) returns number
end

function triangleCount(adj list number, n number) returns number
end

function clusteringCoeff(adj list number, n number) returns list number
end

function density(adj list number, n number) returns number
end
end
```