

AFRILANG Stdlib

std/c/netip

Bibliothèque AFRILANG `std/c/netip` (niveau complex, catégorie complex). Elle expose 7 fonction(s) : parseOctets, toInt,

```
`import "std/c/netip"` · `use netip`
```

- `parseOctets(ip text) ? list number`
- `toInt(ip text) ? number`
- `fromInt(n number) ? text`
- `isPrivate(ip text) ? bool`
- `isValid(ip text) ? bool`
- `sameSubnet(a text, b text, mask number) ? bool`
- `broadcast(ip text, mask number) ? text`

Category: complex | Tier: complex | Functions: 7

FRANCAIS

1. Vue d'ensemble

Bibliothèque AFRILANG `std/c/netip` (niveau complex, catégorie complex). Elle expose 7 fonction(s) : `parseOctets`, `toInt`,

```
`import "std/c/netip"` · `use netip`  
- `parseOctets(ip text) ? list number`  
- `toInt(ip text) ? number`  
- `fromInt(n number) ? text`  
- `isPrivate(ip text) ? bool`  
- `isValid(ip text) ? bool`  
- `sameSubnet(a text, b text, mask number) ? bool`  
- `broadcast(ip text, mask number) ? text`
```

2. Installation & import

Ajoutez le module à votre programme :

```
import "std/c/netip"  
use netip
```

Niveau : complex · Catégorie : Modules complex (c/)
Domaines avancés ? graphes, NLP, réseaux complexes.

3. Référence API

```
? parseOctets(ip text) ? list  
? toInt(ip text) ? number  
? fromInt(n number) ? text  
? isPrivate(ip text) ? bool  
? isValid(ip text) ? bool  
? sameSubnet(a text, b text, mask number) ? bool  
? broadcast(ip text, mask number) ? text
```

4. Exemples d'utilisation

```
import "std/c/netip"  
use netip  
  
create result = parseOctets(/* args */)   
say result  
  
create result = toInt(/* args */)   
say result  
  
create result = fromInt(/* args */)   
say result  
  
create result = isPrivate(/* args */)   
say result  
  
create result = isValid(/* args */)   
say result  
  
create result = sameSubnet(/* args */)   
say result
```

5. Bonnes pratiques

```
? Préférez `import "std/c/netip"` en tête de fichier.  
? Lancez `afrilang check` avant de livrer.  
? Combinez avec les modules stdlib de la même catégorie.  
? Voir /stdlib/ pour le source live et les démos playground.  
? Signalez les problèmes sur GitHub si une export manque.
```

6. Annexe ? source

```
module netip
```

```
function parseOctets(ip text) returns list number
end

function toInt(ip text) returns number
end

function fromInt(n number) returns text
end

function isPrivate(ip text) returns bool
end

function isValid(ip text) returns bool
end

function sameSubnet(a text, b text, mask number) returns bool
end

function broadcast(ip text, mask number) returns text
end
end
```

ENGLISH

1. Overview

AFRILANG library `std/c/netip` (tier complex, category complex). Exports 7 function(s):
parseOctets, toInt, fromInt, isP

```
`import "std/c/netip" . `use netip`  
- `parseOctets(ip text) ? list number`  
- `toInt(ip text) ? number`  
- `fromInt(n number) ? text`  
- `isPrivate(ip text) ? bool`  
- `isValid(ip text) ? bool`  
- `sameSubnet(a text, b text, mask number) ? bool`  
- `broadcast(ip text, mask number) ? text`
```

2. Installation & import

Add the module to your program:

```
import "std/c/netip"  
use netip
```

Tier: complex · Category: Complex modules (c/)
Advanced domains ? graphs, NLP, complex networks.

3. API reference

```
? parseOctets(ip text) ? list  
? toInt(ip text) ? number  
? fromInt(n number) ? text  
? isPrivate(ip text) ? bool  
? isValid(ip text) ? bool  
? sameSubnet(a text, b text, mask number) ? bool  
? broadcast(ip text, mask number) ? text
```

4. Usage examples

```
import "std/c/netip"  
use netip  
  
create result = parseOctets(/* args */)   
say result  
  
create result = toInt(/* args */)   
say result  
  
create result = fromInt(/* args */)   
say result  
  
create result = isPrivate(/* args */)   
say result  
  
create result = isValid(/* args */)   
say result  
  
create result = sameSubnet(/* args */)   
say result
```

5. Best practices

```
? Prefer `import "std/c/netip"` at the top of your file.  
? Run `afrilang check` before shipping.  
? Combine with related stdlib modules from the same category.  
? See /stdlib/ for the live source and playground demos.  
? Report issues on GitHub if an export is missing or undocumented.
```

6. Appendix ? source

```
module netip
```

```
function parseOctets(ip text) returns list number
end

function toInt(ip text) returns number
end

function fromInt(n number) returns text
end

function isPrivate(ip text) returns bool
end

function isValid(ip text) returns bool
end

function sameSubnet(a text, b text, mask number) returns bool
end

function broadcast(ip text, mask number) returns text
end

end
```