

AFRILANG Stdlib

std/c/cryptmd5

Français. Bibliothèque AFRILANG 'std/c/cryptmd5' (niveau complex, catégorie complex). Elle expose 8 fonction(s) : md5Len, md5Upper, md5Lower, md5Trim, md5Split, md5Join, md5Replace, hash32.

```
'import "std/c/cryptmd5"' · 'use cryptmd5'
```

```
- 'md5Len(s text) → number' - 'md5Upper(s text) → text' - 'md5Lower(s text) → text' - 'md5Trim(s text) → text' - 'md5Split(s text, delim text) → list text' - 'md5Join(parts list text, delim text) → text' - 'md5Replace(s text, from text, to text) → text' - 'hash32(s text) → number'
```

English. AFRILANG library 'std/c/cryptmd5' (tier complex, category complex). Exports 8 function(s): md5Len, md5Upper, md5Lower, md5Trim, md5Split, md5Join, md5Replace, hash32.

```
'import "std/c/cryptmd5"' · 'use cryptmd5'
```

```
- 'md5Len(s text) → number' - 'md5Upper(s text) → text' - 'md5Lower(s text) → text' - 'md5Trim(s text) → text' - 'md5Split(s text, delim text) → list text' - 'md5Join(parts list text, delim text) → text' - 'md5Replace(s text, from text, to text) → text' - 'hash32(s text) → number'
```

Catégorie / Category	Modules complex (c/)
Niveau / Tier	complex
Fonctions / Functions	8

June 16, 2026

Contents

Français

1. Vue d'ensemble

Bibliothèque AFRILANG 'std/c/cryptmd5' (niveau complex, catégorie complex). Elle expose 8 fonction(s) : md5Len, md5Upper, md5Lower, md5Trim, md5Split, md5Join, md5Replace, hash32.

```
'import "std/c/cryptmd5"' · 'use cryptmd5'
```

```
- `md5Len(s text) → number`
- `md5Upper(s text) → text`
- `md5Lower(s text) → text`
- `md5Trim(s text) → text`
- `md5Split(s text, delim text) → list text`
- `md5Join(parts list text, delim text) → text`
- `md5Replace(s text, from text, to text) → text`
- `hash32(s text) → number`
```

2. Installation & import

Ajoutez le module à votre programme :

```
import "std/c/cryptmd5"
use cryptmd5
```

Niveau : complex · Catégorie : Modules complex (c/)
Domaines avancés – graphes, NLP, réseaux complexes.

3. Référence API

- md5Len(s text) → number•
md5Upper(s text) → text•
md5Lower(s text) → text•
md5Trim(s text) → text•
md5Split(s text, delim text) → list•
md5Join(parts list text, delim text) → text•
md5Replace(s text, from text, to text) → text•
hash32(s text) → number

4. Exemples d'utilisation

```
import "std/c/cryptmd5"
use cryptmd5
```

```
create result = md5Len(/* args */)
say result
```

```
create result = md5Upper(/* args */)
say result
```

```
create result = md5Lower(/* args */)
say result
```

```
create result = md5Trim(/* args */)
say result
```

```
create result = md5Split(/* args */)
say result
```

```
create result = md5Join(/* args */)
say result
```

5. Bonnes pratiques

- Préférez ``import "std/c/cryptmd5"`` en tête de fichier.
- Lancez ``afrilang check`` avant de livrer.
- Combinez avec les modules stdlib de la même catégorie.
- Voir `/stdlib/` pour le source live et les démos playground.
- Signalez les problèmes sur GitHub si une export manque.

6. Annexe — source

module cryptmd5

```
function md5Len(s text) returns number
end
```

```
function md5Upper(s text) returns text
end
```

```
function md5Lower(s text) returns text
end
```

```
function md5Trim(s text) returns text
end
```

```
function md5Split(s text, delim text) returns list text
end
```

```
function md5Join(parts list text, delim text) returns text
end
```

```
function md5Replace(s text, from text, to text) returns text
end
```

```
function hash32(s text) returns number
end
end
```

English

1. Overview

AFRILANG library 'std/c/cryptmd5' (tier complex, category complex). Exports 8 function(s): md5Len, md5Upper, md5Lower, md5Trim, md5Split, md5Join, md5Replace, hash32.

```
'import "std/c/cryptmd5"' · 'use cryptmd5'
```

```
- `md5Len(s text) → number`
- `md5Upper(s text) → text`
- `md5Lower(s text) → text`
- `md5Trim(s text) → text`
- `md5Split(s text, delim text) → list text`
- `md5Join(parts list text, delim text) → text`
- `md5Replace(s text, from text, to text) → text`
- `hash32(s text) → number`
```

2. Installation & import

Add the module to your program:

```
import "std/c/cryptmd5"
use cryptmd5
```

Tier: complex · Category: Complex modules (c/)
Advanced domains – graphs, NLP, complex networks.

3. API reference

- md5Len(s text) → number•
md5Upper(s text) → text•
md5Lower(s text) → text•
md5Trim(s text) → text•
md5Split(s text, delim text) → list•
md5Join(parts list text, delim text) → text•
md5Replace(s text, from text, to text) → text•
hash32(s text) → number

4. Usage examples

```
import "std/c/cryptmd5"
use cryptmd5
```

```
create result = md5Len(/* args */)
say result
```

```
create result = md5Upper(/* args */)
say result
```

```
create result = md5Lower(/* args */)
say result
```

```
create result = md5Trim(/* args */)
say result
```

```
create result = md5Split(/* args */)
say result
```

```
create result = md5Join(/* args */)
say result
```

5. Best practices

- Prefer ``import "std/c/cryptmd5"`` at the top of your file.
- Run ``afrilang check`` before shipping.
- Combine with related stdlib modules from the same category.
- See `/stdlib/` for the live source and playground demos.
- Report issues on GitHub if an export is missing or undocumented.

6. Appendix — source

module cryptmd5

```
function md5Len(s text) returns number
end
```

```
function md5Upper(s text) returns text
end
```

```
function md5Lower(s text) returns text
end
```

```
function md5Trim(s text) returns text
end
```

```
function md5Split(s text, delim text) returns list text
end
```

```
function md5Join(parts list text, delim text) returns text
end
```

```
function md5Replace(s text, from text, to text) returns text
end
```

```
function hash32(s text) returns number
end
end
```

Référence rapide / Quick reference

- Import : `import "std/c/cryptmd5"`
- Vérification : `afrilang check`
- Documentation : <https://afrilang.dev/stdlib/std/c/cryptmd5/>

Source (excerpt)

```
module cryptmd5

function md5Len(s text) returns number
end

function md5Upper(s text) returns text
end

function md5Lower(s text) returns text
end

function md5Trim(s text) returns text
end

function md5Split(s text, delim text) returns list text
end

function md5Join(parts list text, delim text) returns text
end

function md5Replace(s text, from text, to text) returns text
end

function hash32(s text) returns number
end
end
```