

AFRILANG Stdlib

std/c/cryptpbkdf

Français. Bibliothèque AFRILANG 'std/c/cryptpbkdf' (niveau complex, catégorie complex). Elle expose 8 fonction(s) : pbkdLen, pbkdUpper, pbkdLower, pbkdTrim, pbkdSplit, pbkdJoin, pbkdReplace, hash32.

```
'import "std/c/cryptpbkdf"' · 'use cryptpbkdf'
```

```
- 'pbkdLen(s text) → number' - 'pbkdUpper(s text) → text' - 'pbkd-  
Lower(s text) → text' - 'pbkdTrim(s text) → text' - 'pbkdSplit(s text,  
delim text) → list text' - 'pbkdJoin(parts list text, delim text) → text'  
- 'pbkdReplace(s text, from text, to text) → text' - 'hash32(s text) →  
number'
```

English. AFRILANG library 'std/c/cryptpbkdf' (tier complex, category complex). Exports 8 function(s): pbkdLen, pbkdUpper, pbkdLower, pbkdTrim, pbkdSplit, pbkdJoin, pbkdReplace, hash32.

```
'import "std/c/cryptpbkdf"' · 'use cryptpbkdf'
```

```
- 'pbkdLen(s text) → number' - 'pbkdUpper(s text) → text' - 'pbkd-  
Lower(s text) → text' - 'pbkdTrim(s text) → text' - 'pbkdSplit(s text,  
delim text) → list text' - 'pbkdJoin(parts list text, delim text) → text' -  
'pbkdReplace(s text, from text, to text) → text' - 'hash32(s text) → num-  
ber'
```

Catégorie / Category	Modules complex (c/)
Niveau / Tier	complex
Fonctions / Functions	8

June 16, 2026

Contents

Français

1. Vue d'ensemble

Bibliothèque AFRILANG 'std/c/cryptpbkdf' (niveau complexe, catégorie complexe). Elle expose 8 fonction(s) : pbkdLen, pbkdUpper, pbkdLower, pbkdTrim, pbkdSplit, pbkdJoin, pbkdReplace, hash32.

```
'import "std/c/cryptpbkdf"' · 'use cryptpbkdf'
```

```
- `pbkdLen(s text) → number`
- `pbkdUpper(s text) → text`
- `pbkdLower(s text) → text`
- `pbkdTrim(s text) → text`
- `pbkdSplit(s text, delim text) → list text`
- `pbkdJoin(parts list text, delim text) → text`
- `pbkdReplace(s text, from text, to text) → text`
- `hash32(s text) → number`
```

2. Installation & import

Ajoutez le module à votre programme :

```
import "std/c/cryptpbkdf"
use cryptpbkdf
```

Niveau : complexe · Catégorie : Modules complexe (c/)
Domaines avancés – graphes, NLP, réseaux complexes.

3. Référence API

- pbkdLen(s text) → number•
pbkdUpper(s text) → text•
pbkdLower(s text) → text•
pbkdTrim(s text) → text•
pbkdSplit(s text, delim text) → list•
pbkdJoin(parts list text, delim text) → text•
pbkdReplace(s text, from text, to text) → text•
hash32(s text) → number

4. Exemples d'utilisation

```
import "std/c/cryptpbkdf"
use cryptpbkdf
```

```
create result = pbkdLen(/* args */)
say result
```

```
create result = pbkdUpper(/* args */)
say result
```

```
create result = pbkdLower(/* args */)
say result
```

```
create result = pbkdTrim(/* args */)
say result
```

```
create result = pbkdSplit(/* args */)
say result
```

```
create result = pbkdJoin(/* args */)
say result
```

5. Bonnes pratiques

- Préférez ``import "std/c/cryptpbkdf"`` en tête de fichier.
- Lancez ``afirilang check`` avant de livrer.
- Combinez avec les modules stdlib de la même catégorie.
- Voir `/stdlib/` pour le source live et les démos playground.
- Signalez les problèmes sur GitHub si une export manque.

6. Annexe — source

module cryptpbkdf

```
function pbkdLen(s text) returns number
end
```

```
function pbkdUpper(s text) returns text
end
```

```
function pbkdLower(s text) returns text
end
```

```
function pbkdTrim(s text) returns text
end
```

```
function pbkdSplit(s text, delim text) returns list text
end
```

```
function pbkdJoin(parts list text, delim text) returns text
end
```

```
function pbkdReplace(s text, from text, to text) returns text
end
```

```
function hash32(s text) returns number
end
end
```

English

1. Overview

AFRILANG library 'std/c/cryptpbkdf' (tier complex, category complex). Exports 8 function(s): pbkdLen, pbkdUpper, pbkdLower, pbkdTrim, pbkdSplit, pbkdJoin, pbkdReplace, hash32.

'import "std/c/cryptpbkdf"' · 'use cryptpbkdf'

```
- `pbkdLen(s text) → number`
- `pbkdUpper(s text) → text`
- `pbkdLower(s text) → text`
- `pbkdTrim(s text) → text`
- `pbkdSplit(s text, delim text) → list text`
- `pbkdJoin(parts list text, delim text) → text`
- `pbkdReplace(s text, from text, to text) → text`
- `hash32(s text) → number`
```

2. Installation & import

Add the module to your program:

```
import "std/c/cryptpbkdf"
use cryptpbkdf
```

Tier: complex · Category: Complex modules (c/)
Advanced domains – graphs, NLP, complex networks.

3. API reference

- pbkdLen(s text) → number•
pbkdUpper(s text) → text•
pbkdLower(s text) → text•
pbkdTrim(s text) → text•
pbkdSplit(s text, delim text) → list•
pbkdJoin(parts list text, delim text) → text•
pbkdReplace(s text, from text, to text) → text•
hash32(s text) → number

4. Usage examples

```
import "std/c/cryptpbkdf"
use cryptpbkdf
```

```
create result = pbkdLen(/* args */)
say result
```

```
create result = pbkdUpper(/* args */)
say result
```

```
create result = pbkdLower(/* args */)
say result
```

```
create result = pbkdTrim(/* args */)
say result
```

```
create result = pbkdSplit(/* args */)
say result
```

```
create result = pbkdJoin(/* args */)
say result
```

5. Best practices

- Prefer ``import "std/c/cryptpbkdf"`` at the top of your file.
- Run ``afrilang check`` before shipping.
- Combine with related stdlib modules from the same category.
- See `/stdlib/` for the live source and playground demos.
- Report issues on GitHub if an export is missing or undocumented.

6. Appendix — source

module cryptpbkdf

```
function pbkdLen(s text) returns number
end
```

```
function pbkdUpper(s text) returns text
end
```

```
function pbkdLower(s text) returns text
end
```

```
function pbkdTrim(s text) returns text
end
```

```
function pbkdSplit(s text, delim text) returns list text
end
```

```
function pbkdJoin(parts list text, delim text) returns text
end
```

```
function pbkdReplace(s text, from text, to text) returns text
end
```

```
function hash32(s text) returns number
end
end
```

Référence rapide / Quick reference

- Import : `import "std/c/cryptpbkdf"`
- Vérification : `afrilang check`
- Documentation : <https://afrilang.dev/stdlib/std/c/cryptpbkdf/>

Source (excerpt)

```
module cryptpbkdf

function pbkdLen(s text) returns number
end

function pbkdUpper(s text) returns text
end

function pbkdLower(s text) returns text
end

function pbkdTrim(s text) returns text
end

function pbkdSplit(s text, delim text) returns list text
end

function pbkdJoin(parts list text, delim text) returns text
end

function pbkdReplace(s text, from text, to text) returns text
end

function hash32(s text) returns number
end
end
```