

AFRILANG Stdlib

std/audit

Français. Bibliothèque AFRILANG 'std/audit' (niveau simple, catégorie crypto). Elle expose 2 fonction(s) : auditLine, timestampPrefix.

'import "std/audit"' · 'use audit'

- 'auditLine(action text, user text) → text' - 'timestampPrefix(msg text) → text'

English. AFRILANG library 'std/audit' (tier simple, category crypto). Exports 2 function(s): auditLine, timestampPrefix.

'import "std/audit"' · 'use audit'

- 'auditLine(action text, user text) → text' - 'timestampPrefix(msg text) → text'

Catégorie / Category Crypto & sécurité

Niveau / Tier simple

Fonctions / Functions 2

June 16, 2026

Contents

Français

1. Vue d'ensemble

Bibliothèque AFRILANG 'std/audit' (niveau simple, catégorie crypto). Elle expose 2 fonction(s) : auditLine, timestampPrefix.

'import "std/audit"' · 'use audit'

```
- `auditLine(action text, user text) → text`
- `timestampPrefix(msg text) → text`
```

2. Installation & import

Ajoutez le module à votre programme :

```
import "std/audit"
use audit
```

Niveau : simple · Catégorie : Crypto & sécurité
Hachage, checksum, audit, sécurité.

3. Référence API

- auditLine(action text, user text) → text•
timestampPrefix(msg text) → text

4. Exemples d'utilisation

```
import "std/audit"
use audit
```

```
create result = auditLine(/* args */)
say result
```

```
create result = timestampPrefix(/* args */)
say result
```

5. Bonnes pratiques

- Préférez `import "std/audit"` en tête de fichier. •
Lancez `afrilang check` avant de livrer. •
Combinez avec les modules stdlib de la même catégorie. •
Voir /stdlib/ pour le source live et les démos playground. •
Signalez les problèmes sur GitHub si une export manque.

6. Annexe — source

module audit

```
function auditLine(action text, user text) returns text
end
```

```
function timestampPrefix(msg text) returns text
end
end
```

English

1. Overview

AFRILANG library 'std/audit' (tier simple, category crypto). Exports 2 function(s): auditLine, timestampPrefix.

'import "std/audit"' · 'use audit'

```
- `auditLine(action text, user text) → text`
- `timestampPrefix(msg text) → text`
```

2. Installation & import

Add the module to your program:

```
import "std/audit"
use audit
```

Tier: simple · Category: Crypto & security
Hashing, checksum, audit, security.

3. API reference

- auditLine(action text, user text) → text•
timestampPrefix(msg text) → text

4. Usage examples

```
import "std/audit"
use audit
```

```
create result = auditLine(/* args */)
say result
```

```
create result = timestampPrefix(/* args */)
say result
```

5. Best practices

- Prefer `import "std/audit"` at the top of your file. •
Run `afrilang check` before shipping. •
Combine with related stdlib modules from the same category. •
See /stdlib/ for the live source and playground demos. •
Report issues on GitHub if an export is missing or undocumented.

6. Appendix — source

module audit

```
function auditLine(action text, user text) returns text
end
```

```
function timestampPrefix(msg text) returns text
end
end
```

Référence rapide / Quick reference

- Import : `import "std/audit"`
- Vérification : `afrilang check`
- Documentation : <https://afrilang.dev/stdlib/std/audit/>

Source (extrait)

```
module audit

function auditLine(action text, user text) returns text
end

function timestampPrefix(msg text) returns text
end
end
```