

AFRILANG Stdlib

std/avg

Français. Bibliothèque AFRILANG 'std/avg' (niveau simple, catégorie math). Elle expose 2 fonction(s) : avg4, avg5.

'import "std/avg"' · 'use avg'

- 'avg4(a number, b number, c number, d number) → number' - 'avg5(a number, b number, c number, d number, e number) → number'

English. AFRILANG library 'std/avg' (tier simple, category math). Exports 2 function(s): avg4, avg5.

'import "std/avg"' · 'use avg'

- 'avg4(a number, b number, c number, d number) → number' - 'avg5(a number, b number, c number, d number, e number) → number'

Contents

Français

1. Vue d'ensemble

Bibliothèque AFRILANG 'std/avg' (niveau simple, catégorie math). Elle expose 2 fonction(s) : avg4, avg5.

'import "std/avg"' · 'use avg'

```
- `avg4(a number, b number, c number, d number) → number`
- `avg5(a number, b number, c number, d number, e number) → number`
```

2. Installation & import

Ajoutez le module à votre programme :

```
import "std/avg"
use avg
```

Niveau : simple · Catégorie : Mathématiques
Arithmétique, trigonométrie, statistiques, conversions.

3. Référence API

- avg4(a number, b number, c number, d number) → number
- avg5(a number, b number, c number, d number, e number) → number

4. Exemples d'utilisation

```
import "std/avg"
use avg
```

```
create result = avg4(/* args */)
say result
```

```
create result = avg5(/* args */)
say result
```

5. Bonnes pratiques

- Préférez 'import "std/avg"' en tête de fichier.
- Lancez 'afrilang check' avant de livrer.
- Combinez avec les modules stdlib de la même catégorie.
- Voir /stdlib/ pour le source live et les démos playground.
- Signalez les problèmes sur GitHub si une export manque.

6. Annexe — source

module avg

```
function avg4(a number, b number, c number, d number) returns number
end
```

```
function avg5(a number, b number, c number, d number, e number) returns number
end
end
```

English

1. Overview

AFRILANG library 'std/avg' (tier simple, category math). Exports 2 function(s): avg4, avg5.

```
'import "std/avg"' · 'use avg'
```

```
- `avg4(a number, b number, c number, d number) → number`
- `avg5(a number, b number, c number, d number, e number) → number`
```

2. Installation & import

Add the module to your program:

```
import "std/avg"
use avg
```

Tier: simple · Category: Mathematics
Arithmetic, trigonometry, statistics, conversions.

3. API reference

- avg4(a number, b number, c number, d number) → number•
avg5(a number, b number, c number, d number, e number) → number

4. Usage examples

```
import "std/avg"
use avg
```

```
create result = avg4(/* args */)
say result
```

```
create result = avg5(/* args */)
say result
```

5. Best practices

- Prefer `import "std/avg"` at the top of your file. •
Run `afrilang check` before shipping. •
Combine with related stdlib modules from the same category. •
See /stdlib/ for the live source and playground demos. •
Report issues on GitHub if an export is missing or undocumented.

6. Appendix — source

module avg

```
function avg4(a number, b number, c number, d number) returns number
end
```

```
function avg5(a number, b number, c number, d number, e number) returns number
end
end
```

Référence rapide / Quick reference

- Import : `import "std/avg"`
- Vérification : `afrilang check`
- Documentation : <https://afrilang.dev/stdlib/std/avg/>

Source (extrait)

```
module avg

function avg4(a number, b number, c number, d number) returns number
end

function avg5(a number, b number, c number, d number, e number) returns number
end
end
```