

AFRILANG Stdlib

std/c/statmode

Français. Bibliothèque AFRILANG 'std/c/statmode' (niveau complex, catégorie complex). Elle expose 6 fonction(s) : mode, modeCount, multimodal, uniqueCount, entropy, giniSimpson.

'import "std/c/statmode"' · 'use statmode'

- 'mode(v list number) → number' - 'modeCount(v list number) → number' - 'multimodal(v list number) → bool' - 'uniqueCount(v list number) → number' - 'entropy(v list number) → number' - 'giniSimpson(v list number) → number'

English. AFRILANG library 'std/c/statmode' (tier complex, category complex). Exports 6 function(s): mode, modeCount, multimodal, uniqueCount, entropy, giniSimpson.

'import "std/c/statmode"' · 'use statmode'

- 'mode(v list number) → number' - 'modeCount(v list number) → number' - 'multimodal(v list number) → bool' - 'uniqueCount(v list number) → number' - 'entropy(v list number) → number' - 'giniSimpson(v list number) → number'

Catégorie / Category	Modules complex (c/)	
Niveau / Tier	complex	June 16, 2026
Fonctions / Functions	6	

Contents

Français

1. Vue d'ensemble

Bibliothèque AFRILANG 'std/c/statmode' (niveau complex, catégorie complex). Elle expose 6 fonction(s) : mode, modeCount, multimodal, uniqueCount, entropy, giniSimpson.

```
'import "std/c/statmode"' · 'use statmode'
```

```
- `mode(v list number) → number`
- `modeCount(v list number) → number`
- `multimodal(v list number) → bool`
- `uniqueCount(v list number) → number`
- `entropy(v list number) → number`
- `giniSimpson(v list number) → number`
```

2. Installation & import

Ajoutez le module à votre programme :

```
import "std/c/statmode"
use statmode
```

Niveau : complex · Catégorie : Modules complex (c/)
Domaines avancés – graphes, NLP, réseaux complexes.

3. Référence API

- mode(v list number) → number
- modeCount(v list number) → number
- multimodal(v list number) → bool
- uniqueCount(v list number) → number
- entropy(v list number) → number
- giniSimpson(v list number) → number

4. Exemples d'utilisation

```
import "std/c/statmode"
use statmode
```

```
create result = mode(/* args */)
say result
```

```
create result = modeCount(/* args */)
say result
```

```
create result = multimodal(/* args */)
say result
```

```
create result = uniqueCount(/* args */)
say result
```

```
create result = entropy(/* args */)
say result
```

```
create result = giniSimpson(/* args */)
say result
```

5. Bonnes pratiques

- Préférez ``import "std/c/statmode"`` en tête de fichier.
- Lancez ``afrilang check`` avant de livrer.
- Combinez avec les modules stdlib de la même catégorie.
- Voir `/stdlib/` pour le source live et les démos playground.
- Signalez les problèmes sur GitHub si une export manque.

6. Annexe — source

module statmode

```
function mode(v list number) returns number  
end
```

```
function modeCount(v list number) returns number  
end
```

```
function multimodal(v list number) returns bool  
end
```

```
function uniqueCount(v list number) returns number  
end
```

```
function entropy(v list number) returns number  
end
```

```
function giniSimpson(v list number) returns number  
end  
end
```

English

1. Overview

AFRILANG library 'std/c/statmode' (tier complex, category complex). Exports 6 function(s): mode, modeCount, multimodal, uniqueCount, entropy, giniSimpson.

'import "std/c/statmode"' · 'use statmode'

```
- `mode(v list number) → number`  
- `modeCount(v list number) → number`  
- `multimodal(v list number) → bool`  
- `uniqueCount(v list number) → number`  
- `entropy(v list number) → number`  
- `giniSimpson(v list number) → number`
```

2. Installation & import

Add the module to your program:

```
import "std/c/statmode"  
use statmode
```

Tier: complex · Category: Complex modules (c/)
Advanced domains – graphs, NLP, complex networks.

3. API reference

- mode(v list number) → number•
modeCount(v list number) → number•
multimodal(v list number) → bool•
uniqueCount(v list number) → number•
entropy(v list number) → number•
giniSimpson(v list number) → number

4. Usage examples

```
import "std/c/statmode"  
use statmode
```

```
create result = mode(/* args */)   
say result
```

```
create result = modeCount(/* args */)   
say result
```

```
create result = multimodal(/* args */)   
say result
```

```
create result = uniqueCount(/* args */)   
say result
```

```
create result = entropy(/* args */)   
say result
```

```
create result = giniSimpson(/* args */)   
say result
```

5. Best practices

- Prefer ``import "std/c/statmode"`` at the top of your file.
- Run ``afrilang check`` before shipping.
- Combine with related stdlib modules from the same category.
- See `/stdlib/` for the live source and playground demos.
- Report issues on GitHub if an export is missing or undocumented.

6. Appendix — source

module statmode

```
function mode(v list number) returns number
end
```

```
function modeCount(v list number) returns number
end
```

```
function multimodal(v list number) returns bool
end
```

```
function uniqueCount(v list number) returns number
end
```

```
function entropy(v list number) returns number
end
```

```
function giniSimpson(v list number) returns number
end
end
```

Référence rapide / Quick reference

- Import : `import "std/c/statmode"`
- Vérification : `afrilang check`
- Documentation : <https://afrilang.dev/stdlib/std/c/statmode/>

Source (extrait)

```
module statmode

function mode(v list number) returns number
end

function modeCount(v list number) returns number
end

function multimodal(v list number) returns bool
end

function uniqueCount(v list number) returns number
end

function entropy(v list number) returns number
```

```
end  
function giniSimpson(v list number) returns number  
end  
end
```