

AFRILANG Stdlib

std/c/statoutlier

Français. Bibliothèque AFRILANG 'std/c/statoutlier' (niveau complex, catégorie complex). Elle expose 6 fonction(s) : iqrOutliers, zOutliers, outlierCount, winsorize, modifiedZ, isOutlier.

```
'import "std/c/statoutlier"' · 'use statoutlier'
```

```
- 'iqrOutliers(v list number) → list number' - 'zOutliers(v list number,  
threshold number) → list number' - 'outlierCount(v list number) → num-  
ber' - 'winsorize(v list number, pct number) → list number' - 'modi-  
fiedZ(v list number) → list number' - 'isOutlier(v list number, val num-  
ber) → bool'
```

English. AFRILANG library 'std/c/statoutlier' (tier complex, category complex). Exports 6 function(s): iqrOutliers, zOutliers, outlierCount, winsorize, modifiedZ, isOutlier.

```
'import "std/c/statoutlier"' · 'use statoutlier'
```

```
- 'iqrOutliers(v list number) → list number' - 'zOutliers(v list number,  
threshold number) → list number' - 'outlierCount(v list number) → num-  
ber' - 'winsorize(v list number, pct number) → list number' - 'modi-  
fiedZ(v list number) → list number' - 'isOutlier(v list number, val num-  
ber) → bool'
```

Catégorie / Category Modules complex (c/)

Niveau / Tier complex

Fonctions / Functions 6

June 16, 2026

Contents

Français

1. Vue d'ensemble

Bibliothèque AFRILANG 'std/c/statoutlier' (niveau complex, catégorie complex). Elle expose 6 fonction(s) : iqrOutliers, zOutliers, outlierCount, winsorize, modifiedZ, isOutlier.

```
'import "std/c/statoutlier"' · 'use statoutlier'
```

```
- `iqrOutliers(v list number) → list number`
- `zOutliers(v list number, threshold number) → list number`
- `outlierCount(v list number) → number`
- `winsorize(v list number, pct number) → list number`
- `modifiedZ(v list number) → list number`
- `isOutlier(v list number, val number) → bool`
```

2. Installation & import

Ajoutez le module à votre programme :

```
import "std/c/statoutlier"
use statoutlier
```

Niveau : complex · Catégorie : Modules complex (c/)
Domaines avancés – graphes, NLP, réseaux complexes.

3. Référence API

- iqrOutliers(v list number) → list•
- zOutliers(v list number, threshold number) → list•
- outlierCount(v list number) → number•
- winsorize(v list number, pct number) → list•
- modifiedZ(v list number) → list•
- isOutlier(v list number, val number) → bool

4. Exemples d'utilisation

```
import "std/c/statoutlier"
use statoutlier
```

```
create result = iqrOutliers(/* args */)
say result
```

```
create result = zOutliers(/* args */)
say result
```

```
create result = outlierCount(/* args */)
say result
```

```
create result = winsorize(/* args */)
say result
```

```
create result = modifiedZ(/* args */)
say result
```

```
create result = isOutlier(/* args */)
say result
```

5. Bonnes pratiques

- Préférez ``import "std/c/statoutlier"`` en tête de fichier.
- Lancez ``afriLang check`` avant de livrer.
- Combinez avec les modules `stdlib` de la même catégorie.
- Voir `/stdlib/` pour le source live et les démos playground.
- Signalez les problèmes sur GitHub si une export manque.

6. Annexe — source

module `statoutlier`

```
function iqrOutliers(v list number) returns list number  
end
```

```
function zOutliers(v list number, threshold number) returns list number  
end
```

```
function outlierCount(v list number) returns number  
end
```

```
function winsorize(v list number, pct number) returns list number  
end
```

```
function modifiedZ(v list number) returns list number  
end
```

```
function isOutlier(v list number, val number) returns bool  
end  
end
```

English

1. Overview

AFRILANG library 'std/c/statoutlier' (tier complex, category complex). Exports 6 function(s): iqrOutliers, zOutliers, outlierCount, winsorize, modifiedZ, isOutlier.

'import "std/c/statoutlier"' · 'use statoutlier'

```
- `iqrOutliers(v list number) → list number`
- `zOutliers(v list number, threshold number) → list number`
- `outlierCount(v list number) → number`
- `winsorize(v list number, pct number) → list number`
- `modifiedZ(v list number) → list number`
- `isOutlier(v list number, val number) → bool`
```

2. Installation & import

Add the module to your program:

```
import "std/c/statoutlier"
use statoutlier
```

Tier: complex · Category: Complex modules (c/)
Advanced domains – graphs, NLP, complex networks.

3. API reference

- iqrOutliers(v list number) → list•
zOutliers(v list number, threshold number) → list•
outlierCount(v list number) → number•
winsorize(v list number, pct number) → list•
modifiedZ(v list number) → list•
isOutlier(v list number, val number) → bool

4. Usage examples

```
import "std/c/statoutlier"
use statoutlier
```

```
create result = iqrOutliers(/* args */)
say result
```

```
create result = zOutliers(/* args */)
say result
```

```
create result = outlierCount(/* args */)
say result
```

```
create result = winsorize(/* args */)
say result
```

```
create result = modifiedZ(/* args */)
say result
```

```
create result = isOutlier(/* args */)
say result
```

5. Best practices

- Prefer ``import "std/c/statoutlier"`` at the top of your file.
- Run ``afrilang check`` before shipping.
- Combine with related stdlib modules from the same category.
- See `/stdlib/` for the live source and playground demos.
- Report issues on GitHub if an export is missing or undocumented.

6. Appendix — source

module statoutlier

```
function iqrOutliers(v list number) returns list number
end
```

```
function zOutliers(v list number, threshold number) returns list number
end
```

```
function outlierCount(v list number) returns number
end
```

```
function winsorize(v list number, pct number) returns list number
end
```

```
function modifiedZ(v list number) returns list number
end
```

```
function isOutlier(v list number, val number) returns bool
end
end
```

Référence rapide / Quick reference

- Import : `import "std/c/statoutlier"`
- Vérification : `afrilang check`
- Documentation : <https://afrilang.dev/stdlib/std/c/statoutlier/>

Source (extrait)

```
module statoutlier

function iqrOutliers(v list number) returns list number
end

function zOutliers(v list number, threshold number) returns list number
end

function outlierCount(v list number) returns number
end

function winsorize(v list number, pct number) returns list number
end

function modifiedZ(v list number) returns list number
```

```
end
```

```
function isOutlier(v list number, val number) returns bool
```

```
end
```

```
end
```