

AFRILANG Stdlib

std/c/tsdiff

Français. Bibliothèque AFRILANG 'std/c/tsdiff' (niveau complex, catégorie complex). Elle expose 6 fonction(s) : diff, pctChange, logReturn, cumReturn, seasonalDiff, integrate.

```
'import "std/c/tsdiff"' · 'use tsdiff'
```

```
- 'diff(v list number, order number) → list number' - 'pctChange(v list  
number) → list number' - 'logReturn(v list number) → list number' -  
'cumReturn(v list number) → list number' - 'seasonalDiff(v list number,  
period number) → list number' - 'integrate(v list number, start number)  
→ list number'
```

English. AFRILANG library 'std/c/tsdiff' (tier complex, category complex). Exports 6 function(s): diff, pctChange, logReturn, cumReturn, seasonalDiff, integrate.

```
'import "std/c/tsdiff"' · 'use tsdiff'
```

```
- 'diff(v list number, order number) → list number' - 'pctChange(v list  
number) → list number' - 'logReturn(v list number) → list number' -  
'cumReturn(v list number) → list number' - 'seasonalDiff(v list number,  
period number) → list number' - 'integrate(v list number, start number)  
→ list number'
```

Catégorie / Category Modules complex (c/)

Niveau / Tier complex

Fonctions / Functions 6

June 16, 2026

Contents

Français

1. Vue d'ensemble

Bibliothèque AFRILANG 'std/c/tsdiff' (niveau complex, catégorie complex). Elle expose 6 fonction(s) : diff, pctChange, logReturn, cumReturn, seasonalDiff, integrate.

'import "std/c/tsdiff"' · 'use tsdiff'

```
- `diff(v list number, order number) → list number`
- `pctChange(v list number) → list number`
- `logReturn(v list number) → list number`
- `cumReturn(v list number) → list number`
- `seasonalDiff(v list number, period number) → list number`
- `integrate(v list number, start number) → list number`
```

2. Installation & import

Ajoutez le module à votre programme :

```
import "std/c/tsdiff"
use tsdiff
```

Niveau : complex · Catégorie : Modules complex (c/)
Domaines avancés – graphes, NLP, réseaux complexes.

3. Référence API

- diff(v list number, order number) → list•
pctChange(v list number) → list•
logReturn(v list number) → list•
cumReturn(v list number) → list•
seasonalDiff(v list number, period number) → list•
integrate(v list number, start number) → list

4. Exemples d'utilisation

```
import "std/c/tsdiff"
use tsdiff
```

```
create result = diff(/* args */)
say result
```

```
create result = pctChange(/* args */)
say result
```

```
create result = logReturn(/* args */)
say result
```

```
create result = cumReturn(/* args */)
say result
```

```
create result = seasonalDiff(/* args */)
say result
```

```
create result = integrate(/* args */)
say result
```

5. Bonnes pratiques

- Préférez ``import "std/c/tsdiff"`` en tête de fichier.
- Lancez ``afriLang check`` avant de livrer.
- Combinez avec les modules stdlib de la même catégorie.
- Voir /stdlib/ pour le source live et les démos playground.
- Signalez les problèmes sur GitHub si une export manque.

6. Annexe — source

module tsdiff

```
function diff(v list number, order number) returns list number  
end
```

```
function pctChange(v list number) returns list number  
end
```

```
function logReturn(v list number) returns list number  
end
```

```
function cumReturn(v list number) returns list number  
end
```

```
function seasonalDiff(v list number, period number) returns list number  
end
```

```
function integrate(v list number, start number) returns list number  
end  
end
```

English

1. Overview

AFRILANG library 'std/c/tsdiff' (tier complex, category complex). Exports 6 function(s): diff, pctChange, logReturn, cumReturn, seasonalDiff, integrate.

'import "std/c/tsdiff"' · 'use tsdiff'

```
- `diff(v list number, order number) → list number`
- `pctChange(v list number) → list number`
- `logReturn(v list number) → list number`
- `cumReturn(v list number) → list number`
- `seasonalDiff(v list number, period number) → list number`
- `integrate(v list number, start number) → list number`
```

2. Installation & import

Add the module to your program:

```
import "std/c/tsdiff"
use tsdiff
```

Tier: complex · Category: Complex modules (c/)
Advanced domains – graphs, NLP, complex networks.

3. API reference

- diff(v list number, order number) → list•
pctChange(v list number) → list•
logReturn(v list number) → list•
cumReturn(v list number) → list•
seasonalDiff(v list number, period number) → list•
integrate(v list number, start number) → list

4. Usage examples

```
import "std/c/tsdiff"
use tsdiff
```

```
create result = diff(/* args */)
say result
```

```
create result = pctChange(/* args */)
say result
```

```
create result = logReturn(/* args */)
say result
```

```
create result = cumReturn(/* args */)
say result
```

```
create result = seasonalDiff(/* args */)
say result
```

```
create result = integrate(/* args */)
say result
```

5. Best practices

- Prefer ``import "std/c/tsdiff"`` at the top of your file.
- Run ``afrilang check`` before shipping.
- Combine with related stdlib modules from the same category.
- See `/stdlib/` for the live source and playground demos.
- Report issues on GitHub if an export is missing or undocumented.

6. Appendix — source

module tsdiff

```
function diff(v list number, order number) returns list number
end
```

```
function pctChange(v list number) returns list number
end
```

```
function logReturn(v list number) returns list number
end
```

```
function cumReturn(v list number) returns list number
end
```

```
function seasonalDiff(v list number, period number) returns list number
end
```

```
function integrate(v list number, start number) returns list number
end
end
```

Référence rapide / Quick reference

- Import : `import "std/c/tsdiff"`
- Vérification : `afrilang check`
- Documentation : <https://afrilang.dev/stdlib/std/c/tsdiff/>

Source (extrait)

```
module tsdiff

function diff(v list number, order number) returns list number
end

function pctChange(v list number) returns list number
end

function logReturn(v list number) returns list number
end

function cumReturn(v list number) returns list number
end

function seasonalDiff(v list number, period number) returns list number
```

```
end
function integrate(v list number, start number) returns list number
end
end
```