

AFRILANG Stdlib

std/charutil

Français. Bibliothèque AFRILANG 'std/charutil' (niveau simple, catégorie text). Elle expose 2 fonction(s) : charCode, fromCharCode.

'import "std/charutil"' · 'use charutil'

- 'charCode(s text) → number' - 'fromCharCode(n number) → text' **En-**

glish. AFRILANG library 'std/charutil' (tier simple, category text). Exports 2 function(s): charCode, fromCharCode.

'import "std/charutil"' · 'use charutil'

- 'charCode(s text) → number' - 'fromCharCode(n number) → text'

Catégorie / Category Texte & chaînes

Niveau / Tier simple

Fonctions / Functions 2

June 16, 2026

Contents

Français

1. Vue d'ensemble

Bibliothèque AFRILANG 'std/charutil' (niveau simple, catégorie text). Elle expose 2 fonction(s) : charCode, fromCharCode.

'import "std/charutil"' · 'use charutil'

```
- `charCode(s text) → number`
- `fromCharCode(n number) → text`
```

2. Installation & import

Ajoutez le module à votre programme :

```
import "std/charutil"
use charutil
```

Niveau : simple · Catégorie : Texte & chaînes
Manipulation de texte, regex, formatage, parsing.

3. Référence API

- charCode(s text) → number
- fromCharCode(n number) → text

4. Exemples d'utilisation

```
import "std/charutil"
use charutil
```

```
create result = charCode(/* args */)
say result
```

```
create result = fromCharCode(/* args */)
say result
```

5. Bonnes pratiques

- Préférez `import "std/charutil"` en tête de fichier.
- Lancez `afrilang check` avant de livrer.
- Combinez avec les modules stdlib de la même catégorie.
- Voir /stdlib/ pour le source live et les démos playground.
- Signalez les problèmes sur GitHub si une export manque.

6. Annexe — source

module charutil

```
function charCode(s text) returns number
end
```

```
function fromCharCode(n number) returns text
end
end
```

English

1. Overview

AFRILANG library 'std/charutil' (tier simple, category text). Exports 2 function(s): charCode, fromCharCode.

'import "std/charutil"' · 'use charutil'

```
- `charCode(s text) → number`  
- `fromCharCode(n number) → text`
```

2. Installation & import

Add the module to your program:

```
import "std/charutil"  
use charutil
```

Tier: simple · Category: Text & strings
Text manipulation, regex, formatting, parsing.

3. API reference

- charCode(s text) → number
- fromCharCode(n number) → text

4. Usage examples

```
import "std/charutil"  
use charutil
```

```
create result = charCode(/* args */)   
say result
```

```
create result = fromCharCode(/* args */)   
say result
```

5. Best practices

- Prefer `import "std/charutil"` at the top of your file.
- Run `afrilang check` before shipping.
- Combine with related stdlib modules from the same category.
- See /stdlib/ for the live source and playground demos.
- Report issues on GitHub if an export is missing or undocumented.

6. Appendix — source

module charutil

```
function charCode(s text) returns number  
end
```

```
function fromCharCode(n number) returns text  
end  
end
```

Référence rapide / Quick reference

- Import : `import "std/charutil"`
- Vérification : `afrilang check`
- Documentation : <https://afrilang.dev/stdlib/std/charutil/>

Source (extrait)

```
module charutil

function charCode(s text) returns number
end

function fromCharCode(n number) returns text
end
end
```