

AFRILANG Stdlib

std/concat

Français. Bibliothèque AFRILANG 'std/concat' (niveau simple, catégorie text). Elle expose 2 fonction(s) : concat2, concat3.

'import "std/concat"' · 'use concat'

- 'concat2(a text, b text) → text' - 'concat3(a text, b text, c text) → text'

English. AFRILANG library 'std/concat' (tier simple, category text).

Exports 2 function(s): concat2, concat3.

'import "std/concat"' · 'use concat'

- 'concat2(a text, b text) → text' - 'concat3(a text, b text, c text) → text'

Catégorie / Category	Texte & chaînes	
Niveau / Tier	simple	June 16, 2026
Fonctions / Functions	2	

Contents

Français

1. Vue d'ensemble

Bibliothèque AFRILANG 'std/concat' (niveau simple, catégorie text). Elle expose 2 fonction(s) : concat2, concat3.

```
'import "std/concat"' · 'use concat'
```

```
- `concat2(a text, b text) → text`
- `concat3(a text, b text, c text) → text`
```

2. Installation & import

Ajoutez le module à votre programme :

```
import "std/concat"
use concat
```

Niveau : simple · Catégorie : Texte & chaînes
Manipulation de texte, regex, formatage, parsing.

3. Référence API

- concat2(a text, b text) → text
concat3(a text, b text, c text) → text

4. Exemples d'utilisation

```
import "std/concat"
use concat
```

```
create result = concat2(/* args */)
say result
```

```
create result = concat3(/* args */)
say result
```

5. Bonnes pratiques

- Préférez `import "std/concat"` en tête de fichier.
Lancez `afrilang check` avant de livrer.
Combinez avec les modules stdlib de la même catégorie.
Voir /stdlib/ pour le source live et les démos playground.
Signalez les problèmes sur GitHub si une export manque.

6. Annexe — source

module concat

```
function concat2(a text, b text) returns text
end
```

```
function concat3(a text, b text, c text) returns text
end
end
```

English

1. Overview

AFRILANG library 'std/concat' (tier simple, category text). Exports 2 function(s): concat2, concat3.

```
'import "std/concat"' · 'use concat'
```

```
- `concat2(a text, b text) → text`  
- `concat3(a text, b text, c text) → text`
```

2. Installation & import

Add the module to your program:

```
import "std/concat"  
use concat
```

Tier: simple · Category: Text & strings
Text manipulation, regex, formatting, parsing.

3. API reference

- concat2(a text, b text) → text
concat3(a text, b text, c text) → text

4. Usage examples

```
import "std/concat"  
use concat
```

```
create result = concat2(/* args */)   
say result
```

```
create result = concat3(/* args */)   
say result
```

5. Best practices

- Prefer `import "std/concat"` at the top of your file.
Run `afri-lang check` before shipping.
Combine with related stdlib modules from the same category.
See /stdlib/ for the live source and playground demos.
Report issues on GitHub if an export is missing or undocumented.

6. Appendix — source

module concat

```
function concat2(a text, b text) returns text  
end
```

```
function concat3(a text, b text, c text) returns text  
end  
end
```

Référence rapide / Quick reference

- Import : `import "std/concat"`
- Vérification : `afrilang check`
- Documentation : <https://afrilang.dev/stdlib/std/concat/>

Source (extrait)

```
module concat

function concat2(a text, b text) returns text
end

function concat3(a text, b text, c text) returns text
end
end
```