

AFRILANG Stdlib

std/config

Français. Bibliothèque AFRILANG 'std/config' (niveau simple, catégorie core). Elle expose 2 fonction(s) : parseBool, boolToText.

'import "std/config"' · 'use config'

- 'parseBool(s text) → bool' - 'boolToText(b bool) → text' **English.**

AFRILANG library 'std/config' (tier simple, category core). Exports 2 function(s): parseBool, boolToText.

'import "std/config"' · 'use config'

- 'parseBool(s text) → bool' - 'boolToText(b bool) → text'

Catégorie / Category	Core & I/O	
Niveau / Tier	simple	June 16, 2026
Fonctions / Functions	2	

Contents

Français

1. Vue d'ensemble

Bibliothèque AFRILANG 'std/config' (niveau simple, catégorie core). Elle expose 2 fonction(s) : `parseBool`, `boolToText`.

'import "std/config"' · 'use config'

```
- `parseBool(s text) → bool`
- `boolToText(b bool) → text`
```

2. Installation & import

Ajoutez le module à votre programme :

```
import "std/config"
use config
```

Niveau : simple · Catégorie : Core & I/O
Entrées/sorties, fichiers, JSON, HTTP, collections, chemins.

3. Référence API

- `parseBool(s text) → bool`•
`boolToText(b bool) → text`

4. Exemples d'utilisation

```
import "std/config"
use config
```

```
create result = parseBool(/* args */)
say result
```

```
create result = boolToText(/* args */)
say result
```

5. Bonnes pratiques

- Préférez ``import "std/config"`` en tête de fichier. •
 Lancez ``afri-lang check`` avant de livrer. •
 Combinez avec les modules `stdlib` de la même catégorie. •
 Voir `/stdlib/` pour le source live et les démos playground. •
 Signalez les problèmes sur GitHub si une export manque.

6. Annexe — source

module `config`

```
function parseBool(s text) returns bool
end
```

```
function boolToText(b bool) returns text
end
end
```

English

1. Overview

AFRILANG library 'std/config' (tier simple, category core). Exports 2 function(s): parseBool, boolToText.

'import "std/config"' · 'use config'

```
- `parseBool(s text) → bool`
- `boolToText(b bool) → text`
```

2. Installation & import

Add the module to your program:

```
import "std/config"
use config
```

Tier: simple · Category: Core & I/O
I/O, files, JSON, HTTP, collections, paths.

3. API reference

- parseBool(s text) → bool•
boolToText(b bool) → text

4. Usage examples

```
import "std/config"
use config
```

```
create result = parseBool(/* args */)
say result
```

```
create result = boolToText(/* args */)
say result
```

5. Best practices

- Prefer `import "std/config"` at the top of your file. •
Run `afrilang check` before shipping. •
Combine with related stdlib modules from the same category. •
See /stdlib/ for the live source and playground demos. •
Report issues on GitHub if an export is missing or undocumented.

6. Appendix — source

module config

```
function parseBool(s text) returns bool
end
```

```
function boolToText(b bool) returns text
end
end
```

Référence rapide / Quick reference

- Import : `import "std/config"`
- Vérification : `afrilang check`
- Documentation : <https://afrilang.dev/stdlib/std/config/>

Source (extrait)

```
module config

function parseBool(s text) returns bool
end

function boolToText(b bool) returns text
end
end
```