

AFRILANG Stdlib

std/counter

Français. Bibliothèque AFRILANG 'std/counter' (niveau simple, catégorie utilities). Elle expose 2 fonction(s) : nextId, resetId.

'import "std/counter"' · 'use counter'

- 'nextId(ignored number) → number' - 'resetId(ignored number) → number'

English. AFRILANG library 'std/counter' (tier simple, category utilities). Exports 2 function(s): nextId, resetId.

'import "std/counter"' · 'use counter'

- 'nextId(ignored number) → number' - 'resetId(ignored number) → number'

Contents

Français

1. Vue d'ensemble

Bibliothèque AFRILANG 'std/counter' (niveau simple, catégorie utilities). Elle expose 2 fonction(s) : nextId, resetId.

'import "std/counter"' · 'use counter'

```
- `nextId(ignored number) → number`
- `resetId(ignored number) → number`
```

2. Installation & import

Ajoutez le module à votre programme :

```
import "std/counter"
use counter
```

Niveau : simple · Catégorie : Utilitaires
Helpers simples et fonctions ponctuelles.

3. Référence API

- nextId(ignored number) → number
- resetId(ignored number) → number

4. Exemples d'utilisation

```
import "std/counter"
use counter
```

```
create result = nextId(/* args */)
say result
```

```
create result = resetId(/* args */)
say result
```

5. Bonnes pratiques

- Préférez `import "std/counter"` en tête de fichier.
- Lancez `afrilang check` avant de livrer.
- Combinez avec les modules stdlib de la même catégorie.
- Voir /stdlib/ pour le source live et les démos playground.
- Signalez les problèmes sur GitHub si une export manque.

6. Annexe — source

module counter

```
function nextId(ignored number) returns number
end
```

```
function resetId(ignored number) returns number
end
end
```

English

1. Overview

AFRILANG library 'std/counter' (tier simple, category utilities). Exports 2 function(s): nextId, resetId.

'import "std/counter"' · 'use counter'

```
- `nextId(ignored number) → number`
- `resetId(ignored number) → number`
```

2. Installation & import

Add the module to your program:

```
import "std/counter"
use counter
```

Tier: simple · Category: Utilities
Simple helpers and single-purpose functions.

3. API reference

- nextId(ignored number) → number•
resetId(ignored number) → number

4. Usage examples

```
import "std/counter"
use counter
```

```
create result = nextId(/* args */)
say result
```

```
create result = resetId(/* args */)
say result
```

5. Best practices

- Prefer `import "std/counter"` at the top of your file. •
Run `afri-lang check` before shipping. •
Combine with related stdlib modules from the same category. •
See /stdlib/ for the live source and playground demos. •
Report issues on GitHub if an export is missing or undocumented.

6. Appendix — source

module counter

```
function nextId(ignored number) returns number
end
```

```
function resetId(ignored number) returns number
end
end
```

Référence rapide / Quick reference

- Import : `import "std/counter"`
- Vérification : `afrilang check`
- Documentation : <https://afrilang.dev/stdlib/std/counter/>

Source (extrait)

```
module counter

function nextId(ignored number) returns number
end

function resetId(ignored number) returns number
end
end
```