

AFRILANG Stdlib

std/email

Français. Bibliothèque AFRILANG 'std/email' (niveau simple, catégorie utilities). Elle expose 2 fonction(s) : isEmail, domainOf.

'import "std/email"' · 'use email'

- 'isEmail(s text) → bool' - 'domainOf(s text) → text' **English.** AFRILANG

library 'std/email' (tier simple, category utilities). Exports 2 function(s): isEmail, domainOf.

'import "std/email"' · 'use email'

- 'isEmail(s text) → bool' - 'domainOf(s text) → text'

Contents

Français

1. Vue d'ensemble

Bibliothèque AFRILANG 'std/email' (niveau simple, catégorie utilities). Elle expose 2 fonction(s) : `isEmail`, `domainOf`.

'import "std/email"' · 'use email'

```
- `isEmail(s text) → bool`
- `domainOf(s text) → text`
```

2. Installation & import

Ajoutez le module à votre programme :

```
import "std/email"
use email
```

Niveau : simple · Catégorie : Utilitaires
Helpers simples et fonctions ponctuelles.

3. Référence API

- `isEmail(s text) → bool`•
`domainOf(s text) → text`

4. Exemples d'utilisation

```
import "std/email"
use email
```

```
create result = isEmail(/* args */)
say result
```

```
create result = domainOf(/* args */)
say result
```

5. Bonnes pratiques

- Préférez ``import "std/email"`` en tête de fichier.
- Lancez ``afri-lang check`` avant de livrer.
- Combinez avec les modules `stdlib` de la même catégorie.
- Voir `/stdlib/` pour le source live et les démos playground.
- Signalez les problèmes sur GitHub si une export manque.

6. Annexe — source

module email

```
function isEmail(s text) returns bool
end
```

```
function domainOf(s text) returns text
end
end
```

English

1. Overview

AFRILANG library 'std/email' (tier simple, category utilities). Exports 2 function(s): isEmail, domainOf.

```
'import "std/email"' · 'use email'
```

```
- `isEmail(s text) → bool`  
- `domainOf(s text) → text`
```

2. Installation & import

Add the module to your program:

```
import "std/email"  
use email
```

Tier: simple · Category: Utilities
Simple helpers and single-purpose functions.

3. API reference

- isEmail(s text) → bool
domainOf(s text) → text

4. Usage examples

```
import "std/email"  
use email
```

```
create result = isEmail(/* args */)   
say result
```

```
create result = domainOf(/* args */)   
say result
```

5. Best practices

- Prefer `import "std/email"` at the top of your file.
Run `afriLang check` before shipping.
Combine with related stdlib modules from the same category.
See /stdlib/ for the live source and playground demos.
Report issues on GitHub if an export is missing or undocumented.

6. Appendix — source

module email

```
function isEmail(s text) returns bool  
end
```

```
function domainOf(s text) returns text  
end  
end
```

Référence rapide / Quick reference

- Import : `import "std/email"`
- Vérification : `afrilang check`
- Documentation : <https://afrilang.dev/stdlib/std/email/>

Source (extrait)

```
module email

function isEmail(s text) returns bool
end

function domainOf(s text) returns text
end
end
```