

# AFRILANG Stdlib

## std/env

**Français.** Bibliothèque AFRILANG 'std/env' (niveau simple, catégorie system). Elle expose 2 fonction(s) : getEnv, hasEnv.

'import "std/env"' · 'use env'

- 'getEnv(key text) → text' - 'hasEnv(key text) → bool' **English.**

AFRILANG library 'std/env' (tier simple, category system). Exports 2 function(s): getEnv, hasEnv.

'import "std/env"' · 'use env'

- 'getEnv(key text) → text' - 'hasEnv(key text) → bool'

|                       |         |               |
|-----------------------|---------|---------------|
| Catégorie / Category  | Système |               |
| Niveau / Tier         | simple  | June 16, 2026 |
| Fonctions / Functions | 2       |               |

## Contents

## Français

### 1. Vue d'ensemble

Bibliothèque AFRILANG 'std/env' (niveau simple, catégorie system). Elle expose 2 fonction(s) : `getEnv`, `hasEnv`.

'import "std/env"' · 'use env'

```
- `getEnv(key text) → text`
- `hasEnv(key text) → bool`
```

### 2. Installation & import

Ajoutez le module à votre programme :

```
import "std/env"
use env
```

Niveau : simple · Catégorie : Système  
CPU, disque, processus, environnement.

### 3. Référence API

- `getEnv(key text) → text`•  
`hasEnv(key text) → bool`

### 4. Exemples d'utilisation

```
import "std/env"
use env
```

```
create result = getEnv(/* args */)
say result
```

```
create result = hasEnv(/* args */)
say result
```

### 5. Bonnes pratiques

- Préférez ``import "std/env"`` en tête de fichier.
- Lancez ``afrilang check`` avant de livrer.
- Combinez avec les modules `stdlib` de la même catégorie.
- Voir `/stdlib/` pour le source live et les démos playground.
- Signalez les problèmes sur GitHub si une export manque.

### 6. Annexe — source

module env

```
function getEnv(key text) returns text
end
```

```
function hasEnv(key text) returns bool
end
end
```

## English

### 1. Overview

AFRILANG library 'std/env' (tier simple, category system). Exports 2 function(s): `getEnv`, `hasEnv`.

'import "std/env"' · 'use env'

```
- `getEnv(key text) → text`
- `hasEnv(key text) → bool`
```

### 2. Installation & import

Add the module to your program:

```
import "std/env"
use env
```

Tier: simple · Category: System  
CPU, disk, processes, environment.

### 3. API reference

- `getEnv(key text) → text`•  
`hasEnv(key text) → bool`

### 4. Usage examples

```
import "std/env"
use env
```

```
create result = getEnv(/* args */)
say result
```

```
create result = hasEnv(/* args */)
say result
```

### 5. Best practices

- Prefer ``import "std/env"`` at the top of your file.
- Run ``afri-lang check`` before shipping.
- Combine with related stdlib modules from the same category.
- See `/stdlib/` for the live source and playground demos.
- Report issues on GitHub if an export is missing or undocumented.

### 6. Appendix — source

module env

```
function getEnv(key text) returns text
end
```

```
function hasEnv(key text) returns bool
end
end
```

## Référence rapide / Quick reference

- Import : `import "std/env"`
- Vérification : `afrilang check`
- Documentation : <https://afrilang.dev/stdlib/std/env/>

## Source (extrait)

```
module env

function getEnv(key text) returns text
end

function hasEnv(key text) returns bool
end
end
```