

AFRILANG Stdlib

std/flags

Français. Bibliothèque AFRILANG 'std/flags' (niveau simple, catégorie utilities). Elle expose 2 fonction(s) : hasFlag, setFlag.

'import "std/flags"' · 'use flags'

- 'hasFlag(n number, f number) → bool' - 'setFlag(n number, f number) → number'

English. AFRILANG library 'std/flags' (tier simple, category utilities). Exports 2 function(s): hasFlag, setFlag.

'import "std/flags"' · 'use flags'

- 'hasFlag(n number, f number) → bool' - 'setFlag(n number, f number) → number'

Contents

Français

1. Vue d'ensemble

Bibliothèque AFRILANG 'std/flags' (niveau simple, catégorie utilities). Elle expose 2 fonction(s) : hasFlag, setFlag.

'import "std/flags"' · 'use flags'

```
- `hasFlag(n number, f number) → bool`
- `setFlag(n number, f number) → number`
```

2. Installation & import

Ajoutez le module à votre programme :

```
import "std/flags"
use flags
```

Niveau : simple · Catégorie : Utilitaires
Helpers simples et fonctions ponctuelles.

3. Référence API

- hasFlag(n number, f number) → bool•
setFlag(n number, f number) → number

4. Exemples d'utilisation

```
import "std/flags"
use flags
```

```
create result = hasFlag(/* args */)
say result
```

```
create result = setFlag(/* args */)
say result
```

5. Bonnes pratiques

- Préférez `import "std/flags"` en tête de fichier. •
Lancez `afrilang check` avant de livrer. •
Combinez avec les modules stdlib de la même catégorie. •
Voir /stdlib/ pour le source live et les démos playground. •
Signalez les problèmes sur GitHub si une export manque.

6. Annexe — source

module flags

```
function hasFlag(n number, f number) returns bool
end
```

```
function setFlag(n number, f number) returns number
end
end
```

English

1. Overview

AFRILANG library 'std/flags' (tier simple, category utilities). Exports 2 function(s): hasFlag, setFlag.

'import "std/flags"' · 'use flags'

```
- `hasFlag(n number, f number) → bool`
- `setFlag(n number, f number) → number`
```

2. Installation & import

Add the module to your program:

```
import "std/flags"
use flags
```

Tier: simple · Category: Utilities
Simple helpers and single-purpose functions.

3. API reference

- hasFlag(n number, f number) → bool
- setFlag(n number, f number) → number

4. Usage examples

```
import "std/flags"
use flags
```

```
create result = hasFlag(/* args */)
say result
```

```
create result = setFlag(/* args */)
say result
```

5. Best practices

- Prefer `import "std/flags"` at the top of your file.
- Run `afrilang check` before shipping.
- Combine with related stdlib modules from the same category.
- See /stdlib/ for the live source and playground demos.
- Report issues on GitHub if an export is missing or undocumented.

6. Appendix — source

module flags

```
function hasFlag(n number, f number) returns bool
end
```

```
function setFlag(n number, f number) returns number
end
end
```

Référence rapide / Quick reference

- Import : `import "std/flags"`
- Vérification : `afrilang check`
- Documentation : <https://afrilang.dev/stdlib/std/flags/>

Source (extrait)

```
module flags

function hasFlag(n number, f number) returns bool
end

function setFlag(n number, f number) returns number
end
end
```