

AFRILANG Stdlib

std/html

Français. Bibliothèque AFRILANG 'std/html' (niveau simple, catégorie ml). Elle expose 2 fonction(s) : escapeHtml, unescapeHtml.

```
'import "std/html"' · 'use html'
```

- 'escapeHtml(s text) → text' - 'unescapeHtml(s text) → text' **English.**

AFRILANG library 'std/html' (tier simple, category ml). Exports 2 function(s): escapeHtml, unescapeHtml.

```
'import "std/html"' · 'use html'
```

- 'escapeHtml(s text) → text' - 'unescapeHtml(s text) → text'

Contents

Français

1. Vue d'ensemble

Bibliothèque AFRILANG 'std/html' (niveau simple, catégorie ml). Elle expose 2 fonction(s) : `escapeHtml`, `unescapeHtml`.

'import "std/html"' · 'use html'

```
- `escapeHtml(s text) → text`
- `unescapeHtml(s text) → text`
```

2. Installation & import

Ajoutez le module à votre programme :

```
import "std/html"
use html
```

Niveau : simple · Catégorie : ML & analyse
Machine learning, stats, prédictions.

3. Référence API

- `escapeHtml(s text) → text`•
`unescapeHtml(s text) → text`

4. Exemples d'utilisation

```
import "std/html"
use html
```

```
create result = escapeHtml(/* args */)
say result
```

```
create result = unescapeHtml(/* args */)
say result
```

5. Bonnes pratiques

- Préférez ``import "std/html"`` en tête de fichier.
- Lancez ``afrilang check`` avant de livrer.
- Combinez avec les modules `stdlib` de la même catégorie.
- Voir `/stdlib/` pour le source live et les démos playground.
- Signalez les problèmes sur GitHub si une export manque.

6. Annexe — source

module `html`

```
function escapeHtml(s text) returns text
end
```

```
function unescapeHtml(s text) returns text
end
end
```

English

1. Overview

AFRILANG library 'std/html' (tier simple, category ml). Exports 2 function(s): escapeHtml, unescapeHtml.

```
'import "std/html"' · 'use html'
```

```
- `escapeHtml(s text) → text`
- `unescapeHtml(s text) → text`
```

2. Installation & import

Add the module to your program:

```
import "std/html"
use html
```

Tier: simple · Category: ML & analytics
Machine learning, stats, predictions.

3. API reference

- escapeHtml(s text) → text
- unescapeHtml(s text) → text

4. Usage examples

```
import "std/html"
use html
```

```
create result = escapeHtml(/* args */)
say result
```

```
create result = unescapeHtml(/* args */)
say result
```

5. Best practices

- Prefer `import "std/html"` at the top of your file.
- Run `afriLang check` before shipping.
- Combine with related stdlib modules from the same category.
- See /stdlib/ for the live source and playground demos.
- Report issues on GitHub if an export is missing or undocumented.

6. Appendix — source

module html

```
function escapeHtml(s text) returns text
end
```

```
function unescapeHtml(s text) returns text
end
end
```

Référence rapide / Quick reference

- Import : `import "std/html"`
- Vérification : `afrilang check`
- Documentation : <https://afrilang.dev/stdlib/std/html/>

Source (extrait)

```
module html

function escapeHtml(s text) returns text
end

function unescapeHtml(s text) returns text
end
end
```