

AFRILANG Stdlib

std/ipv4

Français. Bibliothèque AFRILANG 'std/ipv4' (niveau simple, catégorie network). Elle expose 2 fonction(s) : isIpv4, countDots.

```
'import "std/ipv4"' · 'use ipv4'
```

- 'isIpv4(s text) → bool' - 'countDots(s text) → number' **English.**

AFRILANG library 'std/ipv4' (tier simple, category network). Exports 2 function(s): isIpv4, countDots.

```
'import "std/ipv4"' · 'use ipv4'
```

- 'isIpv4(s text) → bool' - 'countDots(s text) → number'

Catégorie / Category	Réseau	
Niveau / Tier	simple	June 16, 2026
Fonctions / Functions	2	

Contents

Français

1. Vue d'ensemble

Bibliothèque AFRILANG 'std/ipv4' (niveau simple, catégorie network). Elle expose 2 fonction(s) : isIpv4, countDots.

'import "std/ipv4"' · 'use ipv4'

```
- `isIpv4(s text) → bool`
- `countDots(s text) → number`
```

2. Installation & import

Ajoutez le module à votre programme :

```
import "std/ipv4"
use ipv4
```

Niveau : simple · Catégorie : Réseau
HTTP, sockets, protocoles, DNS.

3. Référence API

- isIpv4(s text) → bool
- countDots(s text) → number

4. Exemples d'utilisation

```
import "std/ipv4"
use ipv4
```

```
create result = isIpv4(/* args */)
say result
```

```
create result = countDots(/* args */)
say result
```

5. Bonnes pratiques

- Préférez 'import "std/ipv4"' en tête de fichier.
- Lancez 'afrilang check' avant de livrer.
- Combinez avec les modules stdlib de la même catégorie.
- Voir /stdlib/ pour le source live et les démos playground.
- Signalez les problèmes sur GitHub si une export manque.

6. Annexe — source

module ipv4

```
function isIpv4(s text) returns bool
end
```

```
function countDots(s text) returns number
end
end
```

English

1. Overview

AFRILANG library 'std/ipv4' (tier simple, category network). Exports 2 function(s): isIpv4, countDots.

```
'import "std/ipv4"' · 'use ipv4'
```

```
- `isIpv4(s text) → bool`
- `countDots(s text) → number`
```

2. Installation & import

Add the module to your program:

```
import "std/ipv4"
use ipv4
```

Tier: simple · Category: Networking
HTTP, sockets, protocols, DNS.

3. API reference

- isIpv4(s text) → bool
- countDots(s text) → number

4. Usage examples

```
import "std/ipv4"
use ipv4
```

```
create result = isIpv4(/* args */)
say result
```

```
create result = countDots(/* args */)
say result
```

5. Best practices

- Prefer `import "std/ipv4"` at the top of your file.
- Run `afri-lang check` before shipping.
- Combine with related stdlib modules from the same category.
- See /stdlib/ for the live source and playground demos.
- Report issues on GitHub if an export is missing or undocumented.

6. Appendix — source

module ipv4

```
function isIpv4(s text) returns bool
end
```

```
function countDots(s text) returns number
end
end
```

Référence rapide / Quick reference

- Import : `import "std/ipv4"`
- Vérification : `afrilang check`
- Documentation : <https://afrilang.dev/stdlib/std/ipv4/>

Source (extrait)

```
module ipv4

function isIpv4(s text) returns bool
end

function countDots(s text) returns number
end
end
```