

AFRILANG Stdlib

std/jsonlite

Français. Bibliothèque AFRILANG 'std/jsonlite' (niveau simple, catégorie data). Elle expose 2 fonction(s) : quote, pair.

'import "std/jsonlite"' · 'use jsonlite'

- 'quote(s text) → text' - 'pair(key text, value text) → text' **English.**

AFRILANG library 'std/jsonlite' (tier simple, category data). Exports 2 function(s): quote, pair.

'import "std/jsonlite"' · 'use jsonlite'

- 'quote(s text) → text' - 'pair(key text, value text) → text'

Catégorie / Category	Données & formats	
Niveau / Tier	simple	June 16, 2026
Fonctions / Functions	2	

Contents

Français

1. Vue d'ensemble

Bibliothèque AFRILANG 'std/jsonlite' (niveau simple, catégorie data). Elle expose 2 fonction(s) : quote, pair.

'import "std/jsonlite"' · 'use jsonlite'

```
- `quote(s text) → text`
- `pair(key text, value text) → text`
```

2. Installation & import

Ajoutez le module à votre programme :

```
import "std/jsonlite"
use jsonlite
```

Niveau : simple · Catégorie : Données & formats
CSV, encodages, sérialisation, structures.

3. Référence API

- quote(s text) → text
pair(key text, value text) → text

4. Exemples d'utilisation

```
import "std/jsonlite"
use jsonlite
```

```
create result = quote(/* args */)
say result
```

```
create result = pair(/* args */)
say result
```

5. Bonnes pratiques

- Préférez `import "std/jsonlite"` en tête de fichier. •
Lancez `afrilang check` avant de livrer. •
Combinez avec les modules stdlib de la même catégorie. •
Voir /stdlib/ pour le source live et les démos playground. •
Signalez les problèmes sur GitHub si une export manque.

6. Annexe — source

module jsonlite

```
function quote(s text) returns text
end
```

```
function pair(key text, value text) returns text
end
end
```

English

1. Overview

AFRILANG library 'std/jsonlite' (tier simple, category data). Exports 2 function(s): quote, pair.

'import "std/jsonlite"' · 'use jsonlite'

```
- `quote(s text) → text`
- `pair(key text, value text) → text`
```

2. Installation & import

Add the module to your program:

```
import "std/jsonlite"
use jsonlite
```

Tier: simple · Category: Data & formats
CSV, encodings, serialization, structures.

3. API reference

- quote(s text) → text•
pair(key text, value text) → text

4. Usage examples

```
import "std/jsonlite"
use jsonlite
```

```
create result = quote(/* args */)
say result
```

```
create result = pair(/* args */)
say result
```

5. Best practices

- Prefer `import "std/jsonlite"` at the top of your file. •
Run `afrilang check` before shipping. •
Combine with related stdlib modules from the same category. •
See /stdlib/ for the live source and playground demos. •
Report issues on GitHub if an export is missing or undocumented.

6. Appendix — source

module jsonlite

```
function quote(s text) returns text
end
```

```
function pair(key text, value text) returns text
end
end
```

Référence rapide / Quick reference

- Import : `import "std/jsonlite"`
- Vérification : `afrilang check`
- Documentation : <https://afrilang.dev/stdlib/std/jsonlite/>

Source (extrait)

```
module jsonlite

function quote(s text) returns text
end

function pair(key text, value text) returns text
end
end
```