

AFRILANG Stdlib

std/m/breakEven2

Français. Bibliothèque AFRILANG 'std/m/breakEven2' (niveau medium, catégorie medium). Elle expose 4 fonction(s) : breakEvenUnits, breakEvenRevenue, contributionMargin, marginOfSafety.

'import "std/m/breakEven2"' · 'use breakEven2'

- 'breakEvenUnits(fixedCost number, price number, varCost number) → number' - 'breakEvenRevenue(fixedCost number, margin number) → number' - 'contributionMargin(price number, varCost number) → number' - 'marginOfSafety(currentSales number, breakEven number) → number'

English. AFRILANG library 'std/m/breakEven2' (tier medium, category medium). Exports 4 function(s): breakEvenUnits, breakEvenRevenue, contributionMargin, marginOfSafety.

'import "std/m/breakEven2"' · 'use breakEven2'

- 'breakEvenUnits(fixedCost number, price number, varCost number) → number' - 'breakEvenRevenue(fixedCost number, margin number) → number' - 'contributionMargin(price number, varCost number) → number' - 'marginOfSafety(currentSales number, breakEven number) → number'

Catégorie / Category Modules medium (m/)

Niveau / Tier medium

Fonctions / Functions 4

June 16, 2026

Contents

Français

1. Vue d'ensemble

Bibliothèque AFRILANG 'std/m/breakEven2' (niveau medium, catégorie medium). Elle expose 4 fonction(s) : breakEvenUnits, breakEvenRevenue, contributionMargin, marginOfSafety.

```
'import "std/m/breakEven2"' · 'use breakEven2'
```

```
- `breakEvenUnits(fixedCost number, price number, varCost number) → number`
- `breakEvenRevenue(fixedCost number, margin number) → number`
- `contributionMargin(price number, varCost number) → number`
- `marginOfSafety(currentSales number, breakEven number) → number`
```

2. Installation & import

Ajoutez le module à votre programme :

```
import "std/m/breakEven2"
use breakEven2
```

Niveau : medium · Catégorie : Modules medium (m/)
Bibliothèques intermédiaires – import std/m.../

3. Référence API

- breakEvenUnits(fixedCost number, price number, varCost number) → number•
- breakEvenRevenue(fixedCost number, margin number) → number•
- contributionMargin(price number, varCost number) → number•
- marginOfSafety(currentSales number, breakEven number) → number

4. Exemples d'utilisation

```
import "std/m/breakEven2"
use breakEven2
```

```
create result = breakEvenUnits(/* args */)
say result
```

```
create result = breakEvenRevenue(/* args */)
say result
```

```
create result = contributionMargin(/* args */)
say result
```

```
create result = marginOfSafety(/* args */)
say result
```

5. Bonnes pratiques

- Préférez `import "std/m/breakEven2"` en tête de fichier.
- Lancez `afirang check` avant de livrer.
- Combinez avec les modules stdlib de la même catégorie.
- Voir /stdlib/ pour le source live et les démos playground.
- Signalez les problèmes sur GitHub si une export manque.

6. Annexe — source

module breakEven2

```
function breakEvenUnits(fixedCost number, price number, varCost number) returns  
    number  
end
```

```
function breakEvenRevenue(fixedCost number, margin number) returns number  
end
```

```
function contributionMargin(price number, varCost number) returns number  
end
```

```
function marginOfSafety(currentSales number, breakEven number) returns number  
end  
end
```

English

1. Overview

AFRILANG library 'std/m/breakEven2' (tier medium, category medium). Exports 4 function(s): breakEvenUnits, breakEvenRevenue, contributionMargin, marginOfSafety.

```
'import "std/m/breakEven2"' · 'use breakEven2'
```

```
- `breakEvenUnits(fixedCost number, price number, varCost number) → number`
- `breakEvenRevenue(fixedCost number, margin number) → number`
- `contributionMargin(price number, varCost number) → number`
- `marginOfSafety(currentSales number, breakEven number) → number`
```

2. Installation & import

Add the module to your program:

```
import "std/m/breakEven2"
use breakEven2
```

Tier: medium · Category: Medium modules (m/)
Intermediate libraries – import std/m.../

3. API reference

- breakEvenUnits(fixedCost number, price number, varCost number) → number•
- breakEvenRevenue(fixedCost number, margin number) → number•
- contributionMargin(price number, varCost number) → number•
- marginOfSafety(currentSales number, breakEven number) → number

4. Usage examples

```
import "std/m/breakEven2"
use breakEven2
```

```
create result = breakEvenUnits(/* args */)
say result
```

```
create result = breakEvenRevenue(/* args */)
say result
```

```
create result = contributionMargin(/* args */)
say result
```

```
create result = marginOfSafety(/* args */)
say result
```

5. Best practices

- Prefer `import "std/m/breakEven2"` at the top of your file.
- Run `afri-lang check` before shipping.
- Combine with related stdlib modules from the same category.
- See /stdlib/ for the live source and playground demos.
- Report issues on GitHub if an export is missing or undocumented.

6. Appendix — source

module breakEven2

```
function breakEvenUnits(fixedCost number, price number, varCost number) returns
  number
end
```

```
function breakEvenRevenue(fixedCost number, margin number) returns number
end
```

```
function contributionMargin(price number, varCost number) returns number
end
```

```
function marginOfSafety(currentSales number, breakEven number) returns number
end
end
```

Référence rapide / Quick reference

- Import : `import "std/m/breakEven2"`
- Vérification : `afrilang check`
- Documentation : <https://afrilang.dev/stdlib/std/m/breakEven2/>

Source (extrait)

```
module breakEven2

function breakEvenUnits(fixedCost number, price number, varCost number) returns
  number
end

function breakEvenRevenue(fixedCost number, margin number) returns number
end

function contributionMargin(price number, varCost number) returns number
end

function marginOfSafety(currentSales number, breakEven number) returns number
end
end
```