

AFRILANG Stdlib

std/m/casemap2

Français. Bibliothèque AFRILANG 'std/m/casemap2' (niveau medium, catégorie medium). Elle expose 4 fonction(s) : titleCase, swapCase, camelToSnake, snakeToCamel.

```
'import "std/m/casemap2"' · 'use casemap2'
```

```
- 'titleCase(s text) → text' - 'swapCase(s text) → text' - 'camelToSnake(s text) → text' - 'snakeToCamel(s text) → text'
```

English. AFRILANG library 'std/m/casemap2' (tier medium, category medium). Exports 4 function(s): titleCase, swapCase, camelToSnake, snakeToCamel.

```
'import "std/m/casemap2"' · 'use casemap2'
```

```
- 'titleCase(s text) → text' - 'swapCase(s text) → text' - 'camelToSnake(s text) → text' - 'snakeToCamel(s text) → text'
```

Catégorie / Category	Modules medium (m/)
Niveau / Tier	medium
Fonctions / Functions	4

June 16, 2026

Contents

Français

1. Vue d'ensemble

Bibliothèque AFRILANG 'std/m/casemap2' (niveau medium, catégorie medium). Elle expose 4 fonction(s) : titleCase, swapCase, camelToSnake, snakeToCamel.

```
'import "std/m/casemap2"' · 'use casemap2'
```

```
- `titleCase(s text) → text`  
- `swapCase(s text) → text`  
- `camelToSnake(s text) → text`  
- `snakeToCamel(s text) → text`
```

2. Installation & import

Ajoutez le module à votre programme :

```
import "std/m/casemap2"  
use casemap2
```

Niveau : medium · Catégorie : Modules medium (m/)
Bibliothèques intermédiaires – import std/m.../

3. Référence API

- titleCase(s text) → text•
• swapCase(s text) → text•
• camelToSnake(s text) → text•
• snakeToCamel(s text) → text

4. Exemples d'utilisation

```
import "std/m/casemap2"  
use casemap2
```

```
create result = titleCase(/* args */)   
say result
```

```
create result = swapCase(/* args */)   
say result
```

```
create result = camelToSnake(/* args */)   
say result
```

```
create result = snakeToCamel(/* args */)   
say result
```

5. Bonnes pratiques

- Préférez `import "std/m/casemap2"` en tête de fichier.
- Lancez `afirang check` avant de livrer.
- Combinez avec les modules stdlib de la même catégorie.
- Voir /stdlib/ pour le source live et les démos playground.
- Signalez les problèmes sur GitHub si une export manque.

6. Annexe — source

module casemap2

```
function titleCase(s text) returns text  
end
```

```
function swapCase(s text) returns text  
end
```

```
function camelToSnake(s text) returns text  
end
```

```
function snakeToCamel(s text) returns text  
end  
end
```

English

1. Overview

AFRILANG library 'std/m/casemap2' (tier medium, category medium). Exports 4 function(s): titleCase, swapCase, camelToSnake, snakeToCamel.

```
'import "std/m/casemap2"' · 'use casemap2'
```

```
- `titleCase(s text) → text`  
- `swapCase(s text) → text`  
- `camelToSnake(s text) → text`  
- `snakeToCamel(s text) → text`
```

2. Installation & import

Add the module to your program:

```
import "std/m/casemap2"  
use casemap2
```

Tier: medium · Category: Medium modules (m/)
Intermediate libraries – import std/m.../

3. API reference

- titleCase(s text) → text•
swapCase(s text) → text•
camelToSnake(s text) → text•
snakeToCamel(s text) → text

4. Usage examples

```
import "std/m/casemap2"  
use casemap2
```

```
create result = titleCase(/* args */)   
say result
```

```
create result = swapCase(/* args */)   
say result
```

```
create result = camelToSnake(/* args */)   
say result
```

```
create result = snakeToCamel(/* args */)   
say result
```

5. Best practices

- Prefer `import "std/m/casemap2"` at the top of your file. •
Run `afrilang check` before shipping. •
Combine with related stdlib modules from the same category. •
See /stdlib/ for the live source and playground demos. •
Report issues on GitHub if an export is missing or undocumented.

6. Appendix — source

module casemap2

```
function titleCase(s text) returns text  
end
```

```
function swapCase(s text) returns text  
end
```

```
function camelToSnake(s text) returns text  
end
```

```
function snakeToCamel(s text) returns text  
end  
end
```

Référence rapide / Quick reference

- Import : `import "std/m/casemap2"`
- Vérification : `afrilang check`
- Documentation : <https://afrilang.dev/stdlib/std/m/casemap2/>

Source (extrait)

```
module casemap2  
  
function titleCase(s text) returns text  
end  
  
function swapCase(s text) returns text  
end  
  
function camelToSnake(s text) returns text  
end  
  
function snakeToCamel(s text) returns text  
end  
end
```