

AFRILANG Stdlib

std/m/emailparse2

Français. Bibliothèque AFRILANG 'std/m/emailparse2' (niveau medium, catégorie medium). Elle expose 4 fonction(s) : localPart, domainPart, isValidEmail, normalizeEmail.

```
'import "std/m/emailparse2"' · 'use emailparse2'
```

- 'localPart(email text) → text' - 'domainPart(email text) → text' - 'isValidEmail(email text) → bool' - 'normalizeEmail(email text) → text'

English. AFRILANG library 'std/m/emailparse2' (tier medium, category medium). Exports 4 function(s): localPart, domainPart, isValidEmail, normalizeEmail.

```
'import "std/m/emailparse2"' · 'use emailparse2'
```

- 'localPart(email text) → text' - 'domainPart(email text) → text' - 'isValidEmail(email text) → bool' - 'normalizeEmail(email text) → text'

Catégorie / Category	Modules medium (m/)
Niveau / Tier	medium
Fonctions / Functions	4

June 16, 2026

Contents

Français

1. Vue d'ensemble

Bibliothèque AFRILANG 'std/m/emailparse2' (niveau medium, catégorie medium). Elle expose 4 fonction(s) : localPart, domainPart, isValidEmail, normalizeEmail.

'import "std/m/emailparse2"' · 'use emailparse2'

```
- `localPart(email text) → text`
- `domainPart(email text) → text`
- `isValidEmail(email text) → bool`
- `normalizeEmail(email text) → text`
```

2. Installation & import

Ajoutez le module à votre programme :

```
import "std/m/emailparse2"
use emailparse2
```

Niveau : medium · Catégorie : Modules medium (m/)
Bibliothèques intermédiaires – import std/m.../

3. Référence API

- localPart(email text) → text•
domainPart(email text) → text•
isValidEmail(email text) → bool•
normalizeEmail(email text) → text

4. Exemples d'utilisation

```
import "std/m/emailparse2"
use emailparse2
```

```
create result = localPart(/* args */)
say result
```

```
create result = domainPart(/* args */)
say result
```

```
create result = isValidEmail(/* args */)
say result
```

```
create result = normalizeEmail(/* args */)
say result
```

5. Bonnes pratiques

- Préférez 'import "std/m/emailparse2"' en tête de fichier.
- Lancez 'afirang check' avant de livrer.
- Combinez avec les modules stdlib de la même catégorie.
- Voir /stdlib/ pour le source live et les démos playground.
- Signalez les problèmes sur GitHub si une export manque.

6. Annexe — source

module emailparse2

```
function localPart(email text) returns text  
end
```

```
function domainPart(email text) returns text  
end
```

```
function isValidEmail(email text) returns bool  
end
```

```
function normalizeEmail(email text) returns text  
end  
end
```

English

1. Overview

AFRILANG library 'std/m/emailparse2' (tier medium, category medium). Exports 4 function(s): localPart, domainPart, isValidEmail, normalizeEmail.

```
'import "std/m/emailparse2"' · 'use emailparse2'
```

```
- `localPart(email text) → text`  
- `domainPart(email text) → text`  
- `isValidEmail(email text) → bool`  
- `normalizeEmail(email text) → text`
```

2. Installation & import

Add the module to your program:

```
import "std/m/emailparse2"  
use emailparse2
```

Tier: medium · Category: Medium modules (m/)
Intermediate libraries – import std/m.../

3. API reference

- localPart(email text) → text•
domainPart(email text) → text•
isValidEmail(email text) → bool•
normalizeEmail(email text) → text

4. Usage examples

```
import "std/m/emailparse2"  
use emailparse2
```

```
create result = localPart(/* args */)   
say result
```

```
create result = domainPart(/* args */)   
say result
```

```
create result = isValidEmail(/* args */)   
say result
```

```
create result = normalizeEmail(/* args */)   
say result
```

5. Best practices

- Prefer `import "std/m/emailparse2"` at the top of your file. •
Run `afrilang check` before shipping. •
Combine with related stdlib modules from the same category. •
See /stdlib/ for the live source and playground demos. •
Report issues on GitHub if an export is missing or undocumented.

6. Appendix — source

module emailparse2

```
function localPart(email text) returns text  
end
```

```
function domainPart(email text) returns text  
end
```

```
function isValidEmail(email text) returns bool  
end
```

```
function normalizeEmail(email text) returns text  
end  
end
```

Référence rapide / Quick reference

- Import : `import "std/m/emailparse2"`
- Vérification : `afrilang check`
- Documentation : <https://afrilang.dev/stdlib/std/m/emailparse2/>

Source (extrait)

```
module emailparse2  
  
function localPart(email text) returns text  
end  
  
function domainPart(email text) returns text  
end  
  
function isValidEmail(email text) returns bool  
end  
  
function normalizeEmail(email text) returns text  
end  
end
```