

# AFRILANG Stdlib

## std/m/httpparse2

**Français.** Bibliothèque AFRILANG 'std/m/httpparse2' (niveau medium, catégorie medium). Elle expose 4 fonction(s) : statusClass, isClientError, isServerError, statusText.

'import "std/m/httpparse2"' · 'use httpparse2'  
- 'statusClass(code number) → number' - 'isClientError(code number) → bool' - 'isServerError(code number) → bool' - 'statusText(code number) → text' **English.** AFRILANG library 'std/m/httpparse2' (tier medium, category medium). Exports 4 function(s): statusClass, isClientError, isServerError, statusText.

'import "std/m/httpparse2"' · 'use httpparse2'  
- 'statusClass(code number) → number' - 'isClientError(code number) → bool' - 'isServerError(code number) → bool' - 'statusText(code number) → text'

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Catégorie / Category  | Modules medium (m/) |
| Niveau / Tier         | medium              |
| Fonctions / Functions | 4                   |

June 16, 2026

## Contents

## Français

### 1. Vue d'ensemble

Bibliothèque AFRILANG 'std/m/httpparse2' (niveau medium, catégorie medium). Elle expose 4 fonction(s) : statusClass, isClientError, isServerError, statusText.

'import "std/m/httpparse2"' · 'use httpparse2'

```
- `statusClass(code number) → number`
- `isClientError(code number) → bool`
- `isServerError(code number) → bool`
- `statusText(code number) → text`
```

### 2. Installation & import

Ajoutez le module à votre programme :

```
import "std/m/httpparse2"
use httpparse2
```

Niveau : medium · Catégorie : Modules medium (m/)  
Bibliothèques intermédiaires – import std/m.../

### 3. Référence API

- statusClass(code number) → number
- isClientError(code number) → bool
- isServerError(code number) → bool
- statusText(code number) → text

### 4. Exemples d'utilisation

```
import "std/m/httpparse2"
use httpparse2
```

```
create result = statusClass(/* args */)
say result
```

```
create result = isClientError(/* args */)
say result
```

```
create result = isServerError(/* args */)
say result
```

```
create result = statusText(/* args */)
say result
```

### 5. Bonnes pratiques

- Préférez 'import "std/m/httpparse2"' en tête de fichier.
- Lancez 'afirang check' avant de livrer.
- Combinez avec les modules stdlib de la même catégorie.
- Voir /stdlib/ pour le source live et les démos playground.
- Signalez les problèmes sur GitHub si une export manque.

## 6. Annexe — source

module httpparse2

```
function statusClass(code number) returns number  
end
```

```
function isClientError(code number) returns bool  
end
```

```
function isServerError(code number) returns bool  
end
```

```
function statusText(code number) returns text  
end  
end
```

## English

### 1. Overview

AFRILANG library 'std/m/httpparse2' (tier medium, category medium). Exports 4 function(s): statusClass, isClientError, isServerError, statusText.

'import "std/m/httpparse2"' · 'use httpparse2'

```
- `statusClass(code number) → number`  
- `isClientError(code number) → bool`  
- `isServerError(code number) → bool`  
- `statusText(code number) → text`
```

### 2. Installation & import

Add the module to your program:

```
import "std/m/httpparse2"  
use httpparse2
```

Tier: medium · Category: Medium modules (m/)  
Intermediate libraries – import std/m.../

### 3. API reference

- statusClass(code number) → number•  
isClientError(code number) → bool•  
isServerError(code number) → bool•  
statusText(code number) → text

### 4. Usage examples

```
import "std/m/httpparse2"  
use httpparse2
```

```
create result = statusClass(/* args */)   
say result
```

```
create result = isClientError(/* args */)   
say result
```

```
create result = isServerError(/* args */)   
say result
```

```
create result = statusText(/* args */)   
say result
```

### 5. Best practices

- Prefer `import "std/m/httpparse2"` at the top of your file.
- Run `afrilang check` before shipping.
- Combine with related stdlib modules from the same category.
- See /stdlib/ for the live source and playground demos.
- Report issues on GitHub if an export is missing or undocumented.

## 6. Appendix — source

module httpparse2

```
function statusClass(code number) returns number  
end
```

```
function isClientError(code number) returns bool  
end
```

```
function isServerError(code number) returns bool  
end
```

```
function statusText(code number) returns text  
end  
end
```

## Référence rapide / Quick reference

- Import : `import "std/m/httpparse2"`
- Vérification : `afrilang check`
- Documentation : <https://afrilang.dev/stdlib/std/m/httpparse2/>

## Source (extrait)

```
module httpparse2  
  
function statusClass(code number) returns number  
end  
  
function isClientError(code number) returns bool  
end  
  
function isServerError(code number) returns bool  
end  
  
function statusText(code number) returns text  
end  
end
```