

# AFRILANG Stdlib

## std/m/textsearch

**Français.** Bibliothèque AFRILANG 'std/m/textsearch' (niveau medium, catégorie medium). Elle expose 5 fonction(s) : findAll, countOccurrences, containsIgnoreCase, replaceAll, indexOf.

```
'import "std/m/textsearch"' · 'use textsearch'
```

```
- 'findAll(s text, sub text) → list number' - 'countOccurrences(s text,  
sub text) → number' - 'containsIgnoreCase(s text, sub text) → bool' -  
'replaceAll(s text, from text, to text) → text' - 'indexOf(s text, sub text) →  
number'
```

**English.** AFRILANG library 'std/m/textsearch' (tier medium, category medium). Exports 5 function(s): findAll, countOccurrences, containsIgnoreCase, replaceAll, indexOf.

```
'import "std/m/textsearch"' · 'use textsearch'
```

```
- 'findAll(s text, sub text) → list number' - 'countOccurrences(s text,  
sub text) → number' - 'containsIgnoreCase(s text, sub text) → bool' -  
'replaceAll(s text, from text, to text) → text' - 'indexOf(s text, sub text)  
→ number'
```

Catégorie / Category Modules medium (m/)

Niveau / Tier medium

Fonctions / Functions 5

June 16, 2026

## Contents

## Français

### 1. Vue d'ensemble

Bibliothèque AFRILANG 'std/m/textsearch' (niveau medium, catégorie medium). Elle expose 5 fonction(s) : findAll, countOccurrences, containsIgnoreCase, replaceAll, indexOf.

```
'import "std/m/textsearch"' · 'use textsearch'
```

```
- `findAll(s text, sub text) → list number`  
- `countOccurrences(s text, sub text) → number`  
- `containsIgnoreCase(s text, sub text) → bool`  
- `replaceAll(s text, from text, to text) → text`  
- `indexOf(s text, sub text) → number`
```

### 2. Installation & import

Ajoutez le module à votre programme :

```
import "std/m/textsearch"  
use textsearch
```

Niveau : medium · Catégorie : Modules medium (m/)  
Bibliothèques intermédiaires – import std/m.../

### 3. Référence API

- findAll(s text, sub text) → list•  
countOccurrences(s text, sub text) → number•  
containsIgnoreCase(s text, sub text) → bool•  
replaceAll(s text, from text, to text) → text•  
indexOf(s text, sub text) → number

### 4. Exemples d'utilisation

```
import "std/m/textsearch"  
use textsearch
```

```
create result = findAll(/* args */)   
say result
```

```
create result = countOccurrences(/* args */)   
say result
```

```
create result = containsIgnoreCase(/* args */)   
say result
```

```
create result = replaceAll(/* args */)   
say result
```

```
create result = indexOf(/* args */)   
say result
```

## 5. Bonnes pratiques

- Préférez ``import "std/m/textsearch"`` en tête de fichier.
- Lancez ``afriLang check`` avant de livrer.
- Combinez avec les modules stdlib de la même catégorie.
- Voir `/stdlib/` pour le source live et les démos playground.
- Signalez les problèmes sur GitHub si une export manque.

## 6. Annexe — source

module textsearch

```
function findAll(s text, sub text) returns list number
end
```

```
function countOccurrences(s text, sub text) returns number
end
```

```
function containsIgnoreCase(s text, sub text) returns bool
end
```

```
function replaceAll(s text, from text, to text) returns text
end
```

```
function indexOf(s text, sub text) returns number
end
end
```

## English

### 1. Overview

AFRILANG library 'std/m/textsearch' (tier medium, category medium). Exports 5 function(s): findAll, countOccurrences, containsIgnoreCase, replaceAll, indexOf.

'import "std/m/textsearch"' · 'use textsearch'

```
- `findAll(s text, sub text) → list number`  
- `countOccurrences(s text, sub text) → number`  
- `containsIgnoreCase(s text, sub text) → bool`  
- `replaceAll(s text, from text, to text) → text`  
- `indexOf(s text, sub text) → number`
```

### 2. Installation & import

Add the module to your program:

```
import "std/m/textsearch"  
use textsearch
```

Tier: medium · Category: Medium modules (m/)  
Intermediate libraries – import std/m.../

### 3. API reference

- findAll(s text, sub text) → list•  
countOccurrences(s text, sub text) → number•  
containsIgnoreCase(s text, sub text) → bool•  
replaceAll(s text, from text, to text) → text•  
indexOf(s text, sub text) → number

### 4. Usage examples

```
import "std/m/textsearch"  
use textsearch
```

```
create result = findAll(/* args */)   
say result
```

```
create result = countOccurrences(/* args */)   
say result
```

```
create result = containsIgnoreCase(/* args */)   
say result
```

```
create result = replaceAll(/* args */)   
say result
```

```
create result = indexOf(/* args */)   
say result
```

## 5. Best practices

- Prefer ``import "std/m/textsearch"`` at the top of your file.
- Run ``afrilang check`` before shipping.
- Combine with related stdlib modules from the same category.
- See `/stdlib/` for the live source and playground demos.
- Report issues on GitHub if an export is missing or undocumented.

## 6. Appendix — source

module textsearch

```
function findAll(s text, sub text) returns list number
end
```

```
function countOccurrences(s text, sub text) returns number
end
```

```
function containsIgnoreCase(s text, sub text) returns bool
end
```

```
function replaceAll(s text, from text, to text) returns text
end
```

```
function indexOf(s text, sub text) returns number
end
end
```

## Référence rapide / Quick reference

- Import : `import "std/m/textsearch"`
- Vérification : `afrilang check`
- Documentation : <https://afrilang.dev/stdlib/std/m/textsearch/>

## Source (extrait)

```
module textsearch

function findAll(s text, sub text) returns list number
end

function countOccurrences(s text, sub text) returns number
end

function containsIgnoreCase(s text, sub text) returns bool
end

function replaceAll(s text, from text, to text) returns text
end

function indexOf(s text, sub text) returns number
end
end
```