

AFRILANG Stdlib

std/m/textwrap2

Français. Bibliothèque AFRILANG 'std/m/textwrap2' (niveau medium, catégorie medium). Elle expose 4 fonction(s) : wrapLines, wrapCount, truncateWords, padCenter.

```
'import "std/m/textwrap2"' · 'use textwrap2'
```

```
- 'wrapLines(s text, width number) → list text' - 'wrapCount(s text, width  
number) → number' - 'truncateWords(s text, maxWords number) → text'
```

```
- 'padCenter(s text, width number) → text' English. AFRILANG library
```

'std/m/textwrap2' (tier medium, category medium). Exports 4 function(s): wrapLines, wrapCount, truncateWords, padCenter.

```
'import "std/m/textwrap2"' · 'use textwrap2'
```

```
- 'wrapLines(s text, width number) → list text' - 'wrapCount(s text, width  
number) → number' - 'truncateWords(s text, maxWords number) → text'
```

```
- 'padCenter(s text, width number) → text'
```

Catégorie / Category Modules medium (m/)

Niveau / Tier medium

Fonctions / Functions 4

June 16, 2026

Contents

Français

1. Vue d'ensemble

Bibliothèque AFRILANG 'std/m/textwrap2' (niveau medium, catégorie medium). Elle expose 4 fonction(s) : wrapLines, wrapCount, truncateWords, padCenter.

```
'import "std/m/textwrap2"' · 'use textwrap2'
```

```
- `wrapLines(s text, width number) → list text`
- `wrapCount(s text, width number) → number`
- `truncateWords(s text, maxWords number) → text`
- `padCenter(s text, width number) → text`
```

2. Installation & import

Ajoutez le module à votre programme :

```
import "std/m/textwrap2"
use textwrap2
```

Niveau : medium · Catégorie : Modules medium (m/)
Bibliothèques intermédiaires – import std/m.../

3. Référence API

- wrapLines(s text, width number) → list•
wrapCount(s text, width number) → number•
truncateWords(s text, maxWords number) → text•
padCenter(s text, width number) → text

4. Exemples d'utilisation

```
import "std/m/textwrap2"
use textwrap2
```

```
create result = wrapLines(/* args */)
say result
```

```
create result = wrapCount(/* args */)
say result
```

```
create result = truncateWords(/* args */)
say result
```

```
create result = padCenter(/* args */)
say result
```

5. Bonnes pratiques

- Préférez `import "std/m/textwrap2"` en tête de fichier.
- Lancez `afirang check` avant de livrer.
- Combinez avec les modules stdlib de la même catégorie.
- Voir /stdlib/ pour le source live et les démos playground.
- Signalez les problèmes sur GitHub si une export manque.

6. Annexe — source

module textwrap2

```
function wrapLines(s text, width number) returns list text  
end
```

```
function wrapCount(s text, width number) returns number  
end
```

```
function truncateWords(s text, maxWords number) returns text  
end
```

```
function padCenter(s text, width number) returns text  
end  
end
```

English

1. Overview

AFRILANG library 'std/m/textwrap2' (tier medium, category medium). Exports 4 function(s): wrapLines, wrapCount, truncateWords, padCenter.

```
'import "std/m/textwrap2"' · 'use textwrap2'
```

```
- `wrapLines(s text, width number) → list text`
- `wrapCount(s text, width number) → number`
- `truncateWords(s text, maxWords number) → text`
- `padCenter(s text, width number) → text`
```

2. Installation & import

Add the module to your program:

```
import "std/m/textwrap2"
use textwrap2
```

Tier: medium · Category: Medium modules (m/)
Intermediate libraries – import std/m.../

3. API reference

- wrapLines(s text, width number) → list•
wrapCount(s text, width number) → number•
truncateWords(s text, maxWords number) → text•
padCenter(s text, width number) → text

4. Usage examples

```
import "std/m/textwrap2"
use textwrap2
```

```
create result = wrapLines(/* args */)
say result
```

```
create result = wrapCount(/* args */)
say result
```

```
create result = truncateWords(/* args */)
say result
```

```
create result = padCenter(/* args */)
say result
```

5. Best practices

- Prefer `import "std/m/textwrap2"` at the top of your file.•
Run `afrilang check` before shipping.•
Combine with related stdlib modules from the same category.•
See /stdlib/ for the live source and playground demos.•
Report issues on GitHub if an export is missing or undocumented.

6. Appendix — source

module textwrap2

```
function wrapLines(s text, width number) returns list text  
end
```

```
function wrapCount(s text, width number) returns number  
end
```

```
function truncateWords(s text, maxWords number) returns text  
end
```

```
function padCenter(s text, width number) returns text  
end  
end
```

Référence rapide / Quick reference

- Import : `import "std/m/textwrap2"`
- Vérification : `afrilang check`
- Documentation : <https://afrilang.dev/stdlib/std/m/textwrap2/>

Source (extrait)

```
module textwrap2  
  
function wrapLines(s text, width number) returns list text  
end  
  
function wrapCount(s text, width number) returns number  
end  
  
function truncateWords(s text, maxWords number) returns text  
end  
  
function padCenter(s text, width number) returns text  
end  
end
```