

AFRILANG Stdlib

std/m/uuid2

Français. Bibliothèque AFRILANG 'std/m/uuid2' (niveau medium, catégorie medium). Elle expose 4 fonction(s) : randomHex, simpleUuid, formatUuid, isUuidFormat.

'import "std/m/uuid2"' · 'use uuid2'

- 'randomHex(n number) → text' - 'simpleUuid(seed number) → text' - 'formatUuid(hex32 text) → text' - 'isUuidFormat(s text) → bool' **English.**

AFRILANG library 'std/m/uuid2' (tier medium, category medium). Exports 4 function(s): randomHex, simpleUuid, formatUuid, isUuidFormat.

'import "std/m/uuid2"' · 'use uuid2'

- 'randomHex(n number) → text' - 'simpleUuid(seed number) → text' - 'formatUuid(hex32 text) → text' - 'isUuidFormat(s text) → bool'

Catégorie / Category	Modules medium (m/)
Niveau / Tier	medium
Fonctions / Functions	4

June 16, 2026

Contents

Français

1. Vue d'ensemble

Bibliothèque AFRILANG 'std/m/uuid2' (niveau medium, catégorie medium). Elle expose 4 fonction(s) : randomHex, simpleUuid, formatUuid, isUuidFormat.

```
'import "std/m/uuid2"' · 'use uuid2'
```

```
- `randomHex(n number) → text`  
- `simpleUuid(seed number) → text`  
- `formatUuid(hex32 text) → text`  
- `isUuidFormat(s text) → bool`
```

2. Installation & import

Ajoutez le module à votre programme :

```
import "std/m/uuid2"  
use uuid2
```

Niveau : medium · Catégorie : Modules medium (m/)
Bibliothèques intermédiaires – import std/m.../

3. Référence API

- randomHex(n number) → text
- simpleUuid(seed number) → text
- formatUuid(hex32 text) → text
- isUuidFormat(s text) → bool

4. Exemples d'utilisation

```
import "std/m/uuid2"  
use uuid2
```

```
create result = randomHex(/* args */)   
say result
```

```
create result = simpleUuid(/* args */)   
say result
```

```
create result = formatUuid(/* args */)   
say result
```

```
create result = isUuidFormat(/* args */)   
say result
```

5. Bonnes pratiques

- Préférez `import "std/m/uuid2"` en tête de fichier.
- Lancez `afirang check` avant de livrer.
- Combinez avec les modules stdlib de la même catégorie.
- Voir /stdlib/ pour le source live et les démos playground.
- Signalez les problèmes sur GitHub si une export manque.

6. Annexe — source

module uuid2

```
function randomHex(n number) returns text  
end
```

```
function simpleUuid(seed number) returns text  
end
```

```
function formatUuid(hex32 text) returns text  
end
```

```
function isUuidFormat(s text) returns bool  
end  
end
```

English

1. Overview

AFRILANG library 'std/m/uuid2' (tier medium, category medium). Exports 4 function(s): randomHex, simpleUuid, formatUuid, isUuidFormat.

```
'import "std/m/uuid2"' · 'use uuid2'
```

```
- `randomHex(n number) → text`  
- `simpleUuid(seed number) → text`  
- `formatUuid(hex32 text) → text`  
- `isUuidFormat(s text) → bool`
```

2. Installation & import

Add the module to your program:

```
import "std/m/uuid2"  
use uuid2
```

Tier: medium · Category: Medium modules (m/)
Intermediate libraries – import std/m.../

3. API reference

- randomHex(n number) → text•
simpleUuid(seed number) → text•
formatUuid(hex32 text) → text•
isUuidFormat(s text) → bool

4. Usage examples

```
import "std/m/uuid2"  
use uuid2
```

```
create result = randomHex(/* args */)   
say result
```

```
create result = simpleUuid(/* args */)   
say result
```

```
create result = formatUuid(/* args */)   
say result
```

```
create result = isUuidFormat(/* args */)   
say result
```

5. Best practices

- Prefer `import "std/m/uuid2"` at the top of your file. •
Run `afrilang check` before shipping. •
Combine with related stdlib modules from the same category. •
See /stdlib/ for the live source and playground demos. •
Report issues on GitHub if an export is missing or undocumented.

6. Appendix — source

module uuid2

```
function randomHex(n number) returns text
end
```

```
function simpleUuid(seed number) returns text
end
```

```
function formatUuid(hex32 text) returns text
end
```

```
function isUuidFormat(s text) returns bool
end
end
```

Référence rapide / Quick reference

- Import : `import "std/m/uuid2"`
- Vérification : `afrilang check`
- Documentation : <https://afrilang.dev/stdlib/std/m/uuid2/>

Source (extrait)

```
module uuid2

function randomHex(n number) returns text
end

function simpleUuid(seed number) returns text
end

function formatUuid(hex32 text) returns text
end

function isUuidFormat(s text) returns bool
end
end
```