

AFRILANG Stdlib

std/markdown

Français. Bibliothèque AFRILANG 'std/markdown' (niveau simple, catégorie utilities). Elle expose 2 fonction(s) : bold, italic.

'import "std/markdown"' · 'use markdown'

- 'bold(s text) → text' - 'italic(s text) → text' **English.** AFRILANG library

'std/markdown' (tier simple, category utilities). Exports 2 function(s): bold, italic.

'import "std/markdown"' · 'use markdown'

- 'bold(s text) → text' - 'italic(s text) → text'

Catégorie / Category	Utilitaires	
Niveau / Tier	simple	June 16, 2026
Fonctions / Functions	2	

Contents

Français

1. Vue d'ensemble

Bibliothèque AFRILANG 'std/markdown' (niveau simple, catégorie utilities). Elle expose 2 fonction(s) : bold, italic.

'import "std/markdown"' · 'use markdown'

```
- `bold(s text) → text`
- `italic(s text) → text`
```

2. Installation & import

Ajoutez le module à votre programme :

```
import "std/markdown"
use markdown
```

Niveau : simple · Catégorie : Utilitaires
Helpers simples et fonctions ponctuelles.

3. Référence API

- bold(s text) → text
italic(s text) → text

4. Exemples d'utilisation

```
import "std/markdown"
use markdown
```

```
create result = bold(/* args */)
say result
```

```
create result = italic(/* args */)
say result
```

5. Bonnes pratiques

- Préférez `import "std/markdown"` en tête de fichier. •
Lancez `afrilang check` avant de livrer. •
Combinez avec les modules stdlib de la même catégorie. •
Voir /stdlib/ pour le source live et les démos playground. •
Signalez les problèmes sur GitHub si une export manque.

6. Annexe — source

module markdown

```
function bold(s text) returns text
end
```

```
function italic(s text) returns text
end
end
```

English

1. Overview

AFRILANG library 'std/markdown' (tier simple, category utilities). Exports 2 function(s): bold, italic.

'import "std/markdown"' · 'use markdown'

```
- `bold(s text) → text`  
- `italic(s text) → text`
```

2. Installation & import

Add the module to your program:

```
import "std/markdown"  
use markdown
```

Tier: simple · Category: Utilities
Simple helpers and single-purpose functions.

3. API reference

- bold(s text) → text
italic(s text) → text

4. Usage examples

```
import "std/markdown"  
use markdown
```

```
create result = bold(/* args */)   
say result
```

```
create result = italic(/* args */)   
say result
```

5. Best practices

- Prefer `import "std/markdown"` at the top of your file.
Run `afri-lang check` before shipping.
Combine with related stdlib modules from the same category.
See /stdlib/ for the live source and playground demos.
Report issues on GitHub if an export is missing or undocumented.

6. Appendix — source

module markdown

```
function bold(s text) returns text  
end
```

```
function italic(s text) returns text  
end  
end
```

Référence rapide / Quick reference

- Import : `import "std/markdown"`
- Vérification : `afrilang check`
- Documentation : <https://afrilang.dev/stdlib/std/markdown/>

Source (extrait)

```
module markdown

function bold(s text) returns text
end

function italic(s text) returns text
end
end
```